Apparecchi da incasso

Programma 2010

BOSCH

Tecnologia per la vita

Ci assumiamo la nostre responsabilità. Perché la qualità di vita non si ferma sulla soglia di casa.

Agire secondo principi sostenibili significa assumersi la responsabilità per il futuro, proteggere l'ambiente e le risorse naturali. La longevità dei nostri prodotti è un valore centrale del nostro modo di agire, in cui le esigenze delle persone hanno un ruolo fondamentale.

Qualità della vita
I prodotti Bosch rendono la vita e il lavoro quotidiano più facili e più belli. Al centro della nostra attività poniamo gli sviluppi che contribuiscono a ridurre nettamente le fatiche quotidiane, generando una nuova qualità di vita.

Responsabilità
Bosch agisce in base a principi chiari e duraturi e rappresenta così un partner fidato anche in periodi soggetti a rapidi cambiamenti. Il senso di responsabilità per le persone, la società e l'ambiente rappresenta per Bosch la massima principale e il motore fondamentale per lo sviluppo costante di prodotti e servizi.

12:34
BOSCH

Creiamo valori duraturi. Come? Attenendoci a valori rigorosi.

Il successo del nostro marchio risiede nella fiducia dei clienti. E per meritarci giorno dopo giorno questa fiducia, lavoriamo incessantemente allo sviluppo di prodotti che durino a lungo grazie all'impiego delle tecnologie più all'avanguardia. Vogliamo essere giudicati per la qualità e la competenza tecnica che offriamo.

Qualità

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori della marca. La qualità Premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti.

Competenza tecnica

La lunga esperienza e lo spirito innovatore della grande casa Bosch garantiscono sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di unire alta tradizione e tecnologie innovative. Bosch offre così soluzioni complete che si orientano ai bisogni degli utenti e offrono una qualità della vita superiore grazie all'estrema praticità d'uso.

Tecnologie che non solo migliorano la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia. Questa idea di base ci accompagna in tutte le nostre attività – dallo sviluppo di tecniche produttive rispettose dell'ambiente fino alla ricerca di nuove tecnologie di risparmio energetico.

Simbolo Green Technology
Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all'impiego di tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

Ogni nostra azione mira a conservare valori quali la fiducia e l'integrità, a promuovere la salute delle persone e a gestire in modo attento l'ambiente e le risorse naturali. Un impegno che tra l'altro si è meritato il premio tedesco per la sostenibilità nel 2008. La gestione rispettosa dell'essere umano e della natura è per noi un dovere e uno stimolo a sviluppare elettrodomestici sempre più efficienti sulla scorta di precisi criteri ecologici. «Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che non solo salvaguardano l'ambiente, ma che accrescono anche in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, efficienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.

Ridurre i consumi

Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50% del consumo domestico di corrente e il 18% del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

	Lavatrice	**Asciugatrice**	**Lavastoviglie**	**Forno elettrico da incasso**	**Frigorifero**	**Congelatore**	**Frigocongelatore combinato**
	Consumo per kg di biancheria con ciclo di lavaggio bianchi/colorati a 60 °C	Consumo per kg di biancheria	Consumo per ciclo di lavaggio e coperti standard	Consumi energetici secondo la norma DIN EN 50304	Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore	Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore	Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore
Consumo di corrente* 1994 (kWh	0,26	0,61	0,11	1,10	0,36	0,49	0,82
Consumo di corrente* 2009 (kWh)	0,13	0,23	0,06	0,77	0,15	0,21	0,217
Consumo d'acqua* 1994 (l)	13		1,58				
Consumo d'acqua* 2009 (l)	7		0,71				
Risparmio consumo di corrente*	**Fino al 50%**	**Fino al 62%**	**Fino al 43%**	**Fino al 30%**	**Fino al 58%**	**Fino al 57%**	**Fino al 74%**
Risparmio consumo d'acqua*	**Fino al 46%**		**Fino al 55%**				
	*Confronto tra lavatrice WAS32742 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni nel programma standard 60°C.	*Confronto tra asciugatrice WTW86561 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni nel programma standard cotone pronto per armadio centrifugato a 1000 u/min.	*Confronto tra lavastoviglie SMI68M35EU con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni per ogni coperto nel programma standard Eco 50.	*Confronto tra forno da incasso HBA36B650 con un apparecchio Bosch analogo di 10 anni in conformità con EN 50304.	*Confronto tra frigorifero WAS32742 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni.	*Confronto tra congelatore GSN40A31 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni.	*Confronto tra frigocongelatore combinato KGF29A45 con un apparecchio Bosch analogo di 15 anni.

Bosch e myclimate: una cordata a favore del clima

Un lungo percorso si affronta a piccoli passi. Bosch compie il primo e finanzia come co-sponsor il sentiero climatico audioguidato sulla strada per il nuovo rifugio del Monte Rosa.

Sentiero climatico audioguidato

Bosch Elettrodomestici Svizzera sostiene nel ruolo di co-sponsor un progetto didattico sul clima di myclimate – il sentiero climatico audioguidato. Il sentiero climatico audioguidato è un itinerario con supporto audio che si snoda da Zermatt a Rotenboden fino alla nuova Capanna del Monte Rosa. Nell'ufficio dei trasporti di Zermatt e allo sportello della Gornergrat Bahn si possono noleggiare le audioguide. Il sentiero audioguidato porta chi lo percorre in un altro tempo, un altro clima e un'altra geografia e, prendendo esempio dalla nuova Capanna del Monte Rosa, mostra come sia possibile percorrere una strada orientata al futuro e rispettosa del clima grazie all'impiego di idee innovative.
www.klimahoerpfad.ch
www.sentieraudioclimat.ch
www.climateaudiotrail.ch

myclimate

myclimate è una fondazione no-profit nata nel 2002 come spin-off del Politecnico federale di Zurigo ETH in seguito allo scorporamento di un dipartimento.

L'organizzazione internazionale di origine svizzera rientra fra i principali fornitori mondiali di misure volontarie per la compensazione dell'impatto ambientale. myclimate permette la realizzazione di soluzioni innovative per la tutela ambientale e promuove l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.

www.myclimate.org

myclimate
Protect our planet

Foto: Progetto nuova capanna del Monte Rosa, Stephanie Marie Couson

Sommario

I prodotti di Bosch sono perfettamente adattati alle vostre esigenze affinché si integrino ottimamente nella vostra quotidianità. E in questa ampia scelta troverete certamente sempre l’elettrodomestico che si addice esattamente alle vostre esigenze.

10 Forni e combi-steamer
10 Forni
22 Combi-steamer
24 Forni compatti
26 Forni microonde
28 Cassetti scaldavivande
30 Cucine
54 Accessori supplementari

36 Piani di cottura
40 Piani di cottura a induzione
46 Piani di cottura
50 Teppan Yaki
50 Piani di cottura «Domino»
53 Piani di cottura a gas
54 Accessori supplementari

56 Cappe aspiranti
60 Cappe aspiranti a isola
62 Cappe aspiranti a parete
70 Cappe aspiranti

76 Frigoriferi e congelatori
88 CoolProfessional
100 Frigoriferi 1/2
102 Frigoriferi e congelatori
104 Frigoriferi 2/2
114 Side by Side frigoriferi e congelatori
120 Frigoriferi «Classic edition»
121 Frigoriferi-congelatori combinati Color Glass Edition

122 Lavastoviglie
132 Lavastoviglie 60 cm
136 Lavastoviglie compatte
138 Lavastoviglie 45 cm
139 Lavastoviglie da incasso
140 Accessori supplementari
142 Lavatrice e lavasciuga integrabili
144 Disegni tecnici
146 Dichiarazioni merceologiche FEA
149 Prezzi accessori e accessori speciali
160 Etichette efficienza energetica e tasse di smaltimento

I prezzi indicanti nel catalogo sono espressi in franchi svizzeri. **Testo in grassetto: IVA inclusa.** Testo in italico: IVA esclusa. Tutti i prezzi non comprendono la tassa di riciclaggio anticipata e obbligatoria (TRA). La tassa di riciclaggio anticipata (TRA), è divisa a secondo dal peso degli apparecchi, in categorie 1 – 7. Ulteriori detagli vedi pagina 160. Riserva di mutamenti su prezzi e modelli (dati aggiornati a gennaio 2010).

Heizarten
3D-Heißluft
180°C

Forni

Forni e cucine

Utilità e tecnica

Sistemi di riscaldamento

Impianti	Utilità/Tecnica
Aria calda 3D Plus	**Tecnica:** qualsiasi numero di teglie utilizzate, su qualunque dei 5 livelli differenti di inserimento, la circolazione dell'aria calda 3D sarà sempre ottimale.
Scongelamento	**Tecnica:** per uno scongelamento delicato di carne, pollame, pesce, pane e torte alla crema.
Cottura a vapore	**Utilità:** si conservano le preziose vitamine e i sali minerali, così come le caratteristiche naturali, il colore e l'autenticità dei sapori. Diversi cibi possono essere cotti contemporaneamente senza rischio che i sapori e gli odori si mescolino. **Tecnica:** si può cuocere al vapore su tre livelli e senza mescolare aromi e sapori. Quando si apre lo sportello del forno, il flusso d'aria non si interrompe, il che è particolarmente importante per soufflé e simili.
Idrocottura	**Utilità:** questa funzione è particolarmente indicata per cuocere il pane, gli impasti lievitati e i prodotti da forno surgelati. L'umidità resta all'interno del forno e la pasta non si secca.
Calore intensivo	**Utilità:** la combinazione di calore superiore ed elevato calore inferiore garantiscono i migliori risultati di cottura per le pietanze che richiedono un fondo croccante ed un farcitura come ad esempio le crostate di frutta, le torte di ricotta o quelle salate.
Microonde	**Utilità:** per scongelare e riscaldare le pietanze in un batter d'occhio.
Calore superiore/inferiore	**Utilità:** la classica modalità di riscaldamento per arrosti dorati, biscotti, pasticcini e soufflé.
Funzione pizza	**Utilità:** caratterizzata dalla combinazione tra calore inferiore ed aria calda, questo tipo di riscaldamento è particolarmente indicato per cuocere prodotti surgelati come pizza o patate fritte.
Riscaldamento rapido	**Vantaggi:** riduzione fino al 30% dei tempi di riscaldamento, a consumo energetico invariato, comodo, confortevole e con risparmio di tempo. **Tecnica:** selezionare il tipo di riscaldamento e la temperatura desiderati poi premere il tasto «riscaldamento rapido». Inizialmente il forno scalda alla massima potenza fino al raggiungimento della temperatura impostata, dopo di che si commuterà automaticamente sul sistema di riscaldamento selezionato.
Grill con aria calda	**Tecnica:** ideata per una cottura croccante di tacchini, anatre, oche o altri grandi arrosti.

Sistemi di riscaldamento

Impianti	Utilità/Tecnica
Calore inferiore	**Tecnica:** funzione indicata per la cottura a bagnomaria o per un'ulteriore doratura dal basso.
Grill ad ampia superficie	**Tecnica:** funzione che consente di cuocere alla griglia contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci. L'intensità può essere regolata su tre livelli.
Grill a piccola superficie regolabile	**Tecnica:** questo grill a potenza regolabile è particolarmente indicato per cuocere alla griglia piccole porzioni o per gratinare le pietanze.
Preriscaldamento	**Tecnica:** questa funzione consente di preriscaldare le stoviglie.
Funzione scaldavivande	**Tecnica:** questa funzione serve per tenere in caldo le pietanze.

Programmi automatici

Programmazione AutoPilot	**Utilità:** garantisce una preparazione impeccabile delle pietanze preselezionate, p. es. roastbeef, pollo, soufflé di verdure o pesce. **Tecnica:** a seconda del modello, una volta selezionato uno dei programmi AutoPilot, basta impostare il peso e poi avviare il programma. La temperatura e il tempo di cottura verranno regolati automaticamente.
Interfaccia di dialogo elettronica	**Utilità:** sul grande display con 30 lingue selezionabili avete a disposizione 68 programmi AutoPilot. **Tecnica:** la programmazione automatica comprende complessivamente 68 programmi AutoPilot modificabili individualmente. Premendo il tasto Info, oltre alla temperatura si possono ottenere indicazioni sul tipo di stoviglie o gli accessori più adatti, nonché esempi di cottura per diverse pietanze. Le modalità «riscaldamento intensivo», «idrocottura» e «scaldapiatti» ampliano ulteriormente la gamma delle applicazioni.
Sistema elettronico a simboli	**Utilità:** grazie al sistema elettronico di facile impiego, potete cuocere in modo completamente automatico nella pirofila chiusa con uno dei 40 programmi AutoPilot. **Tecnica:** basta impostare il programma desiderato ed il peso, avviare il programma... e il gioco è fatto. Questo sistema elettronico dispone inoltre di grandi indicazioni luminose, ad es. per il tipo di riscaldamento e la temperatura.

Tecnica di comando / Display

Impianti	Utilità/Tecnica
	Tecnica: display con funzioni logiche, tasti a sensore e manopola illuminata a scomparsa per le cucine con interfaccia elettronica di dialogo.
	Tecnica: display con simboli intuitivi, tasti a sensore e manopola illuminata a scomparsa per le cucine con sistema elettronico.
	Tecnica: pannello di comando con manopole a scomparsa per impostare ad es. il programma AutoPilot, orologio elettronico attivabile tramite i tasti a sensore in vetro.

Aperture / Tecnica di scorrimente

Porta a battente, 160°	**Utilità:** per giungere meglio alle pietanze nel forno. **Tecnica:** la porta si apre facilmente e senza impedimenti laterali. È possibile scegliere fra cerniera a destra o sinistra.
Guide telescopiche	**Utilità:** stabili, scorrevoli, senza rischio di ribaltamento. Libero accesso alle pietanze da tutti i lati. Comodamente estraibili in modo pratico e sicuro. **Tecnica:** un telaio con guide telescopiche per estrarre le teglie. A scelta con estrazione totale su tre livelli, o con estrazione parziale a due o tre livelli.

Pulizia

EcoClean	**Utilità:** eliminare lo sporco dal vano del forno in tutta facilità. Autopulizia permanente delle superfici rivestite già a partire da 80 °C. L'azione della funzione Autopulente rimane efficiente per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Riduzione fino all'80% della propagazione di odori durante la cottura o l'arrostitura (a dipendenza dell'imbrattamento del forno). **Tecnica:** il rivestimento ceramico altamente efficiente che ricopre il vano di cottura, riduce al minimo già in fase di riscaldamento e per tutta la durata dell'apparecchio le formazioni di sporco. La parete posteriore ne è rivestita di serie, mentre le pareti laterali ed il cielo sono disponibili come accessori.
GranitEmail	**Utilità:** facile pulizia del vano del forno – per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. **Tecnica:** pregiato rivestimento smaltato delle superfici interne del forno e degli accessori smaltati. Superficie particolarmente liscia, resistente agli urti, ai graffi e all'azione degli acidi.
Pirolisi: sistema di autopulizia	**Utilità:** niente più lunghe, fastidiose, faticose e dispendiose operazioni di pulizia. Basta premere un tasto e il forno si pulisce da sé. **Tecnica:** con l'Autopulizia pirolitica il forno si scalda a 480 °C, in questo modo le incrostazioni al suo interno si riducono in cenere che poi si può rimuovere dal forno semplicemente con un panno.

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
Interno porta completamente in vetro	**Utilità:** in quanto superficie piana e totalmente in vetro la pulizia è notevolmente semplificata. Lo sportello può essere utilizzato come piano d'appoggio. **Tecnica:** l'ampia superficie in vetro è perfettamente piana.

Comfort / Sicurezza

Finestra termoisolata	**Utilità:** porta del forno a bassa temperatura. **Tecnica:** grazie al particolare isolamento e a vetri speciali, fino a quattro strati e in parte anche riflettenti, la temperatura del vetro frontale del forno si riduce sensibilmente (ca. 50 °C). La temperatura del vetro della porta sicurezza Comfort scalda solamente a 40 °C (temperatura misurata al centro, dopo 1 ora d'esercizio a 180 °C con calore superiore e inferiore).
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** evita l'accensione accidentale del forno. **Tecnica:** speciale tasto per bloccare tutte le funzioni del forno. Gli apparecchi con interfaccia di dialogo elettronica offrono una sicurezza ancora maggiore perché impediscono la modifica involontaria delle impostazioni prescelte anche durante il funzionamento del forno.
SoftLight – illuminazione del forno	**Utilità:** più luminosità all'interno del forno. Più sicurezza. Migliore controllo. La funzione SoftLight regola l'intensità della luce emessa dalle lampade alogene. **Tecnica:** la luce alogena al centro della parete superiore e una lampada laterale assicurano una luce migliore.
Manopole a scomparsa	**Utilità:** per pulire a fondo e con facilità il pannello di comando. Sicurezza e massima funzionalità. Grazie all'anello luminoso attorno alla manopola si vede in un attimo se tutto è spento. Un azionamento accidentale non è più possibile. **Tecnica:** le manopole scompaiono con una lieve pressione.
Forno XXL: solo da Bosch	**Utilità:** i risultati di cottura sono ancora più uniformi grazie alla maggiore distanza tra le teglie (miglior circolazione dell'aria). Ideale anche per grigliare pesce o pollame di grandi dimensioni. Possibilità di cuocere anche arrosti di dimensioni extralarge. Spazio per cuocere più porzioni contemporaneamente. **Tecnica:** volume nettamente maggiore (fino a 65 litri) e superficie di cottura più ampia (10% in più).

Energia

Classi di efficienza energetica ...	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente.

Forni

Forno da incasso
HBA78B750C
Acciaio inox
(400V/10A)

Fr. **4'560.–**
Fr. *4'237.90*

escl. TRA cat. 4

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (13 funzioni di riscaldamento)
- DirectSense
- Display con testi in chiaro
- AutoPilot (68 programmi)
- Suggerimenti di cottura
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza per bambini con blocco porta
- Porta di sicurezza comfort max. 40 °C
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Orologio elettronico
- Illuminazione del forno spegnibile
- Interno porta completamente in vetro
- Catalizzatore di grassi e odori (opzione)
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331070 Leccarda smaltata pirolitica
HEZ334001 Griglia polivalente
HEZ332070 Teglia universale pirolitica

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325070 Paraspruzzi pirolitico
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ333070 Tegame professionale pirolitico
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ329000 Catalizzatore di grassi e odori

Forno da incasso
HBA78B720
bianco *(v. ill.)*
(230V/16A)

Fr. **4'330.–**
Fr. *4'024.15*

HBA78B760
nero
(230V/16A)

Fr. **4'330.–**
Fr. *4'024.15*

escl. TRA cat. 4

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (13 funzioni di riscaldamento)
- DirectSense
- Display con testi in chiaro
- AutoPilot (68 programmi)
- Suggerimenti di cottura
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza per bambini con blocco porta
- Porta di sicurezza comfort max. 40 °C
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Orologio elettronico
- Illuminazione del forno spegnibile
- Interno porta completamente in vetro
- Catalizzatore di grassi e odori (opzione)
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331070 Leccarda smaltata pirolitica
HEZ334001 Griglia polivalente
HEZ332070 Teglia universale pirolitica

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325070 Paraspruzzi pirolitico
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ333070 Tegame professionale pirolitico
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ329000 Catalizzatore di grassi e odori

Forno da incasso
HBA73A550C
Acciaio inox
(400V/10A)

Fr. **3'225.–**
Fr. *2'997.20*

escl. TRA cat. 4

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento

Accessori
HEZ331070 Leccarda smaltata pirolitica
HEZ334001 Griglia polivalente
HEZ332070 Teglia universale pirolitica

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325070 Paraspruzzi pirolitico
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ333070 Tegame professionale pirolitico



* Per frontali inox 20 mm

HBA78B../73A



* Per frontali inox 20 mm

Dimensioni in mm

Forno da incasso
HBA73A520C
bianco *(v. ill.)*
(400V/10A)
Fr. 2'995.–
Fr. 2'783.45

HBA73A560C
nero
(400V/10A)
Fr. 2'995.–
Fr. 2'783.45

escl. TRA cat. 4

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento

Accessori
HEZ331070 Leccarda smaltata pirolitica
HEZ334001 Griglia polivalente
HEZ332070 Teglia universale pirolitica

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325070 Paraspruzzi pirolitico
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ333070 Tegame professionale pirolitico

Forno da incasso
HBA77A650
Acciaio inox
(230V/16A)
Fr. 3'505.–
Fr. 3'257.45

escl. TRA cat. 4

- Autopulizia pirolitica
- Comandi TouchControl
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (12 funzioni di riscaldamento)
- Display con simboli intuitivi
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Orologio elettronico
- Illuminazione del forno spegnibile
- Catalizzatore di grassi e odori (opzione)
- Ventilatore di raffreddamento

Accessori
HEZ331070 Leccarda smaltata pirolitica
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332070 Teglia universale pirolitica

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325070 Paraspruzzi pirolitico
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ333070 Tegame professionale pirolitico
HEZ329000 Catalizzatore di grassi e odori

Forno da incasso
HBA56B550C
Acciaio inox
(400V/16A)
Fr. 3'050.–
Fr. 2'834.55

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (10 funzionamenti di riscaldamento)
- DirectSense
- Display con simboli intuitivi
- AutoPilot (40 programmi)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Orologio elettronico
- Illuminazione del forno spegnibile
- Interno porta completamente in vetro
- Catalizzatore di grassi e odori (opzione)
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331000 Leccada smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ329000 Catalizzatore di grassi e odori
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale



* Per frontali inox 20 mm

HBA73A../56B..



* Per frontali inox 20 mm

Dimensioni in mm

Forni

Forno da incasso
HBA53B550C
Acciaio inox
(400V/10A)

Fr. 2’365.–
Fr. 2’197.95

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325000 Paraspruzzi

Forno da incasso
HBA53B520C
bianco
(400V/10A)

Fr. 2’135.–
Fr. 1’984.20

HBA53B560C
nero *(v. ill.)*
(400V/10A)

Fr. 2’135.–
Fr. 1’984.20

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ325000 Paraspruzzi



* Per frontali inox 20 mm

HBA53B..



* Per frontali inox 20 mm

Dimensioni in mm

Forni

con sensore di temperatura o con apertura laterale della porta.

Forno da incasso
HBA341450S
Acciaio inox
(230V/16A)

Fr. 2'425.–
Fr. 2'253.70

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti come accessorio
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- **Sensore di temperatura**
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50°C
- Manopole a scomparsa
- Orologio multifunzione co avviso di tipo di riscaldamento
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ329027 Set EcoClean

Forno da incasso
HBL33B550C
Acciaio inox
(400V/10A)

Fr. 2'550.–
Fr. 2'369.90

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti come accessorio
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- **Apertura laterale della porta cerniera a sinistra**
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50°C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329020 Set EcoClean
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ331010 Leccarda antiaderente

Forno da incasso
HBR33B550C
Acciaio inox
(400V/10A)

Fr. 2'550.–
Fr. 2'369.90

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti come accessorio
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- **Apertura laterale della porta cerniera a destra**
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50°C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329020 Set EcoClean
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ331010 Leccarda antiaderente



* Per frontali inox 20 mm



* Per frontali inox 20 mm



* Per frontali inox 20 mm

HBA341../HBL33B../HBR33B..

Dimensioni in mm

Forni

Forno da incasso
HBA33B550 **Fr. 2’080.–**
Acciaio inox *Fr. 1’933.10*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329020 Set EcoClean



* Per frontali inox 20 mm

HBA33B...



* Per frontali inox 20 mm

Dimensioni in mm

Forno da incasso
HBA33B520 **Fr. 1’850.–**
bianco *(v. ill.)* *Fr. 1’719.35*
(230V/16A)

HBA33B560 **Fr. 1’850.–**
nero *Fr. 1’719.35*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329020 Set EcoClean

Forno da incasso
HBA30B550C **Fr. 1’880.–**
Acciaio inox *Fr. 1’747.20*
(400V/16A)

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329020 Set EcoClean

Forno da incasso
HBA30B520C **Fr. 1’650.–**
bianco *Fr. 1’533.45*
(400V/16A)

HBA30B560C **Fr. 1’650.–**
nero *(v. ill.)* *Fr. 1’533.45*
(400V/16A)

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean per soffitto e pareti
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329020 Set EcoClean





* Per frontali inox 20 mm

HBA30B...

* Per frontali inox 20 mm

Dimensioni in mm

Programme
Fisch
frischer Fisch im Ganzen dämpfen
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH

Steamer e forni compatti

Forni a vapore

Forno da incasso
HBA78B950 **Fr. 4’560.–**
Acciaio inox *Fr. 4’237.90*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- **Altezza pannello comando 96 mm: per un perfetto allineamento orizzontale**
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (13 funzioni di riscaldamento)
- DirectSense
- Display con testi in chiaro
- AutoPilot (68 programmi)
- Suggerimenti di cottura
- Forno XXL smaltato con GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza per bambini con blocco porta
- Porta di sicurezza comfort max. 40°C
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Orologio elettronico
- Illuminazione del forno spegnibile
- Interno porta completamente in vetro
- Catalizzatore di grassi e odori
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331070 Leccarda smaltata pirolitica
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332070 Teglia universale pirolitica

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ333070 Tegame prefessionale pirolitico
HEZ338352 Tripla guida telescopica
HEZ329000 Catalizzatore di grassi e odori

Forno da incasso
HBA38B950 **Fr. 3’050.–**
Acciaio inox *Fr. 2’834.55*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- **Altezza pannello comando 96 mm: per un perfetto allineamento orizzontale**
- Sistema di pulizia dotabile di EcoClean, per soffitto e pareti
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (13 funzioni di riscaldamento)
- DirectSense
- Display con testi in chiaro
- AutoPilot (68 programmi)
- Suggerimenti di cottura
- Forno XXL smaltato con GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Interruttore di sicurezza per forno
- Sicurezza bambini
- Porta di sicurezza comfort max. 40°C
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Catalizzatore di grassi e odori
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ332000 Griglia polivalente
HEZ334000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ329022 Set EcoClean
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ333000 Tegame prefessionale
HEZ338352 Tripla guida telescopica
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ329000 Catalizzatore di grassi e odori

Combi-steamer da incasso
HBC36D723 **Fr. 3’685.–**
bianco *(v. ill.)* *Fr. 3’424.70*
(230V/10A)

HBC36D753C **Fr. 3’885.–**
Acciaio inox *(230V/10A)* *Fr. 3’610.60*

HBC36D763 **Fr. 3’685.–**
nero *(230V/10A)* *Fr. 3’424.70*

escl. TRA cat. 4

- Vapore 35 °C a 100 °C
- Aria calda 30 °C a 230 °C
- Cottura combinata 120 °C a 230 °C
- Rigenerare, cottura a vapore, scongelamento, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Display con testi in chiaro
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Acciaio inox da 32 l, telaio di aggancio e 4 livelli di inserimento
- Interno porta completamente in vetro
- Indicazione di preriscaldamento, suggerimento di temperatura, funzione memoria; regolazione del punto di ebolizione
- AutoPilot (70 programmi)
- Generatore di vapore all’interno del vano cottura
- Serbatoio acqua 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Sicurezza bambini, interruttore di sicurezza per forno
- Programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio

Accessori
HEZ36D153G Vaschetta forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D153 Vaschetta non forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D353G Vaschetta forata 2/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D352 Vaschetta non forata 2/3 – 28 mm di profondità
HEZ36DR Griglia

Accessorio supplementare
HEZ36D353 Vaschetta non forata 2/3 – 40 mm di profondità





* Per frontali inox 20 mm

HBA78B.../HBA38B...

Dimensioni in mm



* Per frontali inox 20 mm

HBC36D...

Dimensioni in mm

Steamer da incasso HBC34D553C Acciaio inox
(230V/10A)

Fr. 3’635.–
Fr. 3’378.25

Fornibile ca. aprile 2010

escl. TRA cat. 4

Allineamento verticale
- Decorazione
- Manopole a scomparsa
- Acciaio inox da 32 l, telaio di aggancio e 4 livelli di inserimento
- Interno porta completamente in vetro
- Preriscaldamento controllato; bilanciatura automatica del punto di ebolizione
- Rigenerare
- AutoPilot (40 programmi)
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio acqua con 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza per forno
- Cavo di alimentazione elettrica e spina 180 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 1,9 kW
- Programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio

Accessori

HEZ36D153G	Vaschetta forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D153	Vaschetta non forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D353G	Vaschetta forata 2/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D352	Vaschetta non forata 2/3 – 28 mm di profondità
HEZ36DR	Griglia

Accessori supplementari

HEZ36D353	Vaschetta non forata 2/3 – 40 mm di profondità

Steamer da incasso HBC26D553C Acciaio inox
(230V/10A)

Fr. 2’665.–
Fr. 2’476.75

escl. TRA cat. 4

- Vapore 35 °C a 100 °C
- Acciaio inox da 35 l, telaio di aggancio e 4 livelli di inserimento
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Interno porta completamente in vetro
- Display con testi in chiaro
- Indicazione di preriscaldamento, suggerimento di temperatura, funzione memoria; regolazione del punto di ebolizione
- AutoPilot (40 programmi)
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio acqua 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Sicurezza bambini, interruttore di sicurezza per forno
- Programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio

Accessori

HEZ36D353	Vaschetta non forata 2/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D353G	Vaschetta forata 2/3 – 40 mm di profondità
HEZ36DR	Griglia

Accessori supplementari

HEZ36D153	Vaschetta non forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D153G	Vaschetta forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D352	Vaschetta non forata 2/3 – 28 mm di profondità

Steamer da incasso HBC24D553C Acciaio inox
(230V/10A)

Fr. 2’415.–
Fr. 2’244.40

escl. TRA cat. 4

- Vapore da 35 °C a 100 °C
- Acciaio inox da 35 l, telaio di aggancio e 4 livelli di inserimento
- Manopole a scomparsa
- Decorazione
- Interno porta completamente in vetro
- Indicazione di preriscaldamento; regolazione del punto di ebolizione
- Scongelamento
- AutoPilot (20 programmi)
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio acqua 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Sicurezza bambini, interruttore di sicurezza per forno
- Programma di decalcificazione

Accessori

HEZ36D353	Vaschetta non forata 2/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D353G	Vaschetta forata 2/3 – 40 mm di profondità

Accessori supplementari

HEZ36D153	Vaschetta non forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D153G	Vaschetta forata 1/3 – 40 mm di profondità
HEZ36D352	Vaschetta non forata 2/3 – 28 mm di profondità
HEZ36DR	Griglia





* Per frontali inox 20 mm

HBC34D.../HBC26D.../HBC24D...

Dimensioni in mm

Forni compatti

Autopulizia pirolitica

Forno compatto da incasso con microonde integrato
HBC86P753 **Fr. 3’390.–**
Acciaio inox *Fr. 3’150.55*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- 7 tipi di riscaldamento: calore superiore/inferiore 30–300 °C, aria calda 3D 30–250 °C, aria calda 30–250 °C, grill a superficie regolavile (grande e piccola superficie), circolazione d’aria con grill, calore inferiore, calore intensivo
- Modalità combinata per cottura delicata, scalda-vivande e preriscaldamento
- Microonde 1000 W (5 stadi di potenza)
- **Autopulizia pirolitica**
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- Riscaldamento rapido
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Grande display con testi in chiaro, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Indicazioni chiare per temperatura di riscaldamento e AutoPilot con indicazione del peso
- 42 l – vano cottura con GranitEmail (3 livelli di inserimento)
- Funzione memory (6 funzioni memorizzabili)
- AutoPilot (70 programmi)
- Sicurezza bambini, interruttore di sicurezza per forno

Accessori
1 x teglia in vetro
1 x griglia polivalente
1 x tegame universale

Accessori supplementari
HEZ863000 Teglia in vetro
HEZ862000 Tegame universale
HEZ861000 Leccarda
HEZ860050 Listello decorativo acciaio inox

Autopulizia pirolitica

Forno compatto da incasso con microonde integrato
HBC86P723 **Fr. 3’190.–**
bianco *Fr. 2’964.70*
(230V/16A)

HBC86P763 **Fr. 3’190.–**
nero *(v. ill.)* *Fr. 2’964.70*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- 7 tipi di riscaldamento: calore superiore/inferiore 30–300 °C, aria calda 3D 30–250 °C, aria calda 30–250 °C, grill a superficie regolavile (grande e piccola superficie), circolazione d’aria con grill, calore inferiore, calore intensivo
- Modalità combinata per cottura delicata, scalda-vivande e preriscaldamento
- Microonde 1000 W (5 stadi di potenza)
- **Autopulizia pirolitica**
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- Riscaldamento rapido
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Grande display con testi in chiaro, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Indicazioni chiare per temperatura di riscaldamento e AutoPilot con indicazione del peso
- 42 l – vano cottura con GranitEmail (3 livelli di inserimento)
- Funzione memory (6 funzioni memorizzabili)
- AutoPilot (70 programmi)
- Sicurezza bambini, interruttore di sicurezza per forno

Accessori
1 x teglia in vetro
1 x griglia polivalente
1 x tegame universale

Accessori supplementari
HEZ863000 Teglia in vetro
HEZ862000 Tegame universale
HEZ861000 Leccarda
HEZ860060 Listello decorativo nero

Forno compatto da incasso con microonde integrato
HBC86K753 **Fr. 2’990.–**
Acciaio inox *Fr. 2’778.80*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- 7 tipi di riscaldamento: calore superiore/inferiore 30–300 °C, aria calda 3D 30–250 °C, aria calda 30–250 °C, grill a superficie regolavile (grande e piccola superficie), circolazione d’aria con grill, calore inferiore, calore intensivo
- Microonde 900 W (5 stadi di potenza)
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- Riscaldamento rapido
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato
- Indicazione digitale tempi di cottura e ora attuale
- Indicazioni chiare per tipi di riscaldamento e AutoPilot con indicazione del peso
- 42 l – vano cottura con GranitEmail (3 livelli di inserimento)
- Parete posteriore e soffitto EcoClean
- Funzione memory (6 funzioni memorizzabili)

Accessori
1 x griglia polivalente
1 x tegame universale

Accessori supplementari
HEZ861000 Leccarda
HEZ863000 Teglia in vetro
HEZ862000 Tegame universale
HEZ860050 Listello decorativo acciaio inox

Montaggio in mobile alto





* Per frontali inox 20 mm

HBC86P../HBC86K..

* Per frontali inox 20 mm

Autopulizia pirolitica

Forno compatto da incasso con microonde integrato
HBC84K553 **Fr. 2’590.–**
Acciaio inox *Fr. 2’407.05*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- 4 tipi di riscaldamento: calore superiore/inferiore e aria calda 50–250 °C, griglia a superficie variabile (3 livelli), circolazione d’aria con grill
- Microonde 900 W (5 stadi di potenza)
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- Manopole a scomparsa
- Grande display con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- 42 l – vano cottura con GranitEmail (3 livelli di inserimento)
- AutoPilot (20 programmi)
- Parete posteriore EcoClean

Accessori
1 x griglia polivalente
1 x tegame universale

Accessori supplementari
HEZ861000 Leccarda
HEZ863000 Teglia in vetro
HEZ862000 Tegame universale
HEZ860050 Listello decorativo acciaio inox

Forno compatto da incasso
HBC36P753 **Fr. 2’990.–**
Acciaio inox *Fr. 2’778.80*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- 12 funzioni di riscaldamento: riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento intensivo, circolazione d’aria con grill, grill a piccola superficie regolabile, riscaldamento superiore/inferiore speciale, ricircolo d’aria, preriscaldamento, cottura delicata, riscaldamento inferiore, aria calda, scaldavivande, grill ad ampia superficie regolabile
- Riscaldamento rapido automatico
- Display con testi in chiaro
- **Autopulizia pirolitica**
- Temperatura porta max. 40 °C
- TouchControl per opzioni
- GranitEmail
- Interruttore di sicurezza per forno
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Ventilatore di raffreddamento
- Sicurezza per bambini con blocco porta
- Manopola metallica a scomparsa con anello illuminato

Accessori
1 x griglia polivalente
1 x tegame universale

Accessori supplementari
HEZ390800 Tegame multifunzione smaltato
HEZ861000 Leccarda
HEZ863000 Teglia in vetro
HEZ862000 Tegame universale

Forno compatto da incasso
HBC33B550 **Fr. 2’275.–**
Acciaio inox *Fr. 2’114.30*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- 8 funzioni di riscaldamento: calore superiore/inferiore, calore inferiore, aria calda 3D Plus, grill infrarossi a circolazione d’aria, grill ad ampia superficie regolabile, grill a piccola superficie regolabile, funzione di scongelamento, funzione pizza
- Parete posteriore con EcoClean
- GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Predisposizione per guide telescopiche varibili

Accessori
1 x leccarda smaltata
1 x tegame universale
1 x griglia polivalente

Accessori supplementari
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ317000 Stampo per pizza
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ338307 Tripla guida telescopica
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ332000 Teglia universale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ860050 Listello decorativo acciaio inox



Montaggio in mobile alto



* Per frontali inox 20 mm

HBC84K../HBC36P./HBC33B ..

Dimensioni in mm

Forni a microonde

per armadi alti

Forno a microonde da incasso
HMT35M653 **Fr. 2'035.–**
Acciaio inox *Fr. 1'891.25*

escl. TRA cat. 3

- **Apparecchio da incasso per colonne da 60 cm**
- Microonde 1000 W con 5 stadi di potenza: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grande display con testi in chiaro, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- Vano cottura in acciaio inox 36 l
- AutoPilot (9 programmi)
- Con inverter
- Manopole a scomparsa

Forno a microonde da incasso
HMT84G651 *(Abb.)* **Fr. 1'145.–**
Acciaio inox *Fr. 1'064.15*

HMT84G621 **Fr. 945.–**
bianco *Fr. 878.25*

escl. TRA cat. 3

- **Apparecchio da incasso per colonne da 60 cm**
- Microonde 900 W con 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill variabile 1200 W, 3 livelli di potenza
- Funzione combinata grill con potenze di microonde 360 W/180 W/90 W
- Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 3 programmi cottura
- Cottura in base al peso per 1 programma combinato
- Elettronica facile da usare
- Funzione memory (1 posizione)
- Grande display con testi chiari, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera cerniera a sinistra
- Interiore in acciaio inox 25 l
- Piatto in vetro 31,5 cm

Forno a microonde da incasso
HMT84M651 **Fr. 995.–**
Acciaio inox *Fr. 924.70*

HMT84M621 *(Abb.)* **Fr. 795.–**
bianco *Fr. 738.85*

HMT84M661 *(Abb.)* **Fr. 795.–**
nero *Fr. 738.85*

escl. TRA cat. 3

- **Apparecchio da incasso per colonne da 60 cm**
- Microonde 900 W con 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 3 programmi cottura
- Elettronica facile da usare
- Funzione memory (1 posizione)
- Grande display con testi in chiaro, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Porta a bandiera cerniera a sinistra
- Interiore in acciaio inox 25 l
- Piatto in vetro 31,5 cm



HMT35M653 * Per frontali inox 20 mm



HMT84G../HMT84M../ * Per frontali inox 20 mm

Forni a microonde

per armadi pensili

Forno a microonde da incasso con grill

HMT85GL53	**Fr.**	**1'735.–**
Acciaio inox	*Fr.*	*1'612.45*
Porta a bandiera sinistra		
HMT85GR53	**Fr.**	**1'735.–**
Acciaio inox	*Fr.*	*1'612.45*
Porta a bandiera destra		

escl. TRA cat. 3

- **Apparecchio da incasso per pensile 60 cm**
- Microonde 900 W con 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill variabile 1300 W, 3 livelli di potenza
- Con inverter
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- AutoPilot (10 programmi)
- Cottura in base al peso per 3 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 4 programmi cottura
- Cottura in base al peso per 3 programmi combinati
- Funzione memory (2 funzioni memorizzabili)
- Grande display, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Fondo in ceramica
- Display digitale
- Vano cottura in acciaio inox 21 l

Accessori
1 x piatto in vetro
1 x griglia

Forno a microonde da incasso

HMT85ML53	**Fr.**	**1'550.–**
Acciaio inox	*Fr.*	*1'440.50*
Porta a bandiera sinistra		
HMT85MR53	**Fr.**	**1'550.–**
Acciaio inox	*Fr.*	*1'440.50*
Porta a bandiera destra		

escl. TRA cat. 3

- **Apparecchio da incasso per pensile 60 cm**
- Microonde 900 W con 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- AutoPilot (7 programmi)
- Cottura in base al peso per 3 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 4 programmi cottura
- Funzione memory (2 funzioni memorizzabili)
- Grande display, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Display digitale
- Fondo in ceramica
- Vano cottura in acciaio inox 21 l

Accessorio
1 x griglia

Forno a microonde da incasso

HMT85ML63	**Fr.**	**1'195.–**
nero	*Fr.*	*1'110.60*
Porta a bandiera sinistra		
HMT85MR63	**Fr.**	**1'195.–**
nero	*Fr.*	*1'110.60*
Porta a bandiera destra		

escl. TRA cat. 3

- **Apparecchio da incasso per pensile 60 cm**
- Microonde 900 W con 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Fino a 3 livelli di potenza programmabili successivamente
- AutoPilot (7 programmi)
- Cottura in base al peso per 3 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 4 programmi cottura
- Funzione memory (2 funzioni memorizzabili)
- Grande display, indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Display digitale
- Fondo in ceramica
- Vano cottura in acciaio inox 21 l

Accessorio
1 x griglia



*per frontali inox





*per frontali inox

HMT85G../HMT85M..

Dimensioni in mm

Macchina da caffè interamente automatica e i cassetti scaldavivande

Macchina da caffè TCC78K750
interamente autom.
Acciaio inox

Fr. 3'865.–
Fr. 3'592.00

escl. TRA cat. 4

- Potenza: 1700 Watt max.
- Senso Flow System: il più avanzato sistema di riscaldamento.
- Illuminazione della zona erogazione caffè
- Display LCD con possibilità di selezione della lingua
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Silent Ceram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica
- Funzione One Touch: latte macchiato, cappuccino, caffè premendo un unico pulsante
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2,5 litri
- Regolazione del grado di macinatura del caffè a 4 livelli
- Regolazone della temperatura dell'acqua a 4 livelli
- Regolazione della temperatura del caffè a 3 livelli
- Nel pannarello acqua e latte hanno tubi separati
- Funzionamento silenzioso
- Indicazione della necessità di caricare il serbatoio acqua e il serbatoio caffè
- Programma automatico di decalcificazione e di pulizia
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- Indicazione della saturazione del filtro acqua tramite LED

Accessori
1 x filtro dell'acqua
1 x pastiglie di pulizia
1 x pastiglie di decalcificazione
1 x cucchiaio per misurare il caffè
1 x viti di montaggio
1 x contenitore del latte

Scaldavivande HSC290652
Acciaio inox
(230V/10A)

Fr. 1'290.–
Fr. 1'198.90

escl. TRA cat. 3

- Funzioni:
  – Lievitare la pasta
  – Scongelare vivande
  – Mantenere le vivande al caldo
  – Riscaldare le stoviglie
  – Cottura delicata
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: 30–80 °C
- Vano interno in acciaio inox
- Guida telescopica completamente estraibile
- Portata massima 25 kg
- 290 mm altezza

Scaldavivande HSC140652
Acciaio inox
(230V/10A)

Fr. 1'190.–
Fr. 1'105.95

escl. TRA cat. 3

- Funzioni:
  – Lievitare la pasta
  – Scongelare vivande
  – Mantenere le vivande al caldo
  – Riscaldare le stoviglie
  – Cottura delicata
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: 30–80 °C
- Vano interno in acciaio inox
- Guida telescopica completamente estraibile
- Portata massima 25 kg
- 140 mm altezza

Sopra un cassetto scaldavivande possono essere montati forni. Non è necessario un doppiofondo



HSC290 con HBN | HSC140 con HBC86K/84K/36P/36D/34D/26D/24D | HSC290../HSC140



Il posizionamento al di sopra dei 950 mm rende difficoltoso il riempimento dei contenitori dei grani di caffè e dell' acqua ubicati sopra la macchina.



TCC78K750 | Dimensioni in mm

Scaldavivande e cassetto senza maniglie

Scaldavivande		
HSC140P51	**Fr.**	**1’190.–**
Acciaio inox	*Fr.*	*1’105.95*
(230V/10A)		
HSC140P21	**Fr.**	**1’190.–**
bianco	*Fr.*	*1’105.95*
(230V/10A)		
HSC140P61	**Fr.**	**1’190.–**
nero	*Fr.*	*1’105.95*
(230V/10A)		
escl. TRA cat. 3		

Cassetto senza maniglie		
HSC140A51	**Fr.**	**790.–**
Acciaio inox	*Fr.*	*734.20*

- Funzioni:
  – Lievitare la pasta
  – Scongelare vivande
  – Mantenere le vivande al caldo
  – Riscaldare le stoviglie
  – Cottura delicata
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: 30–80 °C
- Interno in acciaio inox
- Guida telescopica completamente estraibile
- Portata massima 25 kg
- 140 mm altezza

- **Senza riscaldamento**
- Interno in acciaio inox
- Capacità massima 15 kg
- Guida telescopica completamente estraibile
- Fondo anti-scivolo
- 140 mm altezza

Sopra un cassetto scaldavivande possono essere montati forni. Non é necessario un doppiofondo



HSC140 con 84K/86K/36P/36D/34D/26D/24D



HSC140

Dimensioni in mm

Cucine

Cucine da incasso
e forni a carrello

ATTENZIONE:
Gli apparecchi illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con i piani di cottura NKN645P14C e NKF645P14C (pagina 33).

Cucina da incasso con carrello estraibile HEB53C550C Acciaio inox *(400V/16A)*
Fr. 3’290.– *Fr. 3’057.60*
escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- **Porta a carrello**
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento

Accessori
HEZ341002 Leccarda smaltata
HEZ344002 Griglia polivalente
HEZ342002 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ343002 Tegame professionale
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ341012 Leccarda antiaderente
HEZ342012 Teglia universale antiadesiva
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ341672 Leccarda smaltata estraibile lateralmente

Cucina da incasso HEA53B550C Acciaio inox *(400V/16A)*
Fr. 2’675.– *Fr. 2’486.05*
escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ344002 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ338356 Tripla guida telescopica

Cucina da incasso HEA53B520C bianca *(v. ill.)* *(400V/16A)*
Fr. 2’445.– *Fr. 2’272.30*

HEA53B560C nera *(400V/16A)*
Fr. 2’445.– *Fr. 2’272.30*
escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ344002 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ338356 Tripla guida telescopica



* Per frontali inox 20 mm



HEB53../HEA53../HBB33C550

Dimensioni in mm

Piani cottura

per cucine da incasso

ATTENZIONE:
Gli apparecchi illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con le cucine da incasso, HEB53C550C e HEA53B5.0C (pagina 32).

Forno da incasso con porta a carrello

HBB33C550 **Fr. 3'035.–**
Acciaio inox *Fr. 2'820.65*
(230V/16A)

escl. TRA cat. 4

- Sistema di pulizia (EcoClean)
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (8 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- **Porta a carrello**
- Riscaldamento rapido automatico
- Sicurezza bambini
- Temperatura porta max. 50 °C
- Manopole a scomparsa
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Grill a doppio circuito ribaltabile
- Ventilatore di raffreddamento

Accessori
HEZ341002 Leccarda smaltata
HEZ344002 Griglia polivalente
HEZ342002 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ343002 Tegame professionale
HEZ341012 Leccarda antiaderente
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ342012 Teglia universale antiaderente
HEZ341672 Leccarda smaltata, estraibile lateralmente

Schema vedi pagina 32

Piano di cottura in vetroceramica

NKN645P14C **Fr. 1'775.–**
Acciaio inox *Fr. 1'649.65*
(400V/16A)

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona arrostitura e 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di precottura
- Display digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interruttore principale con funzione pausa/stop
- Vetroceramica HighSpeed decorata

Accessorio
1 x raschietto



NKN645P14C Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica

NKF645P14C **Fr. 1'425.–**
Acciaio inox *Fr. 1'324.35*
(400V/16A)

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di precottura
- Display digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interruttore principale con funzione pausa/stop
- Vetroceramica HighSpeed decorata

Accessorio
1 x raschietto



NKF645P14C Dimensioni in mm

Cucine da incasso

ATTENZIONE:
Gli apparecchi illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con i piani di cottura NKF645G14C, NKE645G14C e NCM615L01C (pagina 35).

Cucina da incasso
HEA20B250C
Acciaio inox
(400V/16A)
Fr. 1'975.–
Fr. 1'835.50
escl. TRA cat. 4

- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (5 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ331000 Leccarda smaltata

Cucina da incasso
HEA20B220C
bianca *(v. ill.)*
(400V/16A)
Fr. 1'745.–
Fr. 1'621.75

HEA20B260C
nera
(400V/16A)
Fr. 1'745.–
Fr. 1'621.75
escl. TRA cat. 4

- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (5 funzioni di riscaldamento)
- Forno XXL smaltato GranitEmail
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ338356 Tripla guida telescopica
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333000 Tegame professionale
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ331000 Leccarda smaltata

Cucina da incasso
HEA10B220C
bianca
(400V/16A)
Fr. 1'245.–
Fr. 1'157.05

HEA10B260C
nera *(v. ill.)*
(400V/16A)
Fr. 1'245.–
Fr. 1'157.05
escl. TRA cat. 4

- Sistema di riscaldamento tradizionale (4 funzioni di riscaldamento)
- Illuminazione forno
- Interno porta completamente in vetro
- Ventilatore di raffreddamento
- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Accessori
HEZ334000 Griglia polivalente
HEZ332000 Teglia universale

Accessori supplementari
HEZ332010 Teglia universale antiaderente
HEZ325000 Paraspruzzi
HEZ333001 Coperchio per tegame professionale
HEZ331010 Leccarda antiaderente
HEZ324000 Griglia per tegame universale
HEZ331000 Leccarda smaltata
HEZ338356 Tripla guida telescopica



* Per frontali inox 20 mm

HEA20B../HEA10B..

Dimensioni in mm

Piani cottura

per le cucine da incasso

ATTENZIONE:

Gli apparecchi illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con le cucine da incasso HEA20B2.0C e HEA10B2.0C (pagina 34).

Piano di cottura in vetroceramica
NKF645G14C **Fr. 1'425.–**
Acciaio inox *Fr. 1'324.35*
(400V/16A)

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite manopola
- Spie di calore residuo quadrupla
- Vetroceramica HighSpeed decorata

Accessorio
1 x raschietto

Piano di cottura in vetroceramica
NKE645G14C **Fr. 1'145.–**
Acciaio inox *Fr. 1064.15*
(400V/16A)

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Spie di calore residuo quadrupla
- Vetroceramica HighSpeed decorata

Accessorio
1 x raschietto

Piano di cottura
NCM615L01C **Fr. 475.–**
(400V/16A) *Fr. 441.45*

escl. TRA cat. 2

- 4 zone di cottura rapida
- In acciaio inox



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

NKF645G14C/ NKE645G14C

Dimensioni in mm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

NCM615L01C

Dimensioni in mm

Piani cottura

5.5
6
7
8

Piani

Utilità e tecnica

Induzione

Impianti	Utilità/Tecnica
Induzione	**Piani di cottura a induzione PowerBoost** I piani di cottura a induzione di Bosch con funzione PowerBoost sono i più rapidi sul mercato e offrono un eccezionale risparmio di tempo. Una pentola contenente 2 litri di acqua ora si scalda a 90 °C in appena 3:39 minuti, ovvero 2 volte e mezzo più rapidamente rispetto a un piano di cottura in vetroceramica tradizionale. Inoltre, i piani di cottura a induzione reagiscono subito a ogni modifica delle impostazioni, ovvero la temperatura nella pentola aumenta o cala in brevissimo tempo. Così diventa più facile cucinare i cibi che richiedono variazioni di temperatura.
	Utilità e tecnica: più sicurezza Per quanto riguarda la sicurezza, la cottura a induzione è decisamente all'avanguardia: il rischio di bruciarsi le dita si riduce al minimo, dal momento che il piano di cottura si scalda meno e di conseguenza si raffredda più velocemente. E il dispositivo di riconoscimento automatico delle pentole è un ulteriore contributo alla sicurezza, perché rileva subito se la zona di cottura è occupata da una pentola e si disinserisce da solo quando la pentola viene tolta.
	Utilità e tecnica: più professionalità I piani di cottura a induzione riconoscono la presenza di una pentola sulla zona di cottura e adeguano le dimensioni di quest'ultima al diametro del fondo pentola in modo del tutto automatico. Tra l'altro, evitate un inutile riscaldamento eccessivo della cucina. Il grande vantaggio delle zone di cottura a induzione: grazie alla produzione di calore direttamente nel fondo pentola e ai tempi di riscaldamento più veloci non si spreca inutilmente energia. Analogamente al gas, la zona di cottura reagisce subito ai cambiamenti di regolazione del calore. E così, con la tecnica a induzione si risparmia non solo energia, ma anche tempo.
	Utilità e tecnica: maggiore risparmio di tempo Tempo necessario per portare 2 litri di acqua da 15 °C a 90 °C: Piano di cottura in vetroceramica 9:54 min Zona di cottura a gas 7:01 min Induzione con PowerBoost 3:39 min Dati aggiornati a febbraio 2006

Comandi

DirectSelect	**Utilità:** selezione diretta e precisa con visualizzazione del livello scelto e impostato. **Tecnica:** i sensori reagiscono subito al contatto del dito e la temperatura selezionata viene visualizzata in cifre e sotto forma di segmento su un display luminoso.

Comandi

Impianti	Utilità/Tecnica
TouchControl	**Utilità:** comfort elevato grazie alla possibilità di attivare le zone con sensore integrate con un leggero contatto. Particolarmente elegante e facile da pulire grazie alla superficie liscia del pannello di comando. **Tecnica:** è sufficiente un leggero contatto per attivare le zone con sensore integrate sulla superficie in vetroceramica. Premendo su +/– è possibile regolare individualmente le temperature.

Tecnologia a sensori

Sensore di arrostitura Plus	**Utilità:** provvede a cuocere preservando tutti i sapori e garantisce una doratura ottimale e uniforme della pietanza. **Tecnica:** un particolare sensore posto al di sotto del piano cottura sceglie e regola la temperatura (4 livelli di arrostitura: min, low, med, max, oppure fra 9 programmi) e gestisce così il ciclo di cottura.

Comfort / Sicurezza

Elettronica di cottura rapida	**Utilità:** facile da usare. Una volta raggiunto il punto di cottura, la funzione non deve più essere disattivata manualmente. **Tecnica:** per ultimare la cottura la potenza viene diminuita automaticamente senza bisogno di un'ulteriore regolazione e senza spreco di energia.
Zona arrosti	**Utilità:** zona di cottura con distribuzione omogenea del calore, ideale per grandi pentole ovali, come quelle per pesce e arrosti. **Tecnica:** estensione di una zona di cottura tramite un tasto a sensore o un regolatore per zone di cottura. Nei piani di cottura a induzione l'estensione è automatica.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** se il dispositivo di sicurezza è attivato, i bambini non possono accendere il piano di cottura. **Tecnica:** con questa funzione il dispositivo di sicurezza per bambini si attiva automaticamente quando spegnete il piano di cottura.
Indicatore di calore residuo semplice	**Utilità:** basta uno sguardo per individuare le zone di cottura ancora calde – un'importante sicurezza in più. Il calore residuo può essere sfruttato interamente, risparmiando così energia. **Tecnica:** spie luminose rosse sul piano di cottura indicano, per ogni zona di cottura, la presenza di calore residuo.
Indicatore di calore residuo a 2 livelli	**Utilità:** basta uno sguardo per individuare le zone di cottura ancora calde – un'importante sicurezza in più. Il calore residuo può essere sfruttato interamente, risparmiando così energia. **Tecnica:** indicatore di calore residuo digitale a due livelli: – una «H» maiuscola: la zona è calda e può essere utilizzata per tenere in caldo/proseguire la cottura – una «h» minuscola: la zona è ancora calda, ma continua a raffreddarsi

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Spegnimento di sicurezza	**Utilità:** un'ulteriore sicurezza. Per non doversi più preoccupare di non aver spento il piano di cottura prima di uscire di casa. **Tecnica:** grazie a questa funzione automatica, il piano di cottura si spegne dopo un determinato periodo di funzionamento continuo.
Pulizia protetta	**Utilità:** per 20 secondi si può pulire senza che i tasti a sensore reagiscano e senza modificare i programmi impostati. **Tecnica:** attivando il relativo tasto a sensore, le impostazioni precedentemente selezionate restano bloccate per 20 secondi anche se premete questi tasti in questo lasso di tempo.

Varieta di design

ProfiloComfort

Profilo comfort

Elegante design senza decorazioni, con profilo laterale molato e listelli metallici laterali. Raffinato e lineare, abbinabile al programma Domino.

Incasso a filo

Incasso a filo

Il piano di cottura si integra armoniosamente nel piano di lavoro in pietra o granito ed è facile da pulire. Usando accessori speciali è possibile incassare l'apparecchio anche in altri piani di lavoro.

Cornice

Cornice

Il design classico: cornice piatta in acciaio inossidabile.

Piani
con induzione

Piano di cottura a induzione PID975L24E
Profilo laterale in metallo

Fr. 4'180.–
Fr. 3'884.75

escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- DirectSelect
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 zona di cottura con diametro triplo variabile
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- BratSensor Plus per arrostire con il sensore BratSensor integrato per le due zone cottura anteriori con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici
- **Visualizzazione LCD**
- 17 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione protettiva di pulitura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390090 Wok
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ393900 Listelli laterali inox

Novità – piani di cottura con display LCD
Un elemento oramai standardizzato nei pannelli di comando di forni e cucine trova per la prima volta posto anche nei piani di cottura a induzione illustrati in questa pagina: si tratta di un display LCD che consente di scegliere comodamente tra 56 programmi memorizzati direttamente sul piano di cottura. Ben leggibile, con regolazione individuale della luminosità, disponibile in 15 lingue e naturalmente provvisto di un dispositivo di sicurezza per bambini. Un'altra innovazione di Bosch per semplificarvi ulteriormente la vita in cucina e farvi ottenere risultati perfetti.



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PID975L24E Dimensioni in mm

Ulteriori schemi vedi pagina 42.

Piano di cottura a induzione PIE675L24E
Profilo laterale in metallo

Fr. 3'080.–
Fr. 2'862.45

escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- DirectSelect
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- BratSensor Plus per arrostire con il sensore BratSensor integrato per le due zone cottura anteriori con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici
- **Visualizzazione LCD**
- 17 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione protettiva di pulitura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390090 Wok
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIE675L24E Dimensioni in mm

Ulteriori schemi vedi pagina 42.

SteelDesign

80 cm | Timer | IN | HIGH | ProfiloComfort

Piano di cottura a induzione PIL879T14E

Profilo laterale in metallo

Fr. 3’880.–
Fr. 3’605.95

escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- TouchControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed decorata

Accessorio
1 x listello di compensazione 750 – 780 mm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIL879T14E Dimensioni in mm

Ulteriori schemi vedi pagina 42.

SteelDesign

60 cm | Timer | IN | HIGH | ProfiloComfort

Piano di cottura a induzione PIE679T14E

Profilo laterale in metallo

Fr. 3’480.–
Fr. 3’234.20

escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- TouchControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed decorata



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIE679T14E Dimensioni in mm

Ulteriori schemi vedi pagina 42.

Piani cottura

a induzione e con comando DirectSelect



80 cm | Timer | IN | HlhhH | Incasso a filo | DirectSelect | Sensor

Piano di cottura a induzione PIE801N24E

Fr. 3’480.–
Fr. 3’234.20

escl. TRA cat. 2

Incasso a filo
- TouchControl con DirectSelect
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- BratSensor Plus per arrostire con il sensore BratSensor integrato per le due zone cottura anteriori con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici
- Scaldavivande
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione protettiva di pulitura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x listello di compensazione 750 – 780 mm

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso

PIE801N24E Dimensioni in mm

60 cm | Timer | IN | HlhhH | Incasso a filo | DirectSelect | Sensor

Piano di cottura a induzione PIE601N24E

Fr. 2’780.–
Fr. 2’583.65

escl. TRA cat. 2

Incasso a filo
- TouchControl con DirectSelect
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- BratSensor Plus per arrostire con il sensore BratSensor integrato per le due zone cottura anteriori con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici
- Scaldavivande
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione protettiva di pulitura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso

PIE601N24E Dimensioni in mm

Montaggio per vetroceramica con induzione



① Fessura di aerazione.



80 cm | Timer 29 | IN | HIh hIH | ProfiloComfort | DirectSelect | Sensor

Piano di cottura a induzione
PIE875N24E

Profilo laterale in metallo

Fr. 3’480.–
Fr. 3’234.20

escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- Comando DirectSelect
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- BratSensor Plus per arrostire con il sensore BratSensor integrato per le due zone cottura anteriori con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici
- Scaldavivande
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione protettiva di pulitura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x listello di compensazione 750 – 780 mm

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIE875N24E Dimensioni in mm



60 cm | Timer 29 | IN | HIh hIH | ProfiloComfort | DirectSelect

Piano di cottura a induzione
PIE675N14E

Profilo laterale in metallo

Fr. 2’780.–
Fr. 2’583.65

escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- Comando DirectSelect
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione protettiva di pulitura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIE675N14E Dimensioni in mm

Piani
con induzione

Piano di cottura a induzione
PIE645T14E
Acciaio inox **Fr.** **2’680.–**
Fr. *2’490.70*

escl. TRA cat. 2

Cornice
- Comando TouchControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIE645T14E Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione
PIE645Q14E
Acciaio inox **Fr.** **2’380.–**
Fr. *2’211.90*

escl. TRA cat. 2

Cornice
- **Comando SuperQuattro Touch**
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 1 stadio per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano min. 30 mm

PIE645Q14E Dimensioni in mm

Omaggio

Acquistando un piano con 4 zone di cottura a induzione Bosch, vi offriamo un buono per il ritiro gratuito di una batteria di pentole WMF (4 pezzi) del valore di CHF 390.– (cfr. illustrazione).

La batteria è composta da:

- 1 casseruola con coperchio, ø 16 cm
- 1 tegame con coperchio, ø 20 cm
- 1 tegame con coperchio, ø 24 cm
- 1 padella lionese, ø 24 cm

Piani di cottura

80 cm | Timer | HlhhH | Incasso a filo | DirectSelect

Piano di cottura in vetroceramica PKC801N14C

(400V/16A)

Fr. 2'780.–
Fr. 2'583.65

escl. TRA cat. 2

Incasso a filo
- Comandi DirectSelect
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri variabil
- Zona espandibile tramite tasto
- Funzione protettiva di pulitura
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di cottura rapida
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ392800 Elemento intermedio 80 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKC801N14C Dimensioni in mm



60 cm | Timer | HlhhH | Incasso a filo | DirectSelect

Piano di cottura in vetroceramica PKN601N14C

(400V/16A)

Fr. 2'260.–
Fr. 2'100.35

escl. TRA cat. 2

Incasso a filo
- Comandi DirectSelect
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona arrostitura e 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- Funzione protettiva di pulitura
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di cottura rapida
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKN601N14C Dimensioni in mm



Piano di cottura in vetroceramica
PKN675N14C
Profilo laterale in metallo
(400V/16A)

Fr. 2’260.–
Fr. 2’100.35
escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- Comandi DirectSelect
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona arrostitura e 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- Funzione protettiva di pulitura
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di cottura rapida
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKN675N14C Dimensioni in mm

Piani di cottura

80 cm | Timer | H|h h|H | Cornice

Piano di cottura in vetroceramica PKC845T14C

Acciaio inox **Fr. 2'680.–**
(400V/16A) *Fr. 2'490.70*

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- Comandi TouchControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri variabil
- Zona espandibile tramite tasto
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di cottura rapida
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed decorata

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ392800 Elemento intermedio 80 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKC845T14C Dimensioni in mm

60 cm | Timer | H|h h|H | Cornice

Piano di cottura in vetroceramica PKF645T14C

Acciaio inox **Fr. 1'960.–**
(400V/16A) *Fr. 1'821.55*

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- Comandi TouchControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di cottura rapida
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKF645T14C Dimensioni in mm

60 cm | Timer | H|h h|H | Cornice

Piano di cottura in vetroceramica PKE645T14C

Acciaio inox **Fr. 1'810.–**
(400V/16A) *Fr. 1'682.15*

escl. TRA cat. 2

Cornice perimetrale
- Comandi TouchControl
- 4 zone di cottura HighSpeed
- 17 livelli di potenza
- Elettronica di cottura rapida
- Indicazione digitale TopControl
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKE645T14C Dimensioni in mm

Piani di cottura Domino

Teppan Yaki

ProfiloComfort DirectSelect 40 cm

Teppan Yaki
PKY475N14E
Profilo laterale in metallo
(230V/10A)

Fr. 2'790.–
Fr. 2'592.95
escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- Ampia zona di cottura in acciaio inox
- Comando DirectSelect
- Zona di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Speciale zona per mantenere in caldo (70°C)
- Regolazione continua della temperatura da 160 a 240°C con step di 10°C
- Display digitale TopControl
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza
- EasyClean – livello di pulizia (40°C)
- Coperchio in vetro

Accessori
2 x raschietti

Accessori supplementari
HEZ394301 Listello di congiunzione



* Distanza minima da mantenere dalla parete sul lato della colonna
**Massima profondità di incasso

PKY475N14E Dimensioni in mm

Piani di cottura Domino



ProfiloComfort DirectSelect IN

Domino vetroceramica a induzione
PIE375N14E
Profilo laterale in metallo
(230V/16A)

Fr. 1'980.–
Fr. 1'840.15
escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- **2 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola**
- Comandi DirectSelect
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza
- Abinabile a piani di cottura in vetroceramica con una larghezza di 60 cm e 80 cm

Accessorio supplementare
HEZ394300 Listello di congiunzione



* Distanza minima da mantenere dalla parete sul lato della colonna
**Massima profondità di incasso

PIE375N14E Dimensioni in mm

Per il montaggio di due elementi Domino accostati a un piano di cottura sono necessari due listelli di congiunzione (HEZ394301).





Per il montaggio di due elementi Domino accostati, sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello, 3 elementi 2 listelli di congiunzione).





Per il montaggio di un elemento Domino accostato a un piano di cottura è necessario un listello di congiunzione (HEZ394301).



* dipende dalla profondità

Dimensioni in mm

Domino vetroceramica
PKF375V14C
Profilo laterale in metallo
(400V/16A)

Fr. 990.–
Fr. 920.05
escl. TRA cat. 2

Fornello elettrico
PCX345ECC
(400V/16A)

Fr. 540.–
Fr. 501.85
escl. TRA cat. 2

Profilo comfort
- 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 9 livelli di potenza
- Spia di residuo a 2 stadi
- Zona espandibile tramite manopola
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore di sicurezza
- 2 spie di funzionamento
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza di 60 cm e 80 cm
- 2 zone di cottura rapide
- 1 spia di funzionamento

Accessorio
1 x raschietto

Accessorio supplementare
HEZ394300 Listello di congiunzione



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
**Massima profondità di incasso

PKF375V14C Dimensioni in mm



Non usare come Domino.

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna 80 mm

PCX345ECC Dimensioni in mm

Per il montaggio di due elementi Domino accostati a un piano di cottura sono necessari due listelli di congiunzione (HEZ394301).



L	X
606	1182
816	1392
916	1492



L	X
306	882
396	972

Per il montaggio di due elementi Domino accostati, sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello, 3 elementi 2 listelli di congiunzione).



L	X
306	576
396	666



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Per il montaggio di un elemento Domino accostato a un piano di cottura è necessario un listello di congiunzione (HEZ394301).



* dipende dalla profondità

Dimensioni in mm

I piani di cottura a gas

I piani di cottura a gas

Piano di cottura a gas
PRP626B90E
Profilo laterale in metallo
(230V/10A)

Fr. 1'955.–
Fr. 1'816.90
escl. TRA cat. 2

Profilo comfort

- 4 bruciatori a gas
- 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)

Piano di cottura a gas
PCD615DEU
Acciaio inox
(230V/10A)

Fr. 830.–
Fr. 771.40
escl. TRA cat. 2

- 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Cavo di allacciamento e spina
- N° SVGW 02-018-1



* Distanza minima da mantenere dalla parete sul lato colonna
**Massima profondità di incasso

PRP626B90E Dimensioni in mm



* Distanza minima da mantenere dalla parete sul lato colonna: 100 mm.
** La posizione dell'attacco del gas, nel retaglio.

PCD615DEU Dimensioni in mm

I piani di cottura a gas

Utilità e tecnica

Dotazione	Utilità/tecnica
Bruciatore	**Utilità e tecnica:** per quanto riguarda i bruciatori, si fa una distinzione in base all'intensità della fiamma: • Bruciatore rapido Ideale per raggiungere rapidamente una temperatura elevata, per grandi quantità o per rosolare gli alimenti • Bruciatore normale Ideale per cucinare e/o per processi di cottura più lunghi. • Bruciatore risparmio Particolarmente indicato per piccole pentole e per cucinare piccole quantità.

Dotazione	Utilità/tecnica
Gas	**Utilità e tecnica:** il gas è molto rapido e il calore può essere regolato con esattezza. In un batter d'occhio si raggiunge la temperatura desiderata che può essere regolata con la massima precisione, e dopo l'uso non rimane calore residuo.
Piani di cottura a gas in vetroceramica	**Utilità:** i piani di cottura a gas in vetroceramica sono particolarmente facili da pulire e colpiscono per l'accattivante design.
Accensione elettrica	**Utilità e tecnica:** l'accensione elettrica facilita notevolmente l'accensione. Basta ruotare una manopola per attivare la fiamma.
Protezione termoelettronica	**Utilità e tecnica:** oltre a FlameTronic, tutti i piani e le zone di cottura a gas hanno una protezione termoelettronica integrata nei bruciatori. Se la fiamma si spegne per un qualsiasi motivo, questo dispositivo interrompe automaticamente l'erogazione del gas.

I forni e le cucine

Accessori

Tegame professionale pirolitico

HEZ333070 **Fr. 135.–**
Fr. 125.45
HEZ333000** **Fr. 135.–**
Fr. 125.45

Tegame ultraprofondo con griglia. Ideale per la cottura di arrosti, sformati ecc. di grandi dimensioni. Capacità: 10 l.

Tegame universale, pirolitico

HEZ332070 **Fr. 62.–**
Fr. 57.60

Tegame ultraprofondo smaltato ideale per la cottura di torte, arrosti e vivande congelate. Tegame ideale per la raccolta di grasso durante l'arrostitura. Lavabile in lavastoviglie.

Coperchio per teglia professionale

HEZ333001 **Fr. 105.–**
Fr. 97.60

Questo coperchio smaltato trasforma il tegame professionale in una perfetta grande casseruola compatibile con tegami professionali.

Paraspruzzi

HEZ325000 **Fr. 62.–**
Fr. 57.60
HEZ325070 **Fr. 62.–**
Fr. 57.60

Per pesci, pane tostato o salsicce, utilizzabile anche come protezione antispruzzi per la cottura di grandi volatili. Le due parti vengono poste in posizione centrale sui tegami universali. Sono comodamente lavabili in lavastoviglie.

Leccarda smaltata, pirolitica

HEZ331070 **Fr. 56.–**
Fr. 52.05

Per cuocere torte morbide (crostate di frutta, pasticcini, biscotti, pane, treccie e impasti lievitati in genere).

Leccarda con rivestimento antiaderente

HEZ331010 **Fr. 119.–**
Fr. 110.60
HEZ341012*** **Fr. 119.–**
Fr. 110.60

Ideale per dolci poco voluminosi, biscotti e pasticcini. Grazie al pregiato rivestimento antiaderente, imburrare il fondo può essere evitato. Staccare i dolci dalla leccarda ed eliminare lo sporco diventano operazioni molto semplici. Accessorio resistente a una temperatura massima di 300 °C.

Kit EcoClean

HEZ329020 **Fr. 216.–**
Fr. 200.75
HEZ329027 **Fr. 190.–**
Fr. 176.60

Economico ausilio alla pulizia da installare successivamente. Costituito da 3 componenti con rivestimento speciale (2 fianchi e 1 soffitto).

Leccarda smaltata, estraibile lateralmente

HEZ341670 **Fr. 95.–**
Fr. 88.30

Per cuocere torte morbide (crostate di frutta) e i pasticcini, biscotti, pane, treccie e impasti lievitati in genere. Per apparecchi con carrello estraibile.

Tegame universale con rivestimento antiaderente

HEZ332010 **Fr. 124.–**
Fr. 115.25
HEZ342012*** **Fr. 119.–**
Fr. 110.60

Il pregiato rivestimento antiaderente si pulisce con grande semplicità e resiste a una temperatura massima di 300 °C. Di solito non è necessario imburrare il fondo e i residui possono essere rimossi agevolmente. Accessorio ideale per arrosti voluminosi, dolci, ecc.

Ulteriori informazioni sul nostro sito internet www.bosch-elettrodomestici.com

Pietra refrattaria *

HEZ327000 **Fr. 242.–**
Fr. 224.90

Pietra refrattaria in ceramica con paletta in legno. Ideale per pane, pizza, cibi congelati. Resistente alla pulizia pirolitica.

Griglia per tegame universale

HEZ324000 **Fr. 32.–**
Fr. 29.75



Accessorio da inserire nel tegame universale per grigliare. Il grasso della pietanza non gocciola all'esterno ma si raccoglie nel tegame universale, che può essere prelevato assieme alla griglia.

Guida telescopica tripla a estrazione totale

HEZ338307 **Fr. 295.–**
Fr. 274.15

HEZ338356 **Fr. 295.–**
Fr. 274.15



La guida telescopica a tripla estrazione permette di collocare e togliere, introdurre ed estrarre semplicemente e stabilmente teglie e griglie, assicurando un elevato grado di comfort e sicurezza grazie anche all'impossibilità di ribaltamento.

Pirofila in vetro *

HEZ915001 **Fr. 80.–**
Fr. 74.35

Pirofila in vetro adatto per la cottura al forno e nel microonde. Per arrosti, pollame, piatti a base di verdure e soufflè. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare. Capienza: 5,1 l.

Teglia per pizza *

HEZ317000 **Fr. 49.–**
Fr. 42.55

Sofisticata teglia per pizza Ø 35 cm, smaltata all'interno e all'esterno.

Tegame XXL Bosch *

HEZ390800 **Fr. 555.–**
Fr. 515.80

Il tegame XXL presenta una smaltatura in granitemail sulla superficie esterna con un coperchio di vetro. Può essere utilizzato su i piani di cottura a induzione, è facile da pulire, resistente alla lavastoviglie e ha la grandezza giusta per le zone di arrostitura.

Capienza: 11 l.

Pirofila in metallo *

HEZ6000 **Fr. 299.–**
Fr. 277.90

La pirofila è antiaderente all'interno e smaltata all'esterno. Perfetta per piani cottura in vetroceramica con zona arrosti e ideale per il forno.
Dimensioni: 30,6 x 22 x 9,5 cm, capienza: 5 l.

Pentola per arrosti metallica

HEZ390090 **Fr. 190.–**
Fr. 176.60

Padella universale con rivestimento antiaderente

HEZ390230 ∅ 21cm **Fr. 179.–**
Fr. 166.35

HEZ390220 ∅ 19cm **Fr. 159.–**
Fr. 147.75

Padella compatibile con vetroceramice con sensore di arrostitura Plus

* inseribile in tutti i forni Bosch
** non pirolitico
*** per porta a carrello

Cappe aspiranti

Varietà di design

A isola

Le cappe a isola si montano sopra un'isola di cottura al centro della cucina, tramite fissaggio al soffitto.

Cappe aspiranti a schermo piatto

Le cappe a schermo piatto si incassano in armadi pensili. Lo schermo può essere estratto durante il funzionamento.

Apparecchi a incasso

Questi apparecchi si allineano alla perfezione con il frontale dei pensili.

Cappe a parete

Le cappe a parete si montano tra i pensili, sopra la zona cottura.

Elementi aspiranti

Gli elementi aspiranti sono progettati per l'incasso in cappe, camini e isole di cottura in legno o metallo e lasciano pertanto un'ampia libertà alla creatività.

Apparecchi sottopensile

Questi apparecchi si inseriscono semplicemente sotto il rispettivo pensile o possono essere fissati alla parete in posizione isolatamente.

Cappe aspiranti

Utilità e tecnica

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
Filtro a carbone attivo	**Utilità:** con il funzionamento a ricircolo gli elementi a carbone attivo eliminano quasi completamente gli odori. A seconda delle abitudini di consumo individuali questo filtro può durare fino a un anno. **Tecnica:** la superficie microporosa dei carboni attivi lega le sostanze odoranti.
Funzione di spegnimento ritardato	**Utilità:** la funzione di spegnimento ritardato consente di eliminare gli odori residui che aleggiano in cucina dopo la cottura dei cibi. **Tecnica:** l'aspirazione a fine cottura si prolunga di altri 10 minuti e al termine la cappa si spegne automaticamente.
Ventilatori doppio flusso ad alte prestazioni	**Utilità:** a parità di aria convogliata, i due ventilatori aspiranti laterali sono più silenziosi di un ventilatore singolo. **Tecnica:** questo tipo di aspirazione si basa su un motore che aziona due aspiratori radiali.
Stadio intensivo	**Utilità:** gli odori più penetranti vengono aspirati con particolare rapidità. **Tecnica:** tutte le cappe di aspirazione dispongono di una ventola a più velocità che allo stadio intensivo risulta comunque silenziosa anche quando funziona alla massima potenza.
Aspirazione a intervalli	**Utilità:** mantiene costantemente aerato il locale. **Tecnica:** l'aspirazione a intervalli si attiva ogni ora per 5 minuti al livello di potenza minimo.
Filtro metallico antigrasso	**Utilità:** filtro antigrasso per un uso duraturo. Si lava facilmente a mano o in lavastoviglie ed è subito pronto per essere riutilizzato. E vi risparmiate la fatica di sostituire i filtri in fibra. **Tecnica:** al contrario del filtro in fibra, dopo che il filtro metallico ha raggiunto la capacità massima può essere pulito e riutilizzato.
Aspirazione perimetrale	**Utilità:** performance elevata con separazione ottimale dei grassi, facile pulizia del filtro. **Tecnica:** aspirazione diretta ed efficace al centro e sul bordo esterno senza perdita di potenza. Separazione dei grassi oltre l'85%. Il filtro si rimuove in modo facile e sicuro. Lavabile in lavastoviglie.

Comfort

Impianti	Utilità/Tecnica
Modulo di comando flessibile	**Utilità:** l'elemento di comando può essere posizionato con flessibilità a seconda della progettazione e delle esigenze. **Tecnica:** il modulo di comando può essere applicato a piacimento sul pannello anteriore, laterale o superiore delle cappe a schermo piatto estraibile.
Comando MetalTouch	**Utilità:** design integrale in acciaio inox. Superficie liscia e facile da pulire. **Tecnica:** di facile utilizzo grazie alla conferma di attivazione dei tasti. Superficie in acciaio inox con barra luminosa rossa integrata.
Indicatore di saturazione	**Utilità:** per sapere quando occorre pulire il filtro. **Tecnica:** visualizzazione del grado di saturazione del filtro.
Funzione Silence 	**Utilità:** con una rumorosità inferiore a 60 dB non vi accorgerete praticamente che la vostra cappa di aspirazione è in funzione. **Tecnica:** speciale insonorizzazione e condotto di aerazione ottimizzato.
SoftLight	**Utilità:** raffinata e potente illuminazione alogena per portare la luce del giorno anche negli angoli più bui.

Cappe a isola

100 cm

Cappa ad isola 100 cm
DIA106750
Acciaio inox
con schermo in vetro

Fr. 3'490.–
Fr. 3'243.50

escl. TRA cat. 4

- Per montaggio a plafone
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Schermo in vetro con cornice alu con comandi integrati
- **Comandi da entrambi i lati**
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro grassi multizona metallico, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 4 x 20 W
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Potenza espulsione d'aria: 770 m³/h
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grassi, filtro metallico e filtro a carbone attivo
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 500 m³/h: 46 dB (A)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 500 m³/h livello intensivo 720 m³/h
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ5305 Primo equipaggiamento per riciclaggio



DIA106750 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa ad isola 90 cm
DIT099850
Acciaio inox

Fr. 3'390.–
Fr. 3'150.55

escl. TRA cat. 4

- Per montaggio a plafone
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico tramite MetalTouch
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti
- Potenza di espulsione d'aria: 860 m³/h
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 4 x 20 W
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- **Aspirazione perimetrale**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro di metallo con aspirazione perimetrale, lavabile in lavastoviglie
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Massima potenza a espulsione d'aria 900 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 620 m³/h: 45 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ5285 Primo equipaggiamento per riciclaggio



DIT099850 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa ad isola 90 cm
DIA096751 **Fr. 3’290.–**
Acciaio inox *Fr. 3’057.60*

escl. TRA cat. 4

- Per montaggio a plafone
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 15 minuti
- Potenza di espulsione d'aria: 860 m^3/h
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 4 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grassi, filtro imetallico e filtro a carbone attivo
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 470 m^3/h: 50 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ5125 Primo equipaggiamento per riciclaggio



DIA096751 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa ad isola 90 cm
DIB093650 **Fr. 2’490.–**
Acciaio inox *Fr. 2’314.15*

escl. TRA cat. 4

- Per montaggio a plafone
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando tramite pulsanti, illuminati
- Potenza di espulsione d'aria: 660 m^3/h
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 4 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 500 m^3/h: 45 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ5265 Primo equipaggiamento per riciclaggio



DIB093650 Dimensioni in mm

Cappe a camino

90 cm

Cappa a camino 90 cm
DWB099950 **Fr. 2'990.–**
Acciaio inox *Fr. 2'778.80*

escl. TRA cat. 4

Modulo CleanAir
DSZ5210 **Fr. 695.–**
Acciaio inox *Fr. 645.90*

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- MetalTouch
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Massima potenza a espulsione d'aria 620 m³/h
- Potenza espulsione d'aria: 1000 m³/h
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 3 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 680 m³/h: 49 dB (A)



DSZ5210 Dimensioni in mm

Accessorio supplementare
- Per ricircolazione aria
- Una riduzione di odori migliorata rispetto al filtro a carbone attivo standard
- Riduzione di rumore
- Un ciclo di sostituzione del filtro a carbone attivo prolungato
- Per un assemblaggio sul camino esterno o interno
- Si compone da una fissazione murale, di un filtro carbone attivo, di un canale di sgombro flessibile e di due collari per tubo

Accessori supplementari

DHZ5245	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9550	Pannello posteriore
DSZ5210	Modulo CleanAir



DWB099950 Dimensioni in mm



DWB099950 Dimensioni in mm

80 cm

Cappa a camino 80 cm

DWK096652 **Fr. 2’990.–**
Acciaio inox *Fr. 2’778.80*

escl. TRA cat. 4

- Per montaggio a muro
- Funzionamelto ad espulsione o riciclaggio d’aria
- **Aspirazione perimetrale**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando elettronico con pulsanti
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 5 minuti
- Massima capacità aspirazione: 670 m³/h
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grassi, filtro imetallico e filtro a carbone attivo
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio narmale 510 m³/h: 58 dB (A)
- Manicotto ø 150 mm

Accessorio supplementare
DHZ5485 Primo equipaggiamento per riciclaggio



DWK096652 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa a camino 90 cm

DWK093650 **Fr. 1’990.–**
Acciaio inox *Fr. 1’849.45*

escl. TRA cat. 4

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Potenza di ventilazione massima: 710 m³/h
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Comando tramite pulsanti a pressione
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Silenziosità nella velocità normale massima 680 m³/h: 56 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ5475 Primo equipaggiamento per riciclaggio



DWK093650 Dimensioni in mm

Cappe a camino

90 cm

Cappa a camino 90 cm
DWW096850 **Fr. 1'990.–**
Acciaio inox *Fr. 1'849.45*

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Riattivamento 10 minuti
- SoftLight
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 3 x 20 W
- Funzione Dimmer
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grassi, filtro imetallico e filtro a carbone attivo
- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato e resistente alla lavastoviglia
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. 820 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessori supplementari

DHZ5165	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9054	Ripiano in vetro
DHZ9550	Pannello posteriore
DHZ9053	Griglia d'appoggio con mensole







DWW096850 Dimensioni in mm

60 cm

Cappa a camino 60 cm
DWW066850 **Fr. 1'740.–**
Acciaio inox *Fr. 1'617.10*

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Riattivamento 10 minuti
- SoftLight
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Funzione Dimmer
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grassi, filtro imetallico e filtro a carbone attivo
- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato e resistente alla lavastoviglia
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. 820 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 620 m³/h: 45 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessori supplementari

DHZ5165	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9054	Ripiano in vetro
DHZ9550	Pannello posteriore
DHZ9053	Griglia d'appoggio con mensole



DWW066850 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa a camino 90 cm
DWA092450
Acciaio inox
con schermo in vetro

Fr. 1’790.–
Fr. 1’663.55

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Interruttori a bilanciere
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene – lampade economiche 2 x 28 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria: massimo 430 m^3/h
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 410 m^3/h: 51 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessorio supplementare

DHZ5225	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DSZ5200	Modulo CleanAir



DWA092450

Dimensioni in mm

Cappe a camino

90 cm

Cappa a camino 90 cm

DWB095450
Acciaio inox

Fr. 1'590.–
Fr. 1'477.70

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 3 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Massima potenza di espulsione d'aria 440 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 400 m³/h: 52 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessori supplementari

DHZ5105 Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9550 Pannello posteriore



DWB095450 Dimensioni in mm

60 cm

Cappa a camino 60 cm

DWB065450
Acciaio inox

Fr. 1'340.–
Fr. 1'245.35

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Massima potenza di espulsione d'aria 440 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 400 m³/h: 52 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessori supplementari

DHZ5105 Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ6550 Pannello posteriore



DWB065450 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa a camino 90 cm

DWB093650 **Fr. 1’390.–**
Acciaio inox *Fr. 1’291.80*

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Comando tramite pulsanti, illuminati
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. 640 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 500 m³/h: 45 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessori supplementari

DHZ5225	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9550	Pannello posteriore
DSZ5200	Modulo CleanAir



DWB093650 Dimensioni in mm

60 cm

Cappa a camino 60 cm

DWB063650 **Fr. 1’140.–**
Acciaio inox *Fr. 1’059.50*

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Comando tramite pulsanti, illuminati
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. 640 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso con lo stadio normale 500 m³/h: 45 dB (A)
- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm

Accessori supplementari

DHZ5225	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ6550	Pannello posteriore
DSZ5200	Modulo CleanAir



DWB063650 Dimensioni in mm

Cappe a camino

90 cm

Cappa a camino 90 cm
DWB091451 **Fr. 1'180.–**
Acciaio inox *Fr. 1'096.65*

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cursore
- Illuminazione del posto di lavoro 2 x 40 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di ventilazione massima: 440 m^3/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 400 m^3/h: 52 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessori supplementari
DHZ5135 Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9550 Pannello posteriore



DWB091451 Dimensioni in mm

60 cm

Cappa a camino 60 cm
DWB061451 **Fr. 980.–**
Acciaio inox *Fr. 910.80*

escl. TRA cat. 3

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cursore
- Illuminazione del posto di lavoro 2 x 40 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di ventilazione massima: 440 m^3/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 400 m^3/h: 52 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessori supplementari
DHZ5135 Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ6550 Pannello posteriore



DWB061451 Dimensioni in mm

90 cm

Cappa a camino 90 cm
DWW091451 **Fr. 1’290.–**
Acciaio inox *Fr. 1’198.90*

escl. TRA cat. 2

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cursore
- Illuminazione del posto di lavoro 2 x 40 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Massima capacità di aspirazione: 440 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 400 m³/h: 52 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessori supplementari
DHZ5145 Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9550 Pannello posteriore
DHZ9055 Griglia d'appoggio con mensole



DWW091451 Dimensioni in mm

60 cm

Cappa a camino 60 cm
DWW061451 **Fr. 1’040.–**
Acciaio inox *Fr. 966.55*

escl. TRA cat. 2

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cursore
- Illuminazione del posto di lavoro 2 x 40 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Massima capacità di aspirazione: 440 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 400 m³/h: 52 dB (A)
- Manicotto ø 120 mm

Accessori supplementari
DHZ5145 Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ9550 Pannello posteriore
DHZ6055 Griglia d'appoggio con mensole



DWW06 1451 Dimensioni in mm

Cappe aspiranti

60 cm

60 cm

60 cm

Cappa aspirante DHI665V

Fr. 1'305.–
Fr. 1'212.85

escl. TRA cat. 2

- Per incasso in un armadio pensile di 60 cm
- Schermo estraibile piatto rivestibile (accessorio supplementare)
- **Modulo di comando ad alloggiamento variabile**
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Stadio intensivo con ritorno, attivamento ad intervallo, spegnimento differito 10 minuti
- Silenziosa, 59 dB (re 1 pW) nella potenza normale massima
- Potenza di ventilazione massima 700 m³/h
- Filtro di metallo, lavabile nella lavastoviglie
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grasso e del filtro a carbone attivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 2 x 20 W
- Softlight, funzione Dimmer
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari

DHZ4505	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ4600	Struttura di abbassamento
DHZ4650	Listello frontale in acciaio, 60 cm
DHZ4655	Listello frontale in acciaio, 60 cm, variabile
DHZ4670	Listello frontale in alluminio, 60 cm

Cappa aspirante DHI655FCH

Fr. 1'070.–
Fr. 994.40

escl. TRA cat. 2

- Per incasso in un armadio pensile di 60 cm
- Schermo estraibile piatto rivestibile (accessorio supplementare)
- 3 livelli di potenza + intensivo
- Silenziosa, 59 dB (re 1 pW) nella potenza normale massima
- Potenza di ventilazione massima 700 m³/h
- Filtro di metallo, lavabile nella lavastoviglie
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grasso e del filtro a carbone attivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 2 x 20 W
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari

DHZ4505	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ4600	Struttura di abbassamento
DHZ4650	Listello frontale in acciaio, 60 cm
DHZ4670	Listello frontale in alluminio, 60 cm

Cappa aspirante DHI645F

Fr. 950.–
Fr. 882.90

escl. TRA cat. 2

- Per incasso in un armadio pensile di 60 cm
- Schermo estraibile piatto rivestibile (accessorio supplementare)
- 3 livelli di potenza + intensivo
- Silenziosa, 62 dB (re 1 pW) nella potenza normale massima 400 m³/h
- Potenza di ventilazione massima 500 m³/h
- Filtro di metallo, lavabile nella lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 2 x 20 W
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari

DHZ4505	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ4600	Struttura di abbassamento
DHZ4650	Listello frontale in acciaio, 60 cm
DHZ4670	Listello frontale in alluminio, 60 cm



L'incasso del pannello di comando variabile nella maniglia davanti non è possibile se si impiega la struttura di abbassamento DHZ 4600.



DHI665V / DHI655FCH / DHI645F

Dimensioni in mm

60 cm

Cappa aspirante DHI635HCH

Fr. 645.–
Fr. 599.45

escl. TRA cat. 2

- Per incasso in un armadio pensile di 60 cm
- 3 livelli di potenza
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Potenza di ventilazione massima 400 m³/h
- Filtro di metallo in due parti
- Illuminazione posto di lavoro 2 x 60 W
- Silenziosa, 64 dB (re 1 pW) con 400 m³/h velocità normale max.
- Manicotto ø 100/120 mm

Accessori supplementari

DHZ3350	Pannello metallico
DHZ3405	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ3520	Listello bianco
DHZ3570	Listello frontale in alluminio



DHI635HCH Dimensioni in mm

60 cm

Cappa aspirante DHI625BCH

Fr. 500.–
Fr. 464.70

escl. TRA cat. 2

- Per incasso in un armadio pensile di 60 cm
- 3 livelli di potenza
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Potenza di ventilazione massima 240 m³/h
- Filtro per grassi
- Illuminazione posto di lavoro 2 x 40 W
- Silenziosa, 66 dB (re 1 pW) con 240 m³/h velocità normale max.
- Manicotto ø 100/120 mm

Accessori supplementari

DHZ2100	Filtro da tagliare
DHZ3105	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ3200	Filtro metallico
DHZ3350	Listello metallico
DHZ3570	Listello frontale in alluminio
DHZ3520	Listello bianco



DHI625BCH Dimensioni in mm

Cappe aspiranti

90 cm

Cappa aspirante DHI965V

Fr. 1'545.–
Fr. 1'435.85

escl. TRA cat. 3

- Per incasso in un armadio pensile di 60 o 90 cm
- Schermo estraibile piatto di 90 cm rivestibile (accessorio supplementare)
- **Modulo di comando ad alloggiamento variabile**
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione digitale
- Stadio intensivo con ritorno, attivamento ad intervallo, spegnimento differito 10 minuti
- Silenziosa, 59 dB (re 1 pW) nella potenza normale massima
- Potenza di ventilazione massima 700 m³/h
- Filtro di metallo, lavabile nella lavastoviglie
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grasso e del filtro a carbone attivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 3 x 20 W
- Softlight, funzione Dimm
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari

DHZ4505	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ4910	Set di montaggio per mobile da cucina
DHZ4950	Listello frontale in acciaio, 90 cm
DHZ4955	Listello frontale in acciaio, 90 cm, variabile

90 cm

Cappa aspirante DHI955F

Fr. 1'335.–
Fr. 1'240.70

escl. TRA cat. 3

- Per incasso in un armadio pensile di 60 o 90 cm
- Schermo estraibile piatto di 90 cm rivestibile (accessorio supplementare)
- 3 livelli di potenza + intensivo
- Silenziosa, 59 dB (re 1 pW) nella potenza normale massima
- Potenza di ventilazione massima 700 m³/h
- Filtro di metallo, lavabile nella lavastoviglie
- Indicatore elettronico della saturazione del filtro per grasso
- Illuminazione posto di lavoro con lampade alogene 3 x 20 W
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari

DHZ4505	Primo equipaggiamento per riciclaggio
DHZ4910	Set di montaggio per mobile da cucina
DHZ4950	Listello frontale in acciaio, 90 cm





La sporgenza laterale deve essere fissata con il lato di mobile.



DHI965V / DHI955F

Dimensioni in mm

60 cm

Cappa aspirante
DHE635M **Fr. 685.–**
Fr. 636.60

Frontale acciaio inox per DHE635M
DHZ6850 **Fr. 172.–**
Fr. 159.85

escl. TRA cat. 2

- 3 livelli di potenza
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Potenza di ventilazione massima: 320 m³/h
- Illuminazione posto di lavoro 2 x 60 W
- Silenziosa, 61 dB (re 1 pW) con 320 m³/h velocità normale massima
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari
DHZ6501 Pezzi di montaggio per fissazione a muro
DSZ11AF Filtro attivo
DHZ6201 Filtro di metallo



DHE635M Dimensioni in mm

Cappa aspirante
DHL555BCH **Fr. 950.–**
grigio-argento *Fr. 882.90*

escl. TRA cat. 2

- Cappa caminetto
- 3 livelli di potenza + intensivo
- Silenzioso modello a 2 motori
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Potenza di ventilazione massima 650 m³/h
- Filtro grassi metallico
- Illuminazione posto di lavoro con lampade alogene 2 x 20 W
- Silenziosa, 59 dB (re 1 pW) con 440 m³/h velocità normale massima
- Manicotto ø 120/150 mm

Accessori supplementari
DHZ7305 Filtro carbone attivo
DHZ7402 Pezzi di montaggio



DHL555BCH Dimensioni in mm

Cappe aspiranti

90 cm

60 cm

60 cm

Cappa aspirante 90 cm
DHU965E **Fr. 990.–**
Acciaio inox *Fr. 920.05*

escl. TRA cat. 2

- Per montaggio sotto un pensile o a parete
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Comando elettronico tramite pulsanti
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di ventilazione massima: 400 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 380 m³/h: 57 dB
- Manicotto ø 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ2400 Filtro a carbone attivo



DHU965E Dimensioni in mm

Cappa aspirante 60 cm
DHU665E **Fr. 890.–**
Acciaio inox *Fr. 827.15*

escl. TRA cat. 2

- Per montaggio sotto un pensile o a parete
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- 3 livelli di potenza
- Comando elettronico tramite pulsanti
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Potenza di ventilazione massima: 400 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima 380 m³/h: 57 dB
- Manicotto ø 120 mm

Accessorio supplementare
DHZ2400 Filtro a carbone attivo



DHU665E Dimensioni in mm

Cappe aspiranti
DHU632ECH **Fr. 350.–**
bianca *Fr. 325.30*

DHU636ECH **Fr. 350.–**
nera *Fr. 325.30*

escl. TRA cat. 2

- 3 livelli di potenza
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Potenza di ventilazione massima 240 m³/h
- Filtro per grasso con indicatore di saturazione
- Schermo mobile di vetro trasparente, a regolazione continua
- Illuminazione posto di lavoro 2 x 40 W
- Silenziosa, 66 dB (re 1 pW) con 260 m³/h velocità normale massima.
- Manicotto ø 100/120 mm

Accessori supplementari
DHZ1100 Filtro a carbone attivo
DHZ1610 Filtro metallico
DHZ2100 Filtro monouso adattabile



DHU63.ECH Dimensioni in mm

Frigoriferi e congelatori

VitaFresh +0°C
fish and meat
VitaFresh +0°C
fish and meat
VitaFresh +0°C
fruit and vegetables

Un frigorifero dovrebbe mettere in appetito. Ma mettersi a dieta quando si parla di corrente.

Quando pensate al frigorifero, continuate tranquillamente a immaginarvi insalate gustose, verdure croccanti e bevande fresche. Perché all'efficienza energetica, all'igiene degli alimenti e alla regolazione della temperatura ci abbiamo pensato già noi – e molto bene.

Green Technology inside

Classi di efficienza energetica A+ e A++

Più vantaggi con meno energia: i potenti e pratici frigoriferi e congelatori di Bosch offrono il massimo dell'efficienza energetica. Creano così standard sostenibili per una gestione domestica attenta all'ambiente – con tutti gli innovativi vantaggi di Bosch in materia di comfort. Gli apparecchi della classe di efficienza A++ e della classe A+ consumano rispettivamente circa il 45% e il 23% in meno di quelli appartenenti alla classe A. Si tratta di un potenziale di risparmio enorme, visto che i frigoriferi e i congelatori sono in funzione tutto l'anno e tra tutti gli elettrodomestici hanno il ciclo di vita più lungo in assoluto.

Regolazione elettronica della temperatura

La gestione elettronica con indicazione della temperatura garantisce l'esatto mantenimento della temperatura desiderata ottimizzando così il consumo energetico. La temperatura impostata si legge con facilità sul display LED luminoso. Inoltre, grazie ai tasti integrati, potete modificare la temperatura e le funzioni supplementari come il raffreddamento rapido per proteggere gli alimenti immagazzinati dalla dispersione del freddo.

AntiBacteria

Ora è disponibile una protezione naturale e sicura per combattere i batteri e aumentare in modo efficace l'igiene nel vano frigorifero. Dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. AntiBacteria è una sostanza basata su argento naturale che crea uno scudo di protezione permanente contro i batteri, offrendo un'ulteriore garanzia di igiene.

VitaFresh

Con la temperatura ottimale i cibi si mantengono freschi fino a tre volte più a lungo. Così la frutta fresca e soda non si trova solo in giardino – ma sempre più spesso anche in frigorifero. Nella zona VitaFresh con regolazione automatica brevettata della temperatura, i processi biologici di molti alimenti vengono notevolmente rallentati con una temperatura vicina a 0 °C. In una zona con fino al 95% di umidità per frutta e verdura fresche e una zona a clima secco per formaggi, carne e pesce fresco, il grado di umidità ottimale è mantenuto automaticamente grazie a una speciale membrana.

Sistema NoFrost

Stop allo sbrinamento per un grande risparmio di tempo. Potrete dire addio una volta per tutte alle lunghe e noiose operazioni di sbrinamento manuale della zona congelatore. Oltre a tempo e lavoro, risparmiate anche corrente in modo duraturo. Il sistema NoFrost, infatti, impedisce la formazione di uno strato di ghiaccio che nei frigoriferi tradizionali riduce nettamente l'efficienza energetica. In breve: con NoFrost tutto il potenziale di risparmio energetico rimane costantemente invariato!

Riduzione del consumo energetico nei frigoriferi e congelatori

Misure per migliorare l'efficienza

- Compressori ad alta efficienza
- Materiali isolanti ottimizzati
- Impiego di pannelli sottovuoto
- Ottimizzazione dell'evaporatore
- Riduzione del consumo interno (aerazione, regolazione)

Frigoriferi e congelatori

per 100 l di volume utile in 24 h



*Confronto fra il consumo registrato con il programma standard di un nostro apparecchio del 2009 e il consumo registrato con il programma standard di un apparecchio analogo del 1994.

Frigorifero:	KTR16P20 (2009) / KTR1842 (1994)
Congelatore:	GSN40A35 (2009) / GSU3102 (1994)
Frigocongelatore combinato:	KGF39P99 (2009) / KGF3302 (1994)

Fonte: BSH Bosch e Siemens Elettrodomestici GmbH, stato aggiornato a febbraio 2009

Gli apparecchi CoolProfessional si basano su una tecnologia assolutamente innovativa.

Trasferendo la tecnica di raffreddamento intelligente nello zoccolo, lo scomparto più basso viene notevolmente ampliato e offre quindi tanto pratico spazio in più che può essere utilizzato come cassetto per le verdure, VitaFresh oppure per il congelatore.

Più spazio

Trasferendo nello zoccolo del frigorifero o del congelatore il sistema di raffreddamento che negli apparecchi tradizionali è posizionato sul retro, si crea tanto spazio in più. Per integrare il sistema di raffreddamento è sufficiente un'apertura sul fondo del mobile. Requisito indispensabile è uno zoccolo alto almeno 10 cm.



Tecnica

In base alla situazione, ad es. se lo sportello rimane aperto a lungo o grandi quantità di alimenti vengono immesse nel frigo o nel congelatore, il sistema elettronico ottimizza immediatamente i parametri di regolazione migliorando notevolmente la conservazione dei cibi. L'apparecchio raffredda rapidamente i nuovi cibi inseriti al suo interno.

Ripiani di vetro a estrazione completa

I ripiani di vetro completamente estraibili vi forniscono una visuale perfetta dei contenuti del frigorifero. Una comodità in più, per accedere rapidamente ai cibi riposti in frigo, anche quelli posizionati più in fondo.

Balconcini porta EasyLift

I balconcini della porta EasyLift garantiscono un uso flessibile degli spazi per conservare ad es. bottiglie di tutte le dimensioni e sono regolabili in altezza fino a 40 cm. Grazie a una regolazione facile e progressiva, non serve nemmeno togliere i prodotti da ripiano.

Sistema EasyLift

Con il pratico sistema di sollevamento e abbassamento, i ripiani in vetro EasyLift si regolano con grande facilità in altezza fino a 6 cm senza dover togliere gli alimenti posti su di essi.

Cerniera piatta con ammortizzazione professionale

Le porte dei nuovi frigoriferi CoolProfessional si chiudono senza rumore con l'ausilio di un sistema di chiusura assistita e, se l'angolo di apertura è ridotto, persino da solo. Il sistema di ammortizzazione professionale rallenta la fase di chiusura delicatamente, in modo che ad es. i bambini non rimangano con le dita incastrate.

LED

Con le luci a LED disposte parallelamente avete a disposizione un sistema di illuminazione completamente nuovo; le luci sono incassate quasi a filo nella parete laterale con conseguente risparmio di spazio. Proiettando una luce obliqua verso il fondo, garantiscono un'illuminazione omogenea e senza riflessi. Grazie alla durata estremamente lunga, le luci vanno sostituite rarissimamente. Come risaputo, le luci a LED sviluppano inoltre pochissimo calore e consumano poca corrente; fanno anche risparmiare parecchio spazio rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione per il frigo.

Superfici in vetro

Le pregiate superfici in vetro garantiscono un appoggio più sicuro rispetto ad es. alle tradizionali grate di metallo. In più, sono facili da pulire e conferiscono una nota di eleganza al design interno del frigorifero.

Sistema a due zone

Lo scomparto VitaFresh è suddiviso in due zone con umidità diversa per riporre gruppi di alimenti differenti. Nella zona VitaFresh con regolazione dell'umidità brevettata e automatica e nella zona VitaFresh «freddo secco», è mantenuto il grado di umidità ottimale indipendentemente dalla quantità e dal tipo di alimenti che rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo.

Zona VitaFresh «freddo umido»

Con la membrana assorbiumidità brevettata da Bosch, l'umidità è limitata fino al 95% – aspetto particolarmente utile per mantenere croccanti frutta e verdura.

Zona VitaFresh «freddo secco»

Nella zona «secca» VitaFresh l'umidità è pari al 50 % circa: un clima ideale per pesce e carne.

Frigoriferi e congelatori

Utilità e tecnica

Freschezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Antibacteria	**Utilità:** una protezione naturale e sicura per combattere i batteri e aumentare in modo efficace l'igiene nel vano frigorifero. **Tecnica:** AntiBacteria è una sostanza basata su argento naturale che crea uno scudo di protezione permanente contro i batteri all'interno del vostro frigorifero, offrendovi un'ulteriore garanzia di igiene.
Regolazione automatica dell'umidità	**Utilità:** regolazione completamente automatica e sempre funzionale della zona VitaFresh grazie alla «membrana assorbiumidità», che dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio e all'occorrenza può anche essere lavata. Non è pertanto più necessario regolare l'umidità manualmente. **Tecnica:** la «membrana assorbiumidità» diventa permeabile alla diffusione a partire da un tasso di umidità dell'aria del 95%.
Raffreddamento dinamico	**Utilità:** tempi di raffreddamento più rapidi in tutte le zone frigorifere. Preservazione della qualità degli alimenti. **Tecnica:** l'aria è distribuita all'interno del vano frigorifero con l'aiuto di una ventola, consentendo così un raffreddamento più rapido degli alimenti e una riduzione delle variazioni di temperatura. Dopo l'apertura e la chiusura dello sportello la temperatura torna più velocemente al valore impostato. In questo modo, la temperatura rimane invariata in tutto il vano frigorifero.
Scomparto Extra freddo	**Utilità:** la zona ottimale per conservare cibi freschi come pesce, carne, pollame o alimenti precotti. **Tecnica:** Uno speciale scomparto all'interno del vano frigorifero in cui prevalgono le temperature tra circa –2 °C e +3 °C.
Regolazione dell'umidità nel contenitore delle verdure	**Utilità:** le sostanze nutritive, i sapori e l'aspetto degli alimenti si conservano meglio. **Tecnica:** con un regolatore scorrevole è possibile modificare l'umidità e la temperatura nel contenitore delle verdure.
Fresh-Protect-Box	**Utilità:** condizioni di conservazione ottimali e la migliore preservazione possibile di pesce, carne e frutti di mare in tre fasce di temperatura regolabili separatamente. **Tecnica:** impostazione elettronica della temperatura a +0 °C, 2 °C e 4 °C.
Sistema MultiAirflow	**Utilità:** il rapido ma delicato fluire dell'aria fredda nelle diverse zone frigorifere riduce al minimo la disidratazione e l'alterazione della qualità degli alimenti. **Tecnica:** l'aria fredda, che viene immessa per mezzo di una ventola in diversi punti del frigorifero, fluisce delicatamente ma rapidamente a tutti i livelli del vano, garantendo così una temperatura omogenea su tutti i lati così come un raffreddamento delicato degli alimenti conservati.

Freschezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Tecnica di refrigerazione VitaFresh	**Utilità:** la temperatura ottimale per conservare gli alimenti freschi. Così la frutta fresca e croccante non si trova solo in giardino – ma sempre più spesso anche in frigorifero. Infatti, nei due scomparti VitaFresh «freddo umido» e «freddo secco», il processo di invecchiamento di molti alimenti viene nettamente rallentato grazie a una temperatura costante attorno a 0 °C. **Tecnica:** lo scomparto VitaFresh ha una temperatura di 0 °C ed è inoltre suddiviso in due zone con umidità diversa per riporre gruppi di alimenti differenti.
Zona VitaFresh con «freddo secco»	**Tecnica:** la zona VitaFresh «freddo asciutto» offre le condizioni ideali per conservare salsicce, formaggi e pesce fresco. L'umidità dell'aria si aggira attorno al 50%.
Zona VitaFresh con «freddo umido»	**Tecnica:** un'umidità del 95% circa rappresenta, sicuramente per la frutta fresca, il clima perfetto. La zona VitaFresh con «freddo umido» viene regolata automaticamente ad un livello di umidità del 95% circa da un'apposita membrana.
Contenitore delle verdure con fondo ondulato	**Utilità:** evita il contatto diretto con l'acqua di condensa. Le verdure sono costantemente circondate da aria fresca e mantengono quindi freschezza e qualità nettamente più a lungo. **Tecnica:** in questo nuovo contenitore delle verdure la frutta fresca e la verdura non poggiano interamente sul fondo del cassetto.
Doppio flusso di aria fredda	**Utilità:** evita il trasporto di umidità indesiderata o di odori da un contenitore all'altro. Grazie alla regolazione separata, permette inoltre di risparmiare corrente. **Tecnica:** nella combinazione side by side le temperature del vano frigorifero e del vano congelatore possono essere controllate indipendentemente l'una dall'altra. L'umidità all'interno del frigo è mantenuta più alta. Si prolunga così la freschezza dei prodotti immagazzinati.

Sicurezza

Sistema di allarme attivo	**Utilità:** protezione ottimale degli alimenti in caso di aumento indesiderato della temperatura nel vano congelatore. **Tecnica:** in caso di anomalie, un segnale acustico o una spia luminosa di controllo annunciano un'eventuale aumento della temperatura.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** una volta attivato, il dispositivo di sicurezza blocca i comandi elettronici in modo che non si possano modificare accidentalmente le impostazioni di frigo e congelatore. **Tecnica:** attivando il dispositivo di sicurezza per bambini, i comandi elettronici sono protetti da eventuali manipolazioni da parte dei bambini. I comandi elettronici si bloccano e sbloccano comodamente tramite il menu di gestione del sistema elettronico premium.

Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Classe climatica	**Utilità:** la classe climatica indica all interno di quali fasce di temperatura ambiente l'apparecchio funziona correttamente. Classe climatica N: temperatura ambiente tra +16 °C e +32 °C Classe climatica SN: temperatura ambiente tra +10 °C e +32 °C Sono disponibili altre classi climatiche a seconda delle caratteristiche individuali delle diverse regioni climatiche mondiali. **Tecnica:** in queste fasce di temperatura gli apparecchi funzionano correttamente.
Sistemi di sicurezza	**Utilità:** un avvertimento in caso di aumento indesiderato della temperatura. **Tecnica:** i sistemi di sicurezza variano a seconda del tipo di apparecchio e della dotazione: 1. una spia luminosa rossa 2. un segnale di allarme acustico 3. una spia digitale lampeggiante per la temperatura 4. spia interruzione corrente 5. con la funzione Memory è possibile visualizzare la massima temperatura raggiunta durante il guasto. (Tasti allarme-spento) 6. segnale acustico quando la porta rimane aperta troppo a lungo
Congelamento rapido 	**Utilità:** si evita lo scongelamento di alimenti già congelati abbassando temporaneamente la temperatura durante il periodo di congelamento di alimenti freschi. Non dovendo modificare nuovamente la temperatura impostata, l'apparecchio lavora sempre nella modalità più economica, proteggendo allo stesso tempo i preziosi alimenti. **Tecnica:** il tasto super consente di abbassare la temperatura. La funzione si può attivare fino a 24 ore prima in base alla quantità di prodotti da conservare, in questo modo si impedisce lo scongelamento dei prodotti già presenti e i nuovi alimenti si congelano più rapidamente.
Raffreddamento rapido	**Utilità:** gli alimenti freschi si raffreddano meno e al tempo stesso viene mantenuta la catena del freddo. **Tecnica:** premendo un tasto la temperatura è ridotta a un minimo di 2 °C; questa operazione risulta utile quando nel frigorifero vengono immesse grandi quantità di nuovi alimenti da conservare. Per evitare un inutile spreco di energia elettrica, questa funzione si disattiva solitamente dopo circa 6 ore.
Indicatore di chiusura sullo sportello del vano congelatore	**Utilità:** si vede se il vano congelatore è stato chiuso correttamente. **Tecnica:** se lo sportello dello scomparto congelatore non è ben chiuso, un puntino rosso lo segnala.

Comfort

Impianti	Utilità/Tecnica
Filtro AirFresh	**Utilità:** gli odori sgradevoli nel vano frigorifero lasciano posto a una perenne freschezza. **Tecnica:** il filtro AirFresh riduce gli odori estranei nel vano frigorifero. Durante tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.
Tecnica Allfrost	**Utilità:** congelare su tutti i livelli, senza cambiare la disposizione degli alimenti surgelati. **Tecnica:** ogni scomparto è abbinato a una propria piastra di raffreddamento.
Carrello refrigerante	**Utilità:** comodo, sicuro, pratico e maneggevole. **Tecnica:** carrello estraibile con ulteriori e pratici carrelli all'interno.
Cassetto estraibile	**Utilità:** una soluzione pratica per alimenti di piccole dimensioni. **Tecnica:** si appende con facilità sotto la superficie d'appoggio, si sposta nella posizione desiderata e se serve si estrae con una maniglia.
BigBox 	**Utilità:** il posto ideale per riporre gli alimenti grossi da congelare come torte e pollame, ad es. tacchini od oche. **Tecnica:** cassetto per cibi congelati extra alto (29 cm).
Crushed-Ice	**Utilità:** distributore per il ghiaccio. Basta premere un pulsante per avere subito a disposizione ghiaccio appena tritato per le vostre bevande. Sono anche disponibili le varianti con erogazione di acqua o cubetti di ghiaccio. **Tecnica:** grazie al necessario collegamento alla rete idrica basta toccare un tasto per erogare ghiaccio tritao.
Ripiani in vetro EasyLift	**Utilità:** più flessibilità e miglior sfruttamento degli spazi. **Tecnica:** i ripiani in vetro sono regolabili in altezza con un movimento.
Balconcini porta EasyLift	**Utilità:** più flessibilità e miglior sfruttamento degli spazi. **Tecnica:** i balconcini della porta a regolazione continua.
Congelamento automatico	**Utilità:** ci si può dimenticare di disattivare la funzione risparmiando comunque e comodamente energia. **Tecnica:** l'attivazione dalla funzione super congelamento avviene prima dell'inserimento di alimenti freschi, a congelazione avvenuta e al raggiungimento della temperatura necessaria l'impostazione super congelazione si disinserisce e si commuta automaticamente su congelazione, ciò evita, comodamente, un inutile consumo di corrente.

Frigoriferi e congelatori

Utilità e tecnica

Comfort

Impianti	Utilità/Tecnica
Gestione elettronica	**Utilità:** regolazione individuale della temperatura ottimale in tutti i vani del frigorifero. Inoltre, in tutti i modelli VitaFresh, la temperatura costante vicino allo zero è impostata in modo completamente automatico. **Tecnica:** impostazioni individuali della temperatura separate per frigorifero e congelatore in base alle esigenze specifiche grazie a flussi d'aria fredda regolabili separatamente e ai pratici comandi elettronici.
Regolazione elettronica della temperatura 	**Utilità:** essere sempre certi di aver scelto la modalità di funzionamento più economica. **Tecnica:** i frigocongelatori combinati di classe premium dispongono delle più moderne tecniche di regolazione e controllo che garantiscono l'impostazione esatta della temperatura desiderata e quindi il consumo di energia più ridotto.
Tecnica cerniera piatta	**Utilità:** un elemento di collegamento sicuro e pratico tra l'anta del mobile e dell'apparecchio, resistente e con ampia apertura. **Tecnica:** la moderna tecnica con cerniera piatta garantisce un saldo collegamento tra l'anta del mobile e quella dell'apparecchio. L'anta ha una portata massima di 45 kg e ha un ampio angolo di apertura pari a 115°.
Ripiano per bottiglie	**Utilità:** uno spazio supplementare a disposizione per refrigerare le bevande. **Tecnica:** un ripiano supplementare per le bottiglie, qualora lo spazio nell'ampio scomparto del controporta non sia sufficiente a contenere la scorta di bevande necessarie.
Apparecchi integrati	**Utilità:** gli apparecchi integrabili preservano l'armonia di colori e materiali della combinazione cucina. **Tecnica:** gli elettrodomestici integrabili di Bosch si adattano perfettamente in ogni composizione cucina. È sufficiente applicare le ante del mobile cucina sulle porte degli apparecchi integrabili.
Scomparto per gli accumulatori di freddo	**Utilità:** pratico scomparto per gli accumulatori di freddo nella porta. Libera spazio nel congelatore e assicura un rapido accesso agli accumulatori senza perdere tempo in lunghe ricerche. **Tecnica:** scomparto integrato nella porta per gli accumulatori di freddo.
LCD Touch Premium – display elettronico	**Utilità:** basta sfiorare i tasti per attivare con facilità le funzioni dall'esterno. Chiaro, igienico e facile da pulire. **Tecnica:** display elettronico LCD Touch integrato sotto vetro.

Comfort

Impianti	Utilità/Tecnica
Silenziosità con il compressore inverter 	**Utilità:** silenziosità assicurata e bolletta dell'elettricità più contenuta. Prestazioni di punta per quanto riguarda il consumo elettrico e la riduzione del rumore. **Tecnica:** il compressore a velocità variabile è in grado di reagire alle esigenze dei singoli scomparti e a seconda delle diverse circostanze. Tramite numerosi sensori i dati vengono analizzati dall'unità di comando che poi aziona il compressore alla velocità ottimale, in modo da lavorare con la massima efficienza. I compressori comuni lavorano a una sola velocità, a prescindere dalle circostanze ambientali o dal consumo del frigorifero.
Sistema NoFrost 	**Utilità:** potrete dire addio una volta per tutte al fastidioso e dispendioso sbrinamento manuale della zona congelatore. Il che significa anche che il consumo di energia si attesta a un livello basso e costante. **Tecnica:** con l'aiuto di una ventola, l'aria umida calda viene convogliata dal vano interno all'evaporatore centrale. Qui l'aria si raffredda e l'umidità si deposita sull'evaporatore sotto forma di brina che viene rimossa regolarmente. L'aria fredda asciutta è distribuita omogeneamente nel vano interno da una ventola. Attraverso un canale di scarico l'acqua di sbrinamento è convogliata all'esterno in una vaschetta di raccolta sopra il compressore dove poi evapora.
Box pizza con dispenser per il ghiaccio	**Utilità:** sistema perfetto per la conservazione e la sistemazione delle pizze, in abbinamento a un dispenser per il ghiaccio integrato, per avere subito cubetti pronti in uno scomparto extra largo. **Tecnica:** speciale scomparto per le pizze, abbinato a un contenitore integrato per i cubetti di ghiaccio.
Ripiani divisibili	**Utilità:** anche i contenitori o i recipienti alti trovano posto nel frigorifero. **Tecnica:** la metà anteriore di un ripiano si può far scorrere sotto la metà posteriore o estrarre completamente.
Guide telescopiche / guide telescopiche a estrazione completa	**Utilità:** leggerezza, comodità e sicurezza – visione globale di tutti gli alimenti congelati. **Tecnica:** i contenitori scivolano in modo facile e sicuro fuori dall'apparecchio sulle guide telescopiche.

CoolProfessional

Frigoriferi integrabili Premium con VitaFresh

Frigorifero VitaFresh / congelatore NoFrost
KIF39P60 **Fr. 3’950.–**
Integrabile, cerniera piatta *Fr. 3’671.00*

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 251 l
- Capienza utile vano refrigerante: 189 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Regolazione e controllo della temperatura separata per ogni zona
- 3 ripiani in vetro infrangibile; di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 1 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Filtro AirFresh
- Zona vitaFresh circa 0°C, capienza 57 l, di cui 25 l: in cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale e «zona umida» (ca. 95% di umidità) con regolazione automatica dell’umidità brevettata
- Cassetto vitaFresh «asciutto» (ca. 50% di umidità), cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 2 cassetti di congelamento di cui 1 cassetto «Bix Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 62 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Consumo energetico: 227 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 177 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Portauova
Ripiano per bottiglie







KIF39P60

Dimensioni in mm.

Frigorifero VitaFresh
KIF42P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3'750.–
Fr. 3'485.15

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 306 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 5 ripiani in vetro infrangibile; di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 2 ripiani in vetro con estrazione totale
- 2 cassetti con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Filtro AirFresh
- Zona vitaFresh circa 0°C, capienza 78 l, di cui 53 l: in cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale e «zona umida» (ca. 95% di umidità) con regolazione automatica dell'umidità brevettata
- 2 cassetti vitaFresh «asciutto» (ca. 50% di umidità), cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale
- Illuminazione LED
- Consumo energetico: 121 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 177,5 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Portauova
Ripiano per bottiglie







KIF42P60

Dimensioni in mm.

CoolProfessional

Frigoriferi integrabili Premium con VitaFresh

Frigorifero VitaFresh
KIF40P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3'750.–
Fr. 3'485.15

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 289 l
- Capienza utile vano refrigerante: 261 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 4 ripiani in vetro infrangibile; di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Filtro AirFresh
- Zona vitaFresh circa 0 °C, capienza 57 l, di cui 25 l: in cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale e «zona umida» (ca. 95% di umidità) con regolazione automatica dell'umidità brevettata
- 2 cassetti vitaFresh «asciutto» (ca. 50% di umidità), cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 28 l
- Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Consumo energetico: 211 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 177 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Portauova
Portabottiglie







KIF40P60

Dimensioni in mm.

Frigorifero congelatore VitaFresh KIF28P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3’650.–
Fr. 3’392.20

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 248 l
- Capienza utile vano refrigerante: 220 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 3 ripiani in vetro infrangibile; di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Filtro AirFresh
- Zona vitaFresh circa 0 °C, capienza 57 l, di cui 25 l: in cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale e «zona umida» (ca. 95% di umidità) con regolazione automatica dell’umidità brevettata
- 2 cassetti vitaFresh «asciutto» (ca.50% di umidità), cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Calendario per gli alimenti congelati
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 28 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
- Consumo energetico: 206 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 158 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 158 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Portauova
Portabottiglie







KIF28P60

Dimensioni in mm.

CoolProfessional

Frigoriferi integrabili Premium con VitaFresh

Frigorifero VitaFresh
KIF27P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3’500.–
Fr. 3’252.80

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 233 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 4 ripiani in vetro infrangibile; di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 2 cassetti con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Filtro AirFresh
- Zona vitaFresh circa 0°C, capienza 57 l, di cui 25 l: in cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale e «zona umida» (ca. 95% di umidità) con regolazione automatica dell’umidità brevettata
- Cassetto vitaFresh «asciutto» (ca. 50% di umidità), cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale
- Illuminazione LED
- Consumo energetico: 113 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 140 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 140 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Portauova
Portabottiglie







KIF27P60

Dimensioni in mm.

Frigorifero VitaFresh
KIF25P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3’500.–
Fr. 3’252.80

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 214 l
- Capienza utile vano refrigerante: 186 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 3 ripiani in vetro infrangibile; di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Filtro AirFresh
- Zona vitaFresh circa 0 °C, capienza 57 l, di cui 25 l: in cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale e «zona umida» (ca. 95% di umidità) con regolazione automatica dell’umidità brevettata
- Cassetto vitaFresh «asciutto» (ca. 50% di umidità), cassetto dal fondo ondulato, su guide telescopiche a estrazione totale
- Illuminazione LED
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Calendario per gli alimenti congelati
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 28 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
- Consumo energetico: 193 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 140 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 140 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Portauova
Portabottiglie







KIF25P60

Dimensioni in mm.

CoolProfessional

Frigoriferi integrabili Premium

Frigorifero centro conservazione integrabile
KIC38P60 **Fr. 3’450.–**
Integrabile, cerniera piatta *Fr. 3’206.30*

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile vano refrigerante: 169 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 2 ripiani in vetro infrangibile; di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- Cassetti verdure telescopico con fondo ondulato, regolazione dell’umidità e estrazione telescopica totale
- 2 SnackBox
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Vano frigo 105 l con carrello di estrazione, regolabile da +6°C fino a +14°C, + 1 cassetto
- Equipaggiamento del carrello estraibile
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 28 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
- Consumo energetico: 194 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 177 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Portauova
Ripiano per bottiglie
Vaschetta per cubetti di ghiaccio







KIC38P60

Dimensioni in mm.

Green Technology inside

A++ Categorie di efficienza energetica

177,5 cm

Anti Bacteria

NoFrost

-18 Electronic

Super Congelazione

Chiusura delicata

Frigorifero congelatore NoFrost
KIN34P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3’500.–
Fr. 3’252.80

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 264 l
- Capienza utile vano refrigerante: 189 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 4 ripiani in vetro infrangibile; di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Cassetti verdure telescopico con fondo ondulato, regolazione dell’umidità e estrazione telescopica totale
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Ripiano per bottiglie
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 cassetti di congelamento di cui 1 cassetto «Bix Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 75 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 15 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Consumo energetico: 219 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 177 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Ripiano per bottiglie
Portauova
2 accumulatori di freddo







KIC34P60

Dimensioni in mm.

CoolProfessional

Frigoriferi integrabili Premium

Frigorifero congelatore NoFrost
KIN28P60 **Fr. 3’350.–**
Integrabile, cerniera piatta *Fr. 3’113.40*

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 230 l
- Capienza utile vano refrigerante: 168 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- 3 ripiani in vetro infrangibile; di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- Cassetti verdure telescopico con fondo ondulato, regolazione dell’umidità e estrazione telescopica totale
- 1 cassetto con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Ripiano per bottiglie
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 2 cassetti di congelamento di cui 1 cassetto «Bix Box»
- Calendario per gli alimenti congelati
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 62 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 15 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Consumo energetico: 200 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 158 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 158 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Ripiano per bottiglie
Portauova







KIN28P60

Dimensioni in mm.

Frigorifero
KIR25P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 3’000.–
Fr. 2’788.10

Fornibile ca. maggio 2010

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Premium
- AntiBacteria
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Capienza utile totale: 258 l
- Sbrinamento automatico
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Illuminazione LED Premium
- 4 ripiani in vetro infrangibile; di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano in vetro con estrazione totale
- 2 cassetti verdure telescopico con fondo ondulato, regolazione dell’umidità e estrazione telescopica totale
- 2 cassetti con estrazione totale
- 1 vaschetta interna flessibile nel cestello
- 1 scomparto burro e formaggio
- 1 ripiano alto, 3 ripiani bassi e regolabili senza livelli
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Consumo energetico: 99 kWh/annuo
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 140 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 140 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
Ripiano per bottiglie







KIR25P60

Dimensioni in mm.

CoolProfessional

Congelatori integrabili Premium

Green Technology inside

A+ Categorie di efficienza energetica

177,5 cm

NoFrost

SuperCongelazione

Chiusura delicata

Congelatore NoFrost
GIN38P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 2’970.–
Fr. 2’760.20

escl. TRA cat. 6

Cerniere a sinistra, invertibili
Cerniere a destra + Fr. 40.– netto

- Premium
- Apertura porta assistita
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Sbrinamento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- 2 scomparti congelamento rapido con sportello a ribalta trasparente
- 5 cassetti di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- 6 ripiani in vetro infrangibile amovibili, tra i contenitori di congelamento
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione LED
- Consumo energetico: 222 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 213 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 25 kg capacità
- Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 177.5 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 177 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
2 accomulatori di freddo
Vaschetta per cubetti di ghiaccio







GIN38P60

Dimensioni in mm.

Congelatore NoFrost
GIN25P60
Integrabile, cerniera piatta

Fr. 2’770.–
Fr. 2’574.35

escl. TRA cat. 6

Cerniere a sinistra, invertibili
Cerniere a destra + Fr. 40.– netto

- Apertura porta assistita
- Cerniera piatta con ammortizzatore, chiusura soft e assistita
- Controllo elettronico a LED
- Piacevole silenziosità
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- Elettronica regolabile tramite Touchtronic
- Sbrinamento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Allarme ottico e acustico in caso di innalzamento della temperatura
- 1 scomparto congelamento rapido con sportello a ribalta trasparente
- 4 cassetti di congelazione trasparenti di cui 1 «Big-Box»
- 4 ripiani in vetro infrangibile amovibili, tra i cassetti di congelazione
- Calendario per gli alimenti congelati
- Illuminazione LED
- Consumo energetico: 190 kWh/annuo
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 160 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 25 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
- Aerazione attraverso lo zoccolo
- Dimensioni della nicchia: 140 cm x 56 cm x 55 cm (A/L/P)
- Dimensioni: 140 x 56 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori di freddo
Vaschetta per cubetti di ghiaccio







GIN25P60

Dimensioni in mm.

Frigoriferi
con VitaFresh

Frigorifero VitaFresh KIF38A50 integrabile cerniere piatte
Fr. 3'405.–
Fr. 3'164.50
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 179 cm
- Consumo di energia: 262 kWh/anno
- Capienza utile totale: 243 l
- Capienza utile vano refrigerante: 207 l di cui 74 l carrello refrigerante con zona cantina da 3 °C a 11 °C
- Zona VitaFresh: 99 l (quasi 0 °C), di cui zona VitaFresh asciutta 79 l
- Capienza cassetto VitaFresh 20 l con zona umida su guide telescopiche
- Carrello refrigerante con 1 cassetto
- Regolazione elettronica della temperatura
- Capienza vano congelamento ★★★★: 36 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
- Super congelamento, automatismo di congelazione
- Triplo sistema di sicurezza con funzione memory
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Dimensioni: 178 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KIF38A50 Dimensioni in mm

Frigorifero VitaFresh KIF25A61 integrabile cerniere piatte
Fr. 2'825.–
Fr. 2'625.45
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 140 cm
- Consumo di energia: 181 kWh/anno
- Capienza utile totale: 211 l
- Zona refrigerante: 134 l capacità (+3 °C a +8 °C)
- Zona VitaFresh quasi 0 °C: 60 l su guide telescopiche, di cui
  – zona VitaFresh asciutta con ca. 50% di umidità (2 cassetti superiori)
  – zona umida 15 l con ca. 95% di umidità (cassetto inferiore)
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 17 l con indicazione di chiusura
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani, di cui 3 in vetro infrangibile e regolabili in altezza, 1 divisibile con posizione fissa nel apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 140 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KIF25A61 Dimensioni in mm

Frigorifero VitaFresh KIF27A51 integrabile cerniere piatte
Fr. 2'745.–
Fr. 2'551.10
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 140 cm
- Consumo di energia: 155 kWh/anno
- Capienza utile totale: 230 l
- Zona refrigerante: 170 l capacità (+3 °C a +8 °C)
- Zona VitaFresh quasi 0 °C: 60 l su guide telescopiche, di cui
  – zona VitaFresh asciutta con ca. 50% di umidità (2 cassetti superiori)
  – zona umida 15 l con ca. 95% di umidità (cassetto inferiore)
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani, di cui 4 in vetro infrangibile e regolabili in altezza, 1 divisibile con posizione fissa nel apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 140 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KIF27A51 Dimensioni in mm

Frigorifero VitaFresh KIF24A61 integrabile Cerniera piatta

Fr. 2'625.–
Fr. 2'439.60

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 123 cm
- Consumo di energia: 169 kWh/anno
- Capienza utile totale: 174 l di cui, 98 l vano refrigerante (+3 °C a +8 °C)
- Zona VitaFresh quasi 0 °C: 60 l su guide telescopiche, di cui
  – zona VitaFresh con circa 50% di umidità (2 cassetti superiori)
  – zona umida 15 litri con circa 95% di umidità (cassetto inferiore)
- Regolazione elettronica della temperatura
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 122 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova



Frigorifero VitaFresh KIF26A51 integrabile cerniere piatte

Fr. 2'505.–
Fr. 2'328.05

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 123 cm
- Consumo di energia: 146 kWh/anno
- Capienza utile totale: 192 l
- Capienza vano refrigerante: 132 l (+3 °C a +8 °C)
- Zona VitaFresh quasi 0 °C: 60 l su guide telescopiche, di cui
  – zona VitaFresh asciutta con ca. 50% di umidità (2 cassetti superiori)
  – zona umida 15 l con ca. 95% di umidità (cassetto inferiore)
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 122 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova



Frigorifero VitaFresh KIF20A51 integrabile cerniere piatte

Fr. 2'395.–
Fr. 2'225.85

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 103 cm
- Consumo di energia: 142 kWh/anno
- Capienza utile totale: 153 l
- Capienza vano refrigerante: 93 l (+3 °C a +8 °C)
- Zona VitaFresh quasi 0 °C: 60 l su guide telescopiche, di cui
  – zona VitaFresh asciutta con ca. 50% di umidità (2 cassetti superiori)
  – zona umida 15 l con ca. 95% di umidità (cassetto inferiore)
- Regolazione elettronica della temperatura
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 102 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



Frigoriferi congelatori

Frigo-congelatore combinato
KIC38A51CH **Fr. 3’035.–**
integrabile *Fr. 2’820.65*
cerniere piatte

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 179 cm
- Consumo di energia: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 247 l
- Capienza utile vano refrigerante: 137 l
- Capienza utile carrello refrigerante; 74 l
- Regolazione elettronica della temperatura, tramite LED
- Capienza vano cantina 74 l nel carrello estraibile (ca. 4°C più caldo che il vano refrigerante) + 1 cassetto
- Capienza utile vano congelamento ★★★★: 36 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
- Super congelamento
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 contenitori trasparenti per verdura con regolazione dell’umidità
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 178 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova



Dimensioni valide solo per fuga della porta di 4 mm.
Per un’altra larghezza di fuga (mass. 14 mm) devono essere adeguate le dimensioni.

KIC38A51CH Dimensioni in mm

Frigo-congelatore combinato
KIS38A51CH **Fr. 2’740.–**
integrabile *Fr. 2’546.45*
cerniere piatte

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 179 cm
- Consumo di energia: 294 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano refrigerante: 222 l
- Regolazione della temperatura elettronica precisa
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 63 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Super congelamento
- Sbrinamento automatico
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- Triplo sistema di sicurezza con funzione memory
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- 3 cassetti di congelamento blu trasparenti
- Calendario di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 178 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova
2 accumulatori di freddo



Dimensioni valide solo per fuga della porta di 4 mm.
Per un’altra larghezza di fuga (mass. 14 mm) devono essere adeguate le dimensioni.

KIS38A51CH Dimensioni in mm

Frigo-congelatore combinato
KIS28A51 **Fr. 2’565.–**
integrabile *Fr. 2’383.85*
cerniere piatte

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 159 cm
- Consumo di energia: 274 kWh/anno
- Capienza utile totale: 244 l
- Capienza utile vano refrigerante: 181 l
- Regolazione della temperatura elettronica precisa
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 63 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Super congelamento
- Sbrinamento automatico
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- Triplo sistema di sicurezza con funzione memory
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- 3 cassetti di congelamento blu trasparenti
- Calendario di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 158 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova
2 accumulatori di freddo



Dimensioni valide solo per fuga della porta di 4 mm. Per un’altra larghezza di fuga (mass. 14 mm) devono essere adeguate le dimensioni.

Se la nicchia é più grande deve essere aggiunto un pezzo intermedio sulla parete superiore della nicchia. (Ordinabile presso il servizio pezzi di ricambio con il no. 438172).

KIS28A51 Dimensioni in mm

Frigoriferi

A+ Categorie di efficienza energetica
177,5 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIL38A51CH integrabile cerniere piatte

Fr. 2'825.–
Fr. 2'625.45

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 178 cm
- Consumo di energia: 259 kWh/anno
- Capienza utile totale: 280 l
- Capienza utile vano refrigerante: 244 l
- Regolazione elettronica della temperatura, tramite LED
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 36 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
- Super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- 2 cassetti per verdura trasparenti su guide telescopiche, di cui 1 cassetto con regolazione dell'umidità
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- 1 griglia
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 177 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova



Se la nicchia è più grande deve essere aggiunto un pezzo intermedio sulla parete superiore della nicchia. (Ordinabile presso il servizio pezzi di ricambio con il no. 438172).

KIL38A51CH Dimensioni in mm

A+ Categorie di efficienza energetica
158,5 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIL28A51CH integrabile cerniere piatte

Fr. 2'425.–
Fr. 2'253.70

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 159 cm
- Consumo di energia: 245 kWh/anno
- Capienza utile totale: 242 l
- Capienza utile vano refrigerante: 206 l
- Regolazione elettronica della temperatura, tramite LED
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 36 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 3 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
- Super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 2 cassetti per verdura trasparenti su guide telescopiche, di cui 1 cassetto con regolazione dell'umidità
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- 1 griglia
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 158 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
2 portauova



Se la nicchia è più grande deve essere aggiunto un pezzo intermedio sulla parete superiore della nicchia. (Ordinabile presso il servizio pezzi di ricambio con il no. 438172).

KIL28A51CH Dimensioni in mm

Frigoriferi
integrabili

Green Technology inside
A++ Categorie di efficienza energetica
122,5 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIL24A61CH integrabile cerniere piatte

Fr. 1'795.–
Fr. 1'668.20

escl. TRA cat. 6

- Altezza della nicchia 123 cm
- Consumo di energia: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 206 l
- Capienza utile vano refrigerante: 189 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 17 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Box per pizza
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cassetto estraibile supplementare
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 122 x 54 x 54 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



Green Technology inside
A++ Categorie di efficienza energetica
88 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIL18A61CH integrabile cerniere piatte

Fr. 1'580.–
Fr. 1'468.40

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 88 cm
- Consumo di energia: 137 kWh/anno
- Capienza utile totale: 134 l
- Capienza utile vano refrigerante: 117 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 17 l
- Capienza di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Box per pizza
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Estremamente silenzioso
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 87 x 54 x 54 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



Frigoriferi
integrabili

A+ Categorie di efficienza energetica
177,5 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIR38A50 integrabile cerniere piatte

Fr. 2'750.–
Fr. 2'555.75

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 178 cm
- Consumo di energia: 142 kWh/anno
- Capienza utile totale: 308 l
- Sbrinamento automatico
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 6 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 2 cassetti per verdura trasparenti su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Combinabile con il frigo-congelatore combinato con congelatore integrato
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 177 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



Se la nicchia è più grande deve essere aggiunto un pezzo intermedio sulla parete superiore della nicchia. (Ordinabile presso il servizio pezzi di ricambio con il no. 43817).

KIR38A50 Dimensioni in mm

A+ Categorie di efficienza energetica
122,5 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIR24A51 integrabile cerniere piatte

Fr. 1'665.–
Fr. 1'547.40

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 123 cm
- Consumo di energia: 132 kWh/anno
- Capienza utile totale: 226 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Sbrinamento automatico
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Cassetto estraibile supplementare
- Estremamente silenzioso
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 122 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KIR24A51 Dimensioni in mm

A+ Categorie di efficienza energetica
102,5 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIR20A51 integrabile cerniere piatte

Fr. **1'565.–**
Fr. *1'454.45*

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 103 cm
- Consumo di energia: 126 kWh/anno
- Capienza utile totale: 184 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Cassetto estraibile supplementare
- Estremamente silenzioso
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 87 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



A+ Categorie di efficienza energetica
88 cm
Anti Bacteria

Frigorifero KIR18A51 integrabile cerniere piatte

Fr. **1'465.–**
Fr. *1'361.50*

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 88 cm
- Consumo di energia: 122 kWh/anno
- Capienza utile totale: 153 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Cassetto estraibile supplementare
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Estremamente silenzioso
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 87 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



Frigoriferi
da incasso decorabili

Frigorifero KFL24A51
Decorabile, cornice e maniglia in alluminio opaco

Fr. 1'790.–
Fr. 1'663.55
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 123 cm
- Consumo di energia: 224 kWh/anno
- Capienza utile totale: 206 l
- Capienza utile vano refrigerante: 189 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 17 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Box per pizza
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cassetto estraibile supplementare
- Estremamente silenzioso
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Dimensioni: 122 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KFL24A51 Dimensioni in mm

Frigorifero KFL18A51
Decorabile, cornice e maniglia in alluminio opaco

Fr. 1'615.–
Fr. 1'500.95
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 88 cm
- Consumo di energia: 193 kWh/anno
- Capienza utile totale: 134 l
- Capienza utile vano refrigerante: 117 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 17 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Box per pizza
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 87 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KFL18A51 Dimensioni in mm

Frigorifero KFR20A51
Decorabile, cornice e maniglia in alluminio opaco

Fr. 1'745.–
Fr. 1'621.75
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 103 cm
- Consumo di energia: 126 kWh/anno
- Capienza utile totale: 184 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Cassetto estraibile supplementare
- Combinabile con congelatore decorabile
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 102 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KFR20A51 Dimensioni in mm

Frigorifero KFR18A51
Decorabile, cornice e maniglia in alluminio opaco

Fr. 1'465.–
Fr. 1'361.50
escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 88 cm
- Consumo di energia: 122 kWh/anno
- Capienza utile totale: 153 l
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione LED
- Super raffreddamento
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Cassetto estraibile supplementare
- Combinabile con congelatore decorabile
- Illuminazione interna estremamente luminosa
- Piacevole silenziosità
- Scomparto burro e formaggio
- Dimensioni: 87 x 54 x 53 cm (A/L/P)

Accessori
1 scomparto burro
1 portauova



KFR18A51 Dimensioni in mm

Congelatori
decorabili

A+ Categorie di efficienza energetica

88 cm

Congelatore GFD18A50 **Decorabile, struttura di decorazione e maniglia in alluminio opaco**

Fr. 1'730.–
Fr. 1'607.80

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 88 cm
- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 98 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Conservazione in caso di guasto: 25 ore
- Super congelamento
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- 4 cestelli di congelazione trasparenti
- Sistema di allarme attivo con allarme ottico e acustico
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Combinabile con la combinazione refrigerante-congelatore con un refrigerante integrabile
- Piacevole silenziosità
- Dimensioni: 87 x 54 x 54 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori di freddo
1 vaschetta per frutti



GFD18A50 Dimensioni in mm

A+ Categorie di efficienza energetica

72 cm

Congelatore GFD14A50 **Decorabile, struttura di decorazione e maniglia in alluminio opaco**

Fr. 1'510.–
Fr. 1'403.35

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 72 cm
- Consumo energetico: 179 kWh/anno
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 74 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 10 kg
- Conservazione in caso di guasto: 25 ore
- Super congelamento
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Sistema di allarme attivo con allarme ottico e acustico
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Combinabile con la combinazione refrigerante-congelatore con un refrigerante integrabile
- Piacevole silenziosità
- Dimensioni: 71 x 54 x 54 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori di freddo
1 vaschetta per frutti



GFD14A50 Dimensioni in mm

Congelatori
integrabili

Congelatore GID18A50 Integrabile cerniere piatte

Fr. 1'735.–
Fr. 1'612.45

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 88 cm
- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 98 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Conservazione in caso di guasto: 25 ore
- Super congelamento
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- 4 cestelli di congelazione trasparenti
- Sistema di allarme attivo con allarme ottico e acustico
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Combinabile con la combinazione refrigerante-congelatore con un refrigerante integrabile
- Piacevole silenziosità
- Dimensioni: 87 x 54 x 54 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori di freddo
1 vaschetta per frutti



Congelatore GID14A50 Integrabile cerniere piatte

Fr. 1'500.–
Fr. 1'394.05

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 72 cm
- Consumo energetico: 179 kWh/anno
- Capienza netta vano congelatore ★★★★: 74 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 10 kg
- Conservazione in caso di guasto: 25 ore
- Super congelamento
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Sistema di allarme attivo con allarme ottico e acustico
- Calendario per gli alimenti congelati
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Combinabile con la combinazione refrigerante-congelatore con un refrigerante integrabile
- Piacevole silenziosità
- Dimensioni: 71 x 54 x 54 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori di freddo
1 vaschetta per frutti



Frigoriferi / congelatori

cerniere piatte

Frigorifero KUL15A50CH integrabile cerniere piatte

Fr. 1'695.–
Fr. 1'575.30

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 82 cm
- Consumo di energia: 173 kWh/anno
- Capienza utile totale: 125 l
- Capienza utile vano refrigerante: 110 l
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 15 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione interna
- Scomparto burro e formaggio
- Sistema d'aerazione integralmente nello zoccolo, superflui gli intagli nel piano di lavoro
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Dimensioni: 82 x 60 x 55 cm (A/L/P)

Accessorio
1 portauova

Congelatore GUD15A40 integrabile cerniere piatte

Fr. 1'845.–
Fr. 1'714.70

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 82 cm
- Consumo di energia: 211 kWh/anno
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 98 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Super congelamento
- Sistema Allfrost per un freddo uniforme
- 3 cassetti di congelamento blu trasparenti
- Allarme attivo con allarme ottico e acustico
- Calendario di congelamento
- Termometro nel interno della porta
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Sistema d'aerazione integralmente nello zoccolo, superflui gli intagli nel piano di lavoro
- Adattamento dello zoccolo variabile
- Piedini regolabili in altezza, piedini posteriori regolabili frontalmente
- Dimensioni: 82 x 60 x 55 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori di freddo

Frigorifero KUL16A41 decorabile incassabile nel sottopiano

Fr. 1'715.–
Fr. 1'593.85

escl. TRA cat. 6

Cerniere a destra, invertibili
Cerniere a sinistra + Fr. 40.– netto

- Altezza della nicchia 82 cm
- Consumo di energia: 241 kWh/anno
- Capienza utile totale: 154 l
- Capienza utile vano refrigerante: 133 l
- Capienza utile vano congelazione ★★★★: 21 l
- Capienza di congelamento in 24 ore: 2 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- Contenitore per verdura trasparente
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Adattamento dello zoccolo variabile
- Illuminazione interna
- Scomparto burro e formaggio
- Sistema d'aerazione integralmente nello zoccolo, superflui gli intagli nel piano di lavoro
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Dimensioni: 82 x 60 x 57 cm (A/L/P)

Accessori
2 portauova

Accessori supplementari
KSZ10436 Cornice di decorazione, marrone con maniglia
KSZ1037 Cornice di decorazione, alluminio con maniglia



KUL15A50CH/GUD15A40 Dimensioni in mm



KUL16A41 Dimensioni in mm

Frigoriferi e congelatori a posa libera

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

Frigo-congelatore combinato NoFrost
KAD62P90 **Fr. 6'550.–**
acciaio inox *Fr. 6'087.35*

escl. TRA cat. 7

- AntiBacteria
- Design porta alta, softline design, acciaio inox
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza
- Funzione economica
- Sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce
- Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- Interruttore raffreddamento Super con spegnimento automatico
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Ventola interna per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza
  2 ripiani in vetro EasyLift, 1 ripiano amovibile
- Griglia per bottiglie
- 2 cassetti verdura su guide telescopiche
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche con un volume utile di 19 l
- 4 balconcini nella portiera
- Dispenser ghiaccio automatico
- Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione particolarmente chiara parete posteriore
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione LED
- Consumo energetico: 467 kWh/anno
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 355 l
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)



Dimensioni in mm.

Accessori
1 portauova







KAD62P90

Dimensioni in mm.

Frigo-congelatore combinato, NoFrost

KAD62S50	**Fr.**	**6'550.–**
nero, ColorGlass Edition *(v. ill.)*	*Fr.*	*6'087.35*
KAD62S20	**Fr.**	**6'550.–**
bianco, ColorGlass Edition	*Fr.*	*6'087.35*

escl. TRA cat. 7

- AntiBacteria
- Design porta alta, nero/vetro
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce.
- Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- Super raffreddamento
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Ventola interna per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano amovibile
- Griglia per bottiglie
- Filtro umidità sopra i cassetti per verdure
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche con un volume utile di 19 l
- 2 cassetti verdura su guide telescopiche
- 4 balconcini nella portiera
- Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione particolarmente chiara parete posteriore
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna
- Consumo energetico: 467 kWh/anno
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 355 l
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)



Dimensioni in mm.

Accessori
2 accumulatori del freddo
1 tubo di raccordo
1 portauova







KAD62S50/KAD62S20

Dimensioni in mm.

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

Green Technology inside

A+ Categorie di efficienza energetica

NoFrost

Anti Bacteria

BigBox

Frigo-congelatore combinato NoFrost
KAD63A70
Porta acciaio inox,
pareti laterali in acciaio

Fr. 6'090.–
Fr. 5'659.85

Fornibile ca. maggio 2010

escl. TRA cat. 7

- AntiBacteria
- Scaffale bar con comando push-pull
- Design porta alta, softline design, porte acciaio inox, pareti laterali in acciaio
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza
- Funzione economica
- Sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce. Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Filtro AirFresh
- Chiusura porta assistita
- Apparecchio su 4 rotelle
- Maniglia verticale
- Aerazione frontale
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- Griglia per bottiglie
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano amovibile
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche con un volume utile di 19 l
- Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione vano frigorifero parete posteriore
- 1 scomparto burro e formaggio
- 2 grandi balconcini 2 piccoli balconcini
- 4 balconcini nella portiera
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna
- Consumo energetico: 464 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 526 l
- Capienza utile frigorifero: 347 l
- Scomparto congelatore: 179 litri
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori del freddo
1 tubo di raccordo
1 portauova



Allacciamento dell'acqua sull'apparecchio

Dimensioni in mm.







KAD63A70

Dimensioni in mm.

Green Technology inside
A+ Categorie di efficienza energetica
NoFrost
Anti Bacteria

Frigo-congelatore combinato, NoFrost, porte inox
KAD62A70

Fr. 5'950.–
Fr. 5'529.75

escl. TRA cat. 7

- AntiBacteria
- Design porta alta, softline design, cromato
- Controllo LCD integrato nella porta
- Funzione vacanza, funzione economica, sicurezza bambini
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce
- Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Filtro AirFresh
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aereazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- «Super» raffreddamento
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Ventola interna per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, 1 ripiano amovibile
- Griglia per bottiglie
- 2 cassetto verdura su guide telescopiche
- 1 box FreshProtect su guide telescopiche con un volume utile di 19 l
- 4 balconcini nella portiera
- Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Illuminazione particolarmente chiara parete posteriore
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Illuminazione interna
- Consumo energetico: 467 kWh/anno
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 355 l
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 178 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)

Accessori
2 accumulatori del freddo
1 tubo di raccordo
1 portauova



Dimensioni in mm.







KAD62A70

Dimensioni in mm.

Frigoriferi e congelatori

Side by Side NoFrost

Frigo-congelatore combinato, NoFrost,
KAD62V50 **Fr. 4'390.–**
Porte nere, laterali neri *Fr. 4'079.95*

Fornibile ca. aprile 2010 escl. TRA cat. 7

- AntiBacteria
- Design porta alta, softline design, nero
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce. Con sicurezza bambini, luce LED
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg / 24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperature delle zone regolabili separatamente
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Chiusura porta assistita
- Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano amovibile
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche
- 2 cassetti trasparenti per verdure su guide telescopiche
- Filtro d'umidità al di sopra dei cassetti per verdure
- 1 scomparto burro e formaggio
- 2 grandi balconcini 2 piccoli balconcini
- Porta lattine per 5 lattine nella controporta
- Doppia illuminazione interna
- Allarme ottico ed acustico, OP, con funzione memory
- Ventola interna per freddo dinamico
- 4 balconcini nella portiera
- allarme sonoro della porta
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico
- Vano congelatore 25 W
- Consumo energetico: 456 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 564 l
- Capienza utile vano refrigerante: 385 l
- Capienza utile frigorifero: 385 l
- Capacità netta vano congelatore ★★★★: 179 l
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)

Accessori
1 portauova







KAD62V50

Dimensioni in mm.

Frigo-congelatore combinato, NoFrost
KAN62V00
bianco, senza distributore per acqua e ghiaccio

Fr. 2'990.–
Fr. 2'778.80

escl. TRA cat. 7

- AntiBacteria
- Design porta alta, softline design, porte bianco, pareti bianco
- Ventola interna per freddo dinamico
- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Regolazione della temperatura elettronica e separata leggibile dall'esterno
- Allarme ottico ed acustico, OP, con funzione memory e allarme sonoro della porta
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Chiusura porta assistita
- Apparecchio su 4 rotelle
- Maniglia verticale
- Aerazione frontale
- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- 2 cassetti trasparenti su guide telescopiche
- 2 grandi balconcini, 2 piccoli balconcini
- 1 scomparto burro e formaggio
- Doppia illuminazione interna
- 5 balconcini nella portiera
- Allarme ottico ed acustico, OP, con funzione memory
- Allarme sonoro della porta
- Tasto «Super» congelamento con congelazione automatica
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 5 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili
- Illuminazione interna vano congelatore
- Dispenser ghiaccio
- Consumo energetico: 496 kWh/annuo
- Capienza utile totale: 604 l
- Capienza utile frigorifero: 385 l
- Scomparto congelatore: 219 litri
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Dimensioni: 176 x 91 x 76 cm (A/L/P)

Accessori
1 x portauova







KAN62V00

Dimensioni in mm.

«Classic Edition»

Nostalgia esclusiva.

Frigorifero automatico quarz-metallico
KSL20S53
Classic Edition

Fr. 4'150.–
Fr. 3'856.90

escl. TRA cat. 6

- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Pareti interne chiare, facili da pulire
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
- Comfort acustico
- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Supporto bottiglie supplementare in alluminio
- Contenitore per legumi trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna particolarmente chiara
- Comparto di congelamento adatto per pizze
- Contenitore per cubetti di ghiaccio
- Consumo energetico: 190 kWh/anno
- Capacità utile totale: 164 l
- Capacità utile vano frigo: 147 l
- Capacità utile congelatore ★★★★: 17 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 12 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127 x 66 x 63 cm (A/L/P)

Frigorifero automatico, rosso bordeaux
KSL20S55
Classic Edition

Fr. 4'150.–
Fr. 3'856.90

escl. TRA cat. 6

- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Pareti interne chiare, facili da pulire
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
- Comfort acustico
- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Supporto bottiglie supplementare in alluminio
- Contenitore per legumi trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna particolarmente chiara
- Comparto di congelamento adatto per pizze
- Contenitore per cubetti di ghiaccio
- Consumo energetico: 190 kWh/anno
- Capacità utile totale: 164 l
- Capacità utile vano frigo: 147 l
- Capacità utile congelatore ★★★★: 17 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 12 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127 x 66 x 63 cm (A/L/P)

Frigorifero automatico, nero
KSL20S56
ClassicEdition

Fr. 4'150.–
Fr. 3'856.90

escl. TRA cat. 6

- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Pareti interne chiare, facili da pulire
- Allestimento interno con applicazioni metalliche
- Comfort acustico
- Sbrinamento automatico
- Super refrigerazione
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 divisibile con possibilità di parcheggio nell'apparecchio
- Cassetto estraibile supplementare
- Supporto bottiglie supplementare in alluminio
- Contenitore per legumi trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Comparto burro/formaggio
- Illuminazione interna particolarmente chiara
- Comparto di congelamento adatto per pizze
- Contenitore per cubetti di ghiaccio
- Consumo energetico: 190 kWh/anno
- Capacità utile totale: 164 l
- Capacità utile vano frigo: 147 l
- Capacità utile congelatore ★★★★: 17 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 12 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127 x 66 x 63 cm (A/L/P)

Frigo-congelatore

ColorGlass Edition



Colori disponibili:

KGN36S59 Cappuccino

KGN36S21 Bianco

Frigo-congelatore
Edizione 75 anni
KGN36S57
ColorGlass nero

Fr. 3'190.–
Fr. 2'964.65

escl. TRA cat. 6

- AntiBacteria
- Porte in vetro high-gloss
- Pareti laterali in colore argento
- Maniglie integrate in alluminio
- Elettronica Touch-Premium dietro al vetro
- Regolazione elettronica della temperatura, visibile esattamente tramite LCD con indicazione di consumo di energia, Bottle-Timer, sicurezza bambini, funzionamento risparmio e funzionamento vacanze
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Super-refrigerazione
- Multi Airflow-System
- Scompartimento Chiller (–2 °C a + 3 °C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto estraibile supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con suolo ondulato e regolazione dell'umidità
- Illuminazione interna
- Porta lattine
- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 scomparti per congelamento intensivo trasparento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Sistema di sicurezza multiplo a 5 stadi con segnale porta aperta
- Consumo energetico: 280 kWh/anno
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza vano congelatore: 63 litri
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 64 cm (A/L/P)

Frigo-congelatore,
Edizione 75 anni
KGN36S58
ColorGlass rosso

Fr. 3'190.–
Fr. 2'964.65

escl. TRA cat. 6

- AntiBacteria
- Porte in vetro high-gloss
- Pareti laterali in colore argento
- Maniglie integrate in alluminio
- Elettronica Touch-Premium dietro al vetro
- Regolazione elettronica della temperatura, visibile esattamente tramite LCD con indicazione di consumo di energia, Bottle-Timer, sicurezza bambini, funzionamento risparmio e funzionamento vacanze
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero e congelatore
- Chiusura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Super-refrigerazione
- Multi Airflow-System
- Scompartimento Chiller (–2 °C a + 3 °C)
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto estraibile supplementare
- 2 cassetti verdura trasparenti con suolo ondulato e regolazione dell'umidità
- Illuminazione interna
- Porta lattine
- NoFrost
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 1 scomparti per congelamento intensivo trasparento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- Calendario per gli alimenti congelati
- Sistema di sicurezza multiplo a 5 stadi con segnale porta aperta
- Consumo energetico: 280 kWh/anno
- Capienza utile totale: 287 l
- Capienza utile vano refrigerante: 221 l
- Capienza vano congelatore: 63 litri
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185 x 60 x 64 cm (A/L/P)

Fr. 3'190.–
Fr. 2'964.65

escl. TRA cat. 6



Dimensioni in mm.

Lavastoviglie

BOSCH

Riduzione del consumo energetico nelle lavastoviglie

Misure per migliorare l'efficienza

- Motori delle pompe ad alta efficienza
- Tecnologia di riscaldamento efficiente
- Filtraggio ottimizzato
- Distribuzione dell'acqua ottimizzata
- Sistema di asciugatura a basso consumo (scambiatore di calore)

Lavastoviglie 60 cm*

per ciclo di lavaggio e coperti standard



*Confronto fra il consumo registrato con il programma standard di un nostro apparecchio del 2009 e il consumo registrato con il programma standard di un apparecchio analogo del 1994.

SMS69T02EU (2009) / SMS6702 (1994)

Fonte: BSH Bosch e Siemens Elettrodomestici GmbH, stato aggiornato a febbraio 2009

La nostra acqua è troppo preziosa per usarla una sola volta.

Con ActiveWater la forza pulente di ogni goccia d'acqua è sfruttata al massimo. E l'innovativo sistema di asciugatura Zeolith® garantisce già a consumi minimi risultati di asciugatura ottimali.

Green Technology inside

Green Technology inside

ActiveWater

Con ActiveWater Bosch ha inventato un nuovo ed esclusivo sistema di lavaggio che sfrutta al massimo ogni singola goccia d'acqua. Grazie al riscaldamento più rapido, il filtraggio ottimizzato, la ripartizione mirata dell'acqua e un migliore funzionamento delle pompe, le nuove lavastoviglie con ActiveWater consumano meno acqua, meno corrente e sono più potenti.

Tutte le lavastoviglie ActiveWater hanno un consumo a partire da 8 litri nel programma automatico 45°–65°, a seconda del grado di sporco. Tutte le lavastoviglie ActiveWater possono anche funzionare con un allacciamento all'acqua calda. Il consumo energetico corrisponde quindi a soli 0,7 kWh per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50°C.

AquaSensor

AquaSensor controlla costantemente la presenza nell'acqua di risciacquo di particelle di residui di cibo, grasso o detersivo. Questo avvia elettronicamente i cicli di risciacquo e adegua costantemente il consumo di acqua. Il risultato: le stoviglie sono sempre perfettamente pulite e in caso di stoviglie poco sporche il consumo d'acqua viene notevolmente ridotto.

Asciugatura Zeolith®

Tutte le lavastoviglie dotate di questa tecnologia garantiscono eccellenti risultati di asciugatura e al contempo un consumo energetico particolarmente ridotto durante il processo di asciugatura. Nelle lavastoviglie ActiveWater con asciugatura Zeolith® non solo si riduce nettamente il consumo idrico, ma anche quello della corrente – fino al 20% in meno rispetto ai modelli attuali! Il segreto di questo risparmio risiede nell'impiego di zeolite minerale naturale, che viene rigenerato a ogni ciclo di lavaggio, dura per tutta la vita dell'apparecchio e non va mai sostituito.

IgienePlus

Soprattutto il lavaggio delle stoviglie per neonati e bambini piccoli richiede il massimo livello di igiene. Attivando la funzione speciale IgienePlus questo requisito è pienamente soddisfatto. L'ultimo ciclo di lavaggio, infatti, avviene a una temperatura così elevata che anche i batteri e i germi più resistenti vengono eliminati.

Mezzo carico

A volte non si può proprio aspettare che la lavastoviglie sia piena per cominciare a lavare. Con la funzione mezzo carico non c'è problema – è la soluzione ideale per lavare poche stoviglie. E voi risparmiate non solo energia e acqua ma anche tempo.

Lavastoviglie

Utilità e tecnica

Pulizia

Impianti	Utilità/Tecnica
AquaMix	**Utilità:** bicchieri preziosi, pregiate e fragile porcellane sicurezza vengono lavate delicatamente. **Tecnica:** l'acqua troppo dolce corrode il vetro. AquaMix è un sistema di regolazione automatica del grado di durezza dell'acqua che, aggiungendo acqua di rubinetto, permette di mantenere il grado di durezza dell'acqua di lavaggio sempre sopra 5 °dH.
AquaSensor	**Utilità:** le stoviglie sono sempre pulite e splendenti. Il sistema consente inoltre di ridurre notevolmente il consumo di acqua in presenza di stoviglie poco sporche. **Tecnica:** AquaSensor controlla costantemente la presenza nell'acqua di risciacquo di particelle di residui di cibo, grasso o detersivo. Consente di avviare elettronicamente i cicli di risciacquo e adegua costantemente il consumo di acqua.
Programmi automatici	**Utilità:** la massima prestazione di lavaggio risparmiando acqua ed energia. **Tecnica:** il consumo di acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie.
Assistenza dosaggio	**Utilità:** pulizia ottimale delle stoviglie e processo di lavaggio più silenzioso. **Tecnica:** mettere il detersivo nell'apposito scomparto nella parte superiore dello sportello. Durante il processo di lavaggio, il detersivo cade in una speciale vaschetta di raccolta nel cestello superiore, dove si scioglie completamente in modo controllato grazie ai getti di acqua mirati.
IgienePlus	**Utilità:** massima igiene, p. es. per famiglie con bambini. **Tecnica:** attivabile come funzione supplementare in molti processi di lavaggio (p. es. programma Eco 50). Temperatura superiore durante l'azione del brillantante.
Zona intensiva	**Utilità:** elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore. **Tecnica:** potente pressione dell'acqua e temperatura elevata limitatamente al cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato.
Funzione automatica per detersivo	**Utilità:** indipendentemente dal tipo di detersivo utilizzato – polvere, gel o pastiglie – otterrete sempre una pulizia impeccabile e un'asciugatura ottimale. **Tecnica:** la funzione automatica per detersivo adegua il ciclo di lavaggio ai tipi più comuni di detersivo utilizzati.
Bracci spruzzatori ondulati	**Utilità:** stoviglie perfettamente pulite e splendenti grazie all'acqua che arriva ovunque. **Tecnica:** gli speciali bracci spruzzatori sono orientati in modo tale da distribuire l'acqua con un'inclinazione ottimale. Niente più aloni di spruzzatura – l'acqua raggiunge tutti gli angoli e tutte le superfici della vasca di lavaggio. Un quinto ugello orientato verso il basso pulisce in modo permanente il filtro della vasca.

Comfort / Sicurezza

AquaStop	**Utilità:** sicurezza antitrabocco al 100% – con garanzia Bosch per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie. **Tecnica:** AquaStop consiste in: • uno speciale tubo di carico a doppia parete • una valvola di sicurezza • una vaschetta posta sul fondo con sensore galleggiante. Quando l'apparecchio è spento, la valvola di sicurezza è senza corrente e quindi chiusa. Il tubo non è sotto pressione. Se la lavastoviglie necessita di acqua, le valvole si aprono. Se l'acqua fuoriesce dal tubo o dall'apparecchio, il sensore galleggiante blocca il flusso d'acqua.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** non consente di aprire l'apparecchio mentre è in corso un ciclo di lavaggio. In questo modo si riduce il rischio di ustioni causate dal vapore. Impedisce di modificare inavvertitamente i programmi. **Tecnica:** un dispositivo di sicurezza meccanico e/o il blocco elettronico dei tasti impedisce di aprire la lavastoviglie e di modificare i programmi.
Spia di ricarica	**Utilità:** un testo o una spia luminosa vi segnala se è necessario ricaricare il sale o il brillantante per ottenere un risultato di lavaggio impeccabile. **Tecnica:** un dispositivo elettronico rileva e indica che il sale o il brillantante stanno per finire.

Prestazioni / Consumi

Impianti	Utilità/Tecnica
Mezzo carico	**Utilità:** riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo. **Tecnica:** la funzione ideale per un ciclo di lavaggio con poche stoviglie. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore.
Elettronica di rigenerazione	**Utilità:** minore consumo di sale e acqua con un risultato di lavaggio ottimale. **Tecnica:** il grado di durezza dell'acqua viene impostato con i tasti sull'apparecchio. Il sistema elettronico registra ogni nuovo afflusso di acqua fredda e decide poi, in base al grado di durezza dell'acqua impostato, quando è necessario rigenerare l'addolcitore.
Asciugatura Zeolith®	**Utilità:** l'innovativa asciugatura Zeolith® riduce il già basso consumo energetico delle lavastoviglie ActiveWater rispetto agli apparecchi tradizionali. **Recenzione (SMV65T20EU:** Stiftung Warentest test **02/2009)** rispetto al modello testato in precedenza, l'apparecchio Bosch con Zeolith riduce nettamente il consumo idrico e di corrente nel programma di risparmio energetico, ma con risultati di pulizia e asciugatura «molto buoni». **Tecnica:** la zeolite è un minerale naturale atossico appartenente al gruppo dei silicati. Assorbe l'umidità dall'aria contribuendo così a ridurre ulteriormente i consumi d'energia, dei cicli di lavaggio e asciugatura. La zeolite attivata nella fase di asciugatura viene rigenerata con il prossimo ciclo di lavaggio, mantiene perennemente la sua efficienza, non richiede quindi di venir sostituita.

Lavastoviglie
Utilità e tecnica

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Rackmatic	**Utilità:** crea spazi flessibili per bicchieri a stelo lungo nel cestello superiore o grandi piatti nel cestello inferiore. **Rackmatic a 3 livelli di altezza*** **Posizione superiore:** piatti con diametro max. Ø 22 cm nel cestello superiore e Ø 30 cm in quello inferiore. **Posizione centrale:** piatti con diametro max. Ø 24,5 cm nel cestello superiore e Ø 27,5 cm in quello inferiore. **Posizione inferiore:** piatti con diametro max. Ø 27 cm nel cestello superiore e Ø 25 cm in quello inferiore. *Esempio per lavastoviglie ActiveWater da 81,5 cm senza cassetto Vario **Tecnica:** il cestello superiore XXL è più profondo di 4 cm rispetto a prima e può essere regolato su tre livelli di altezza fino a 5 cm. La regolazione avviene in modo pratico e facile anche a cestello carico.
Silence ... 	**Utilità:** le migliori lavastoviglie sono così silenziose che quando sono in funzione non si sente praticamente nulla. **Tecnica: SuperSilence: livello di rumorosità 40 – 44 dB:** massima categoria di isolamento acustico per un funzionamento ultrasilenzioso **SilencePlus: livello di rumorosità 45 – 48 dB:** categoria di isolamento acustico comfort per un funzionamento molto silenzioso **Silence: livello di rumorosità 49 dB:** categoria di isolamento acustico standard per un funzionamento silenzioso
Preselezione dell'orario di avvio 	**Utilità:** lavate quando volete – p. es. di giorno mentre siete al lavoro, così rientrando a casa la sera trovate già tutto pulito. Oppure di notte, quando l'elettricità costa meno. **Tecnica:** a seconda del modello, l'avvio del programma può essere preselezionato fino a 24 ore prima. Sul display è visualizzato il tempo esatto che rimane fino al completamento del programma.
Cestello portaposate Vario	**Utilità:** si posiziona con flessibilità nel cestello inferiore. **Tecnica:** di serie per le lavastoviglie ActiveWater con cestelli VarioFlexPlus e VarioFlex. Ulteriore spazio per riporre le posate nei modelli ActiveWater con cassetto Vario (accessorio speciale SMZ 5100 acquistabile a parte).
Cestello superiore Vario	**Utilità:** sistema di carico per una maggior flessibilità con spazio per posate, bicchieri, piattini e tazze. **Tecnica:** due elementi mobili nel cestello superiore Vario. Ripiano divisibile e ribaltabile e cestello portaposate.
Cestello inferiore Vario	**Utilità:** spazio per pentole e stoviglie ingombranti. **Tecnica:** struttura pratica e spaziosa nel cestello inferiore Vario. Rastrelliere ribaltabili separate e per tutta la lunghezza.
Cestello superiore VarioFlex	**Utilità:** sistema di carico che garantisce la massima flessibilità. **Tecnica:** quattro elementi mobili nel cestello superiore VarioFlex color argento. Massima flessibilità dello spazio per bicchieri, piattini, tazze e posate. Rastrelliere (davanti), ripiani separati e abbattibili e cestello portaposate. Tanto spazio a disposizione per grandi pentole, stoviglie o bicchieri a stelo lungo.
Cestello inferiore VarioFlex	**Utilità:** tanto spazio per pentole e stoviglie più grandi. Cestello portaposate Vario dal posizionamento flessibile. **Tecnica:** quattro elementi mobili nel cestello inferiore VarioFlex color argento. Rastrelliere ribaltabili separate e per tutta la lunghezza.

Comfort / Sicurezza

Impianti	Utilità/Tecnica
Cestello superiore VarioFlexPlus	**Utilità:** sistema di carico per la massima flessibilità con spazio per posate grandi e piccole, calici da vino, tazze e piattini. **Tecnica:** otto elementi mobili nel cestello superiore VarioFlexPlus color argento con maniglia in acciaio inox. Supporti per bicchieri separati e ribaltabili. Rastrelliere (davanti), ripiani separati e abbattibili e cestello portaposate. Ball Ends (estremità arrotondate delle rastrelliere) per una presa comoda e sicura.
Cestello inferiore VarioFlexPlus	**Utilità:** tanto spazio a disposizione per grandi pentole, stoviglie o bicchieri a stelo lungo. **Tecnica:** nove elementi mobili e una maniglia in acciaio inox nel cestello inferiore VarioFlexPlus color argento. Retro più grande per il supporto bicchieri. Ripiani separati e abbattibili. Ball Ends e supporti per bicchieri ribaltabili. Rastrelliere ribaltabili separate e fisse.
Cassetto Vario 	**Utilità:** la soluzione che vi consente di riporre in modo sicuro piccole stoviglie, tazzine da caffè e posate. Aumento della capacità complessiva a 14 coperti standard. Più spazio per le stoviglie più grandi nel cestello superiore. **Tecnica:** terzo piano estraibile innovativo. Nel cestello estraibile un posto di riguardo per le vostre posate e per gli utensili da cucina più grandi.
VarioSpeed 	**Utilità:** quando andate particolarmente di fretta, ad es. se durante una festa i bicchieri cominciano a scarseggiare. **Tecnica:** con questa funzione speciale riducete della metà la durata del ciclo di lavaggio, anche a pieno carico. E naturalmente senza rinunciare a una pulizia e un'asciugatura impeccabili.
Scambiatore di calore 	**Utilità:** bicchieri fragili e porcellana fine sono lavati in tutta delicatezza e senza rischi – perché questo dispositivo elimina lo shock termico. **Tecnica:** nello scambiatore di calore l'acqua fredda è riscaldata dall'acqua che si trova nella vasca di lavaggio.

Prestazioni / Consumi

Sensore di carico 	**Utilità:** il sensore di carico garantisce sempre il consumo ideale di acqua, anche quando la lavastoviglie è piena a metà o le stoviglie sono poco sporche – per consumare meno acqua ed elettricità. **Tecnica:** il sistema di riconoscimento del carico funziona tramite un sensore contagiri che individua il livello di acqua. Se vi sono molte stoviglie nell'apparecchio, occorre una quantità maggiore di acqua per bagnarle e quindi il livello di acqua diminuisce. In questo caso si aggiunge ulteriore acqua. Se invece sono presenti poche stoviglie, occorre una quantità minore di acqua per il lavaggio.
Classi di efficienza 	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente. Inoltre, il consumo di energia è espresso in chilowattora (kWh) all'anno. Basta un'occhiata per capire quanto sia moderato il consumo energetico dell'apparecchio e quanto siano efficaci il lavaggio e l'asciugatura delle stoviglie.

Crea spazio.
Il sistema di cestelli Vario.

Cassetto Vario – spazio extra estrabile.
Sostituisce il cestello portaposate e aumenta così lo spazio a disposizione. Nella vasca di lavaggio ora c'è posto per fino a 14 coperti standard! Il cassetto Vario è l'ideale per posate e utensili da cucina più grandi come mestoli e fruste. Potete persino sistemarci dentro le tazzine da caffè, che rimarranno perfettamente stabili.

Sistema di cestelli VarioFlexPlus. Spazio senza limiti.
Le lavastoviglie da incasso ActiveWater, assieme al nuovo cestello superiore VarioFlexPlus XXL, offrono tanto spazio e la massima flessibilità per stoviglie, bicchieri e utensili da cucina: supporti per bicchieri ribaltabili e separati, rastrelliere ribaltabili separate e ripiani separati e ribaltabili sono elementi della struttura flessibile del cestello, che si adegua perfettamente in base alle esigenze. Il cestello inferiore VarioFlexPlus si organizza a seconda del tipo di carico e come quello superiore offre tanto spazio e flessibilità.

Lavastoviglie XXL

10 % di volume in più all'interno.

Perché non sfruttare appieno l'altezza del piano di lavoro delle cucine moderne? 5 cm in più significano tanti vantaggi in più. Primo: con le nostre lavastoviglie «gran volume» integrabili e pannellabili guadagnate lo spazio solitamente riservato allo zoccolo o quello inutilizzato sotto il piano di lavoro. Secondo: il vano più spazioso può ospitare un cestello superiore regolabile in altezza in modo che in quello inferiore si possano comodamente sistemare piatti per pizza larghi fino a 35 cm. Terzo: se non ci si deve chinare, si lavora più rilassati.





SMV/SMI **Allezza dei mobili 655–725 mm** **Allezza dei mobili 705–775 mm** SBV/SBI

Alezza della nicchia in mm

Alezza dello zoccolo in mm	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
< 90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5 / 81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	81,5 / 86,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5 / 81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5 / 81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5 / 86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 81,5 / 86,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5 / 86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	81,5 / 81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5 / 86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5 / 81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190				81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5
200					81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5
210						81,5	81,5				86,5	86,5
220							81,5					86,5

La cerniera ribaltabile

La cerniera ribaltabile offre una soluzione ideale nei casi in cui le grandi dimensioni dei mobili non consentono un incasso ottimale di una normale lavastoviglie. Questo accessorio speciale rende il montaggio particolarmente semplice. Con la cerniera ribaltabile, la parte inferiore del frontale della cucina si abbassa permettendo allo sportello di aprirsi agevolmente.

Legenda

81,5 Incasso normale delle lavastoviglie 81,5 cm

86,5 Incasso normale delle lavastoviglie 86,5 cm

81,5 Soluzione speciale: lavastoviglie 81,5 cm con cerniere ribaltabili

86,5 Soluzione speciale: lavastoviglie 86,5 cm con cerniere ribaltabili

81,5 Soluzione speciale: lavastoviglie 81,5 cm (a scomparsa totale) con 10 mm di distanza dal piano di lavoro

86,5 Soluzione speciale: lavastoviglie 86,5 cm (a scomparsa totale) con 10 mm di distanza dal piano di lavoro

Lavastoviglie a scomparsa totale

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV69T20EU (81,5–87,5 cm)	**Fr.**	**3’275.–**
	Fr.	*3’043.70*
SBV69T20EU (86,5–92,5 cm)	**Fr.**	**3’275.–**
	Fr.	*3’043.70*

escl. TRA cat. 4

- 6 programmi: Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: ZonaIntensiva, mezzo carico, VarioSpeed, IgienePlus
- 5 temperature di lavaggio
- **Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,86 kWh di corrente**
- Silenziosità: 42 dB (re 1 pW)
- **Capacità: 14 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- **Asciugatura Zeolite**
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- PiezoTouchControl (nero)
- EmotionLight
- Comando dall’alto
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Colore dell’indicazione: rosso
- Preselezione orario d’avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus
- **Cassetto Vario**
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello inferiore con griglie abbattibile (6x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (6x)
- Carrello superiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari per SMV69T20EU+SBV69T20EU

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ5002	Cestello per posate d’argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm

Accessori supplementari per SMV55T00EU+SBV55T00CH

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5003	Portello cerniera
SMZ5002	Cestello per posate d’argento
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV55T00EU (81,5–87,5 cm)	**Fr.**	**2’575.–**
	Fr.	*2’393.10*
SBV55T00CH (86,5–92,5 cm)	**Fr.**	**2’575.–**
	Fr.	*2’393.10*

escl. TRA cat. 4

- 5 programmi: Auto 65–75, Auto 45–65, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 3 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed, ZonaIntensiva
- 4 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,97 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capacità 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- PiezoTouchControl (nero)
- Comando dall’alto
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Colore dell’indicazione: rosso
- Preselezione orario d’avvio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie abbattibili (6x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (6x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- ServoSchloss
- Protezione vetro

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV68N00EU **Fr. 2’475.–**
(81,5–87,5 cm) *Fr. 2’300.20*

SBV68N00EU **Fr. 2’475.–**
(86,5–92,5 cm) *Fr. 2’300.20*

escl. TRA cat. 4

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,98 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capacità: 14 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Comando dall’alto
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Colore dell’indicazione: rosso
- Preselezione orario d’avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- **Cassetto Vario**
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Carrello superiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari per SMV68N00EU+SBV68N00EU

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ5002	Cestello per posate d’argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5100	Cestello per posate Vario

Accessori supplementari per SMV53M50EU+SBV53M50CH

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5003	Portello cerniera
SMZ5002	Cestello per posate d’argento
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV53M50EU **Fr. 2’155.–**
(81,5–87,5 cm) *Fr. 2’002.80*

SBV53M50CH **Fr. 2’155.–**
(86,5–92,5 cm) *Fr. 2’002.80*

escl. TRA cat. 4

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 4 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,91 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capacità 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Comando dall’alto
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Colore dell’indicazione: rosso
- Preselezione orario d’avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con ripiani per tazze (2x)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- ServoSchloss
- Protezione vetro

Gli schemi vedi pagina 144.

Ogni goccia conta.

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV53M30EU	**Fr.**	**2'325.–**
(81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*2'160.80*
SBV53M30EU	**Fr.**	**2'325.–**
(86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*2'160.80*

escl. TRA cat. 4

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 4 temperature di lavaggio
- **Consumo nel programma Eco 50: 7 l di acqua / 0,97 kWh di corrente**
- Silenziosità: 46 dB (re 1 pW)
- **Capacità 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- AquaSave
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Comando dall'alto
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Colore dell'indicazione: rosso
- Preselezione orario d'avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con due ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm

Gli schemi vedi pagina 144.

Risparmio d'acqua dell'attuale lavastoviglie ActiveWater Eco (7 litri) rispetto ad una lavastoviglie di 15 anni con un consumo d'acqua di 25 l. per ciclo di lavaggio.



In 15 anni si economizzano ca. 60 000 litri d'acqua

Risparmio d'acqua dell'attuale lavastoviglie ActiveWater Eco (7 litri) rispetto ad una lavastoviglie di 15 anni con un consumo d'acqua di 12 l. per ciclo di lavaggio.



In 15 anni si economizzano ca. 16 500 litri d'acqua

Lavastoviglie a scomparsa

Lavastoviglie integrabile

SMI69T25EU	**Fr.**	**2'925.–**
Acciaio inox (81,5–87,5 cm)	*Fr.*	*2'718.40*
SBI69T25EU	**Fr.**	**2'925.–**
Acciaio inox (86,5–92,5 cm)	*Fr.*	*2'718.40*

escl. TRA cat. 4

- 6 programmi: Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: ZonaIntensiva, mezzo carico, VarioSpeed, IgienePlus
- 5 temperature di lavaggio
- **Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,86 kWh di corrente**
- Silenziosità: 42 dB (re 1 pW)
- **Capacità: 14 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- **Asciugatura Zeolite**
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- PiezoTouchControl (acciaio inox)
- EmotionLight
- Comando dall'alto
- Pannello di controllo con testi in chiaro
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Display (nero) con scritta rossa
- Colore dell'indicazione: rosso
- Preselezione orario d'avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale/brillantante
- Cestelli VarioFlexPlus
- **Cassetto Vario**
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello inferiore con griglie abbattibile (6x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (6x)
- Carrello superiore con ripiani per tazze (2x)
- Carrello inferiore con ripiani per tazze (2x)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5025	Kit di adattamento acciaio inox

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie integrabile

SMI63N05EU Acc. inox (81,5–87,5 cm) *(v. ill.)*	**Fr.** *Fr.*	**2'275.–** *2'114.30*
SMI63N02CH bianca (81,5–87,5 cm)	**Fr.** *Fr.*	**2'125.–** *1'974.90*
SMI63N06CH nera (81,5–87,5 cm)	**Fr.** *Fr.*	**2'125.–** *1'974.90*

escl. TRA cat. 4

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,97 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capacità 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore dell'indicazione: rosso
- Preselezione orario d'avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con due ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- Sicurezza bambini (tasti)
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5025	Kit di adattamento acciaio inox

Gli schemi vedi pagina 144.



Lavastoviglie integrabile

SBI63N05EU Acc. inox (86,5–92,5 cm)	**Fr.** *Fr.*	**2'275.–** *2'114.30*
SBI63N02CH bianca (86,5–92,5 cm) *(v. ill.)*	**Fr.** *Fr.*	**2'125.–** *1'974.90*
SBI63N06CH nera (86,5–92,5 cm)	**Fr.** *Fr.*	**2'125.–** *1'974.90*

escl. TRA cat. 4

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 5 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 10 l di acqua / 0,97 kWh di corrente
- Silenziosità: 44 dB (re 1 pW)
- **Capacità 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore dell'indicazione: rosso
- Preselezione orario d'avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFlex
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestello Vario per posate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con due ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- Sicurezza bambini (tasti)
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86 ,5 cm
SMZ5025	Kit di adattamento acciaio inox

Gli schemi vedi pagina 144.

Fra i piccoli la più grande.

ActiveWater Smart: la nuova lavastoviglie compatta che si adatta ad ogni cucina.

Le soluzioni intelligenti non devono forzatamente essere grandi. Le nuove lavastoviglie compatte ActiveWater Smart risparmiano spazio ed energia. Con un'altezza di soli 45 o 60 cm trovano posto praticamente in ogni cucina. Ad esempio, nelle cucine con tetto spiovente o stanze dalle forme irregolari, con davanzali bassi e altezza di lavoro ridotta in vecchi edifici o in studi medici e uffici. Incassate a un'altezza confortevole, facilitano l'inserimento e l'estrazione delle stoviglie. E c'è di più: esteticamente si integrano in modo ideale fra una serie di elettrodomestici da incasso di Bosch – per una perfetta armonia di linee dal forno alla lavastoviglie.

Una grande tra le piccole

Con una capacità di sei o otto coperti standard, le lavastoviglie compatte ActiveWater Smart posizionate in una piccola cucina e non solo offrono tanto spazio per le stoviglie sporche. La soluzione ideale per single e per cucine di piccole dimensioni. E grazie alla piena potenza e alla massima forza pulente, otterrete sempre un pulito brillante e assolutamente impeccabile. E se andate di fretta, basta premere il tasto VarioSpeed per lavare le stoviglie al doppio della velocità.

Lavastoviglie da incasso compatte

Lavastoviglie ActiveWater Smart
SCE63M15EU **Fr. 2’190.–**
Acciaio inox, 60 cm *Fr. 2’035.30*

escl. TRA cat. 4

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: ZonaIntensiva, VarioSpeed, ExtraDry, IgienePlus
- 5 temperature di lavaggio
- **Consumo nel programma Eco 50: 8,5 l di acqua / 0,74 kWh di corrente**
- Silenziosità: 45 dB (re 1 pW)
- **Capacità 8 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Braccio spruzzatore sagomato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore dell’indicazione: rosso
- Preselezione orario d’avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Sistema variabile dei cestelli: 2 cestelli per stoviglie, colore argento, griglie ribaltabili nel cestello inferiore, cestello variabile per posate nel cestello inferiore, ripiani per tazze nel cestello inferiore
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- Sicurezza bambini (blocco dei tasti)
- ServoSchloss
- Protezione vetro

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SGZ3003	Cestello per posate d’argento
SMZ5560	Kit di fissaggio Niro
SMZ5561	Cestello variabile per ActiveWater Smart 60 cm



SCE63M15EU Dimensioni in mm

Ulteriori schemi vedi pagina 145.

Lavastoviglie ActiveWater Smart
SKE53M15EU **Fr. 1’990.–**
Acciaio inox, 45 cm *Fr. 1’849.45*

escl. TRA cat. 4

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45
- 2 programmi supplementari: VarioSpeed, IgienePlus
- 5 temperature di lavaggio
- **Consumo nel programma Eco 50: 7 l di acqua / 0,63 kWh di corrente**
- Silenziosità: 49 dB (re 1 pW)
- **Capacità 6 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Braccio spruzzatore sagomato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore dell’indicazione: rosso
- Preselezione orario d’avvio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Sistema variabile dei cestelli: colore dei cestelli: argento, griglie ribaltabili, cestello variabile per posate, ripiani per tazze
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini (blocco dei tasti)
- ServoSchloss
- Protezione vetro

Accessori supplementari

SGZ3003	Cestello per posate d’argento
SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ5546	Cestello variabile per ActiveWater Smart 45 cm
SMZ5545	Kit di fissaggio Niro



SKE53M15EU Dimensioni in mm

Ulteriori schemi vedi pagina 145.

Lavastoviglie integrate larghezza 45 cm

Lavastoviglie integrabile

SRI45T35EU	**Fr.**	**2'325.–**
acciaio inox *(v. ill.)*	*Fr.*	*2'160.80*
SRI45T32EU	**Fr.**	**2'125.–**
bianca	*Fr.*	*1'974.90*

escl. TRA cat. 4

- 4 programmi: Intensivo 70, Auto 55–65, Eco 50, Rapido 45
- Programma supplementare: VarioSpeed
- 5 temperature di lavaggio
- Valori di consumo nel programma normale Eco 50: 11 l di acqua / 0,8 kWh di corrente
- Silenziosità: 45 dB (re 1 pW)
- Capacità 9 coperti standard
- AquaSensor
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti
- Braccio spruzzatore ondulato
- Lavaggio alternato
- Scaldaacqua fluente
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–19 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioPlus
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestelli in argento con maniglia
- Spruzzatore per teglie
- AquaStop
- Sicurezza bambini: chiusura sportello
- Sicurezza bambini (tasti)
- Chiusura automatica
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SGZ1051	Kit di ausili per il lavaggio
SGZ2025	Kit di fissaggio
SGZ3003	Cestello per posate d'argento
SGZ3022	Cerniera ribaltabile

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie a scomparsa totale

SRV45T33EU	**Fr.**	**2'325.–**
	Fr.	*2'160.80*

escl. TRA cat. 4

- 4 programmi: Auto 55–65, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- Programma supplementare: VarioSpeed
- Automatismo di pulizia
- Valori di consumo nel programma normale Eco 50: 11 l di acqua / 0,8 kWh di corrente
- 4 temperature di lavaggio
- Silenziosità: 45 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Scambiatore termico
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Scaldaacqua fluente
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Programmatore inizio lavaggio (1–19 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioPlus
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2x)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Cestelli in argento con maniglia
- Spruzzatore per teglie
- AquaStop
- Chiusura automatica
- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Braccio spruzzatore ondulato
- Sistema di filtri autopulenti
- Capacità 9 coperti standard
- Incassabile (accessori supplementari)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SGZ1051	Kit di ausili per il lavaggio
SGZ2025	Kit di fissaggio
SGZ3003	Cestello per posate d'argento
SGZ3022	Cerniera ribaltabile
SRZ1000	Pezzi di installazione per 45 cm

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie a scomparsa totale

SRV33A13	**Fr.**	**1'825.–**
	Fr.	*1'696.10*

escl. TRA cat. 4

- 3 programmi di lavaggio: Normale 65 °C, Eco 50 °C, Prelavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 13 l d'acqua / 0,8 kWh d'energia
- Silenziosità: 52 dB (re 1 pW)
- Tecnica lavaggio alternato
- Elettronica di rigenerazione/scaldacqua fluente
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore di carenza di sale e brillantante nel pannello
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Portaposate nel cestello superiore
- AquaStop con garanzia
- Piedino posteriore regolabile anteriormente
- Braccio spruzzatore ondulato/filtro autopulente
- 9 coperti standard

Accessori supplementari

SRZ1000	Set da incasso per lavastoviglie 45 cm
SGZ1010	Prolunga per tubo
SGZ1051	Kit di ausili per il lavaggio
SGZ2025	Kit di fissaggio acciaio inox
SGZ3003	Cassetta per argenteria
SGZ3022	Portello cerniera

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie incassabile e decorabile SMD50E12CH bianca

Fr. 2’055.–
Fr. 1’909.85

escl. TRA cat. 4

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 4 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 12 l di acqua / 1,05 kWh di corrente
- Silenziosità: 48 dB (re 1 pW)
- Capacità 13 coperti standard
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore dell’indicazione: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Cestelli Vario
- Cestelli XXL in colore argento
- Cestello superiore regolabile
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Ripiano portaposate cestello inferiore
- Cestello superiore con ripiani per tazze (2x)
- AquaStop con garanzia
- ServoSchloss
- Protezione vetro
- Cornice decorativa e rivestimento bianchi inclusi

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5002	Cestello per posate d’argento
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm

Gli schemi vedi pagina 144.

Lavastoviglie incassabile SMU50E15EU acciaio inox

Fr. 2’155.–
Fr. 2’002.80

escl. TRA cat. 4

- 5 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: mezzo carico, VarioSpeed
- 4 temperature di lavaggio
- Consumo nel programma Eco 50: 12 l di acqua / 1,05 kWh di corrente
- Silenziosità: 48 dB (re 1 pW)
- Capacità 13 coperti standard
- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore dell’indicazione: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Cestelli Vario
- Cestelli XXL in colore argento
- Cestello superiore regolabile
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)
- Ripiano portaposate cestello superiore
- Ripiano portaposate cestello inferiore
- Cestello superiore con ripiani per tazze (2x)
- AquaStop con garanzia
- ServoSchloss
- Protezione vetro

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ5000	Kit di ausili per lavaggio
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5002	Cestello per posate d’argento
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm

Gli schemi vedi pagina 144.

Accessori

Inserto estraibile per cestello SMZ 2014 (per 60 cm)*
Se la vostra lavastoviglie è dotata di rastrelliere ribaltabili, questo inserto variabile per il cestello inferiore vi consente di lavare delicatamente e in tutta sicurezza sia i bicchieri a stelo lungo sia le tazzine da caffè.

Prolunga per tubo flessibile SGZ 1010
Se la lavastoviglie è troppo lontana dalla presa dell'acqua, si utilizza questa prolunga per allungare il tubo di carico e scarico fino a 3,6 metri.



Dimensione attacchi per lavastoviglie da 60 cm
Valori in ( ) con set di prolungamento SGZ 1010



Dimensione attacchi per lavastoviglie da 45 cm
Valori in ( ) con set di prolungamento SGZ 1010

Spruzzatore per teglie
Lo speciale spruzzatore per teglie che si applica semplicemente alla parete posteriore, pulisce a fondo qualsiasi teglia che si trova nel cestello inferiore

eliminando anche i residui di grasso più tenaci.

Supporto per piccoli oggetti
Supporto per piccoli oggetti adatto ad esempio per riporre ghiere di biberon, formine, ecc.

Cestello portaposate supplementare

Un accessorio sicuro per sistemare le posate in eccesso. Si fissa semplicemente ad un lato libero del cestello inferiore o superiore.

Supporto per recipienti

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Bosch – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.

Set di modifica per lavastoviglie da incasso
Offrire un servizio totalmente orientato alla clientela significa offrire sempre al cliente una soluzione ottimale – anche nelle situazioni più inusuali. Come ad esempio in questo caso: state pianificando di acquistare a breve una nuova cucina ad incasso. Ma la vostra vecchia lavastoviglie sottopiano non ha intenzione di rispettare i termini e smette di funzionare prima del tempo. Cosa fare? Acquistare una nuova lavastoviglie sottopiano come soluzione temporanea perché non è possibile montare in cucina la lavastoviglie integrabile prevista senza il pannello frontale?
Per questi casi, Bosch ha ideato degli speciali set di modifica facili da montare. Grazie a questa perfetta soluzione temporanea, bastano pochi gesti per montare la nuova lavastoviglie da incasso integrabile nella cucina esistente – finché non arriva quella nuova.

Scegliete il set che preferite!
Il set di modifica per le lavastoviglie da incasso integrabili consiste in un spesso pannello decorativo con cornice e zoccolo.

Kit di trasformazione SMZ 5022 bianco
Cornice e pannello decorativo assemblati bianchi, frontalino zoccolo antracite.

Set di trasformazione SGZ 2004 marrone
Cornice e pannello decorativo assemblati marrone, frontalino zoccolo antracite.

Cerniera a scorrimento SGZ 3022/ SMZ 5003
Anche nel caso di mobili estremamente alti possono essere utilizzate ante di rivestimento purché suddivise. Queste speciali cerniere a scorrimento consentono in questo caso di aprire e chiudere senza problemi la porta della lavastoviglie.

Kit di fissaggio
Con questo accessorio potete chiudere lo spiraglio tra apparecchio e mobile della cucina.

Kit di fissaggio SMZ 5005
Profili in acciaio per il fissaggio stabile ed accurato di tutti i tipi di lavastoviglie alte 81,5 cm. Vivamente consigliato nei casi di cucine con maniglia a gola.

Kit di fissaggio SGZ 2025 (Lavastoviglie 45 cm) SMZ 5015 (Lavastoviglie 60 cm, alte 86,5 cm)
Profili in acciaio per il fissaggio stabile ed accurato di tutti i tipi di lavastoviglie alte 86,5 cm. Vivamente consigliato nei casi di cucine con maniglia a gola.

Cassetta per posate d'argento SGZ 3003 / SMZ 5002
Contro la sgradevole ossidazione dell'argenteria, Bosch ha una valida soluzione: basta riporre le posate d'argento in questa cassetta speciale studiata appositamente e inserirla nel cestello portaposate, e il gioco è fatto. Non occorre aggiungere altro: il brillante risultato parla da sé.

Lavatrice e lavasciuga integrate

Lavatrice e lavasciuga integrate

Lavatrice
WIS28440EU
a integrazione

Fr. 3’445.–
Fr. 3’201.65

escl. TRA cat. 5

- Capacità: 1 – 7 kg
- Velocità di centrifugazione: 1400 – 400 giri/min
- AquaStop con garanzia
- Manopola interamente elettronica per la scelta di tutti i programmi
- Tasti: avvio/pausa, macchie, prelavaggio, stiratura facile, temperatura, impostazione della velocità di centrifuga, orario di avvio
- Programmi speciali: sintetici, sportswear, sensitive, Power Wash 60, ultrarapido 15, misto, lana/lavaggio a mano, delicato/seta
- Programmi con tempo di lavaggio ottimizzato
- Grande display per stato del programma, temperatura, numero di giri centrifuga, tempo residuo e impostazione ora di avvio differito
- Sistema del tamburo varioSoft
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento presenza schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto autopulente
- Segnale
- Cassetto per detersivo liquido
- Cerniere del mobile invertibili
- Oblò da 30 cm con 130° angolo di apertura
- Gancio chiusura in metallo
- Dimensioni: 81,8 x 60 x 55,5 cm (A/L/P)

Accessori supplementari
WMZ20440 Piedini regolabili in altezza
WMZ2200 Fissazione al suolo
WMZ2380 Prolunga per AquaStop

Gli schemi vedi pagina 145.

Lavasciuga
WKD28540EU
a integrazione

Fr. 3’795.–
Fr. 3’526.95

escl. TRA cat. 5

- Volume cestello XXL: 52 l
- Capacità: 6 kg per lavaggio – 3 kg per asciugare
- Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 4 kg
- Velocità di centrifugazione: 1400 – 600 giri/min
- Aquastop
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi speciali: NAW, Mix, ultrarapido 15’, lana/lavaggio a mano, delicati/seta
- Regolazione elettronica dell’umidità durante l’asciugatura, programma a tempo
- Tasti: menu, opzioni
- Grande display per stato del programma, temperatura, centrifuga, tempo residuo e impostazione dell’ora di termine del programma 24 h, indicazione per stadio di asciugatura
- Segnale alla fine del programma
- Apertura porta metallica
- Cerniere del mobile a sinistra, invertibile
- Oblò da 30 cm con 95° angolo di apertura
- Oblò con vetro di protezione
- Sicurezza bambini
- Cerniere dell’oblò a sinistra
- Riconoscimento automatico del carico
- Sistema di risparmio acqua AquaSpar
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Estremamente silenziosa: 57 dB
- Dimensioni: 82 x 59,5 x 58,4 cm (A/L/P)

Accessori supplementari
WMZ2380 Prolunga per AquaStop
WMZ20470 Pezzi intermediari 90 cm
WMZ2200 Fissazione al suolo

Gli schemi vedi pagina 145.

Lavastoviglie

Schemi di incasso



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

SMV69T20EU / SMV55T00EU Dimensioni in mm



* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 150–220 mm

SBV69T20EU / SBV55T00CH Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

SMV68N00EU / SMV53M50EU Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 150–220 mm

SBV68N00EU / SBV53M50CH Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm
**Pannello frontale in acciaio fino mass. 143 mm

SMI69T25EU / SMI63N0.EU Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 150–220 mm
**Pannello frontale in acciaio fino mass. 143 mm

SBI69T25EU / SBI63N0.CH Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 810 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 870 150–220 mm

SRV45T33EU / SRV33A13 Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

SMD50E12CH / SMU50E15EU

Pannello di rivestimento 530–600 mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 810 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 870 150–220 mm

SRI45T32EU / SRI45T35EU Dimensioni in mm



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

SMV53M30EU Dimensioni in mm



* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 150–220 mm

SBV53M30EU Dimensioni in mm



Lunghezza ordinaria:			
AquaStop:	1,65 m	**Prolunga:**	
Tubo di scarico:	2,25 m	**AquaStop:**	2,20 m
Cavo d'allacciamento:	1,70 m	**Tubo di scarico:**	2,00 m

SCE63M15EU/ SKE53M15EU

Dimensioni in mm

Lavatrice e asciugatrice

Schemi di incasso



*Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 810 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 870 150–220 mm

WIS28440EU

Dimensioni in mm



Allaciamenti e lunghezze cavi



WKD28540EU

Dimensioni in mm

Dichiarazione merce per forni e cucine da incasso e cassetti scaldavivande.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

1.1	**Marca della ditta / Modello**			**Bosch**								
				Forni da incasso				**Forni da incasso**				
1.2	**Tipi**			**HEB53C550C**	**HEA53B550C HEA53B520C HEA53B560C**	**HEA20B250C HEA20B220C HEA20B260C**	**HEA10B220C HEA10B260C**	**HBA78B750C**	**HBA78B720 HBA78B760**	**HBA73A550C HBA73A520C HBA73A560C**	**HBA78B950**	**HBA38B950**
1.3	**Figura a pagina**			32	32	34	34	14	14	14/15	22	22
2.1	**Classe di eff.energetica per sist. di riscald.[1]**			A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.1.1	Consumo d'energia/durata cottura conv.		kWh / min	0,89/47	0,89/47	0,89/47	0,79/44,5	0,79/50,5	0,79/50,5	0,89/47	0,79/50,5	0,77/47
	Consumo d'energia/durata cottura CA/AC		kWh / min	0,79/47	0,79/47	0,79/47		0.99/50,5	0.99/50,5	0,79/47	0.99/50,5	0,86/47
2.1.2	Consumo d'energia/durata preriscaldamento conv.		kWh / min	/7,3	/7,3	/6,3	/9	/6,5	/6,5	/6,3	/6,5	/6,5
	Consumo d'energia/durata preriscaldamento UL/HL		kWh / min	/4,5	/4,5	/5,4		/3,9	/3,9	/3,9	/3,9	/3,9
2.1.3	Consumo d'energia/durata preriscaldamento CA/AC		kWh					2,5-4,7	2,5-4,7	2,5-4,7	2,5-4,7	
2.2	**Caratteristiche d'impiego[2]**											
2.2.1	Temp. mass. regol. per calore sup. e inf./circol. dell'aria calda/aria calda		°C	270/270	270/270	270/270	270	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275
2.2.2	Temperatura di vapore		°C									
2.2.3	Potenza d'uscita		W									
2.2.4	Superficie utile del grill		cm^2	1300	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
2.3.	**Dimensioni (della nicchia)[3][4]**											
2.3.1.		Altezza	cm	60	60	60	60	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	59,4-59,7	59,4-59,7
		Larghezza	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56
		Profondità	cm	57	57	57	57	57	57	57	55	55
2.3.2	Profondità a porta aperta		cm	46	44	44	44	44	44	44	44	44
2.4	**Peso netto[5]**			38	38	30	30	43	43	43	40	40
	Vetroceramiche combinabili / Piastre di cottura combinabili			●	●	●	●					
2.5	**Dotazione**											
2.5.1	Forno	Piccolo / medio / grande		-/-/●	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-
2.5.1.1	Volume		dm^3	65	58	58	58	56	56	60	56	58
2.5.1.2	Dimensioni interne	Altezza	cm	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
		Larghezza	cm	47,5	42	42	42	42	42	45	42	42
		Profondità	cm	42,3	42,3	42,3	42,3	40,8	40,8	40,8	40,8	42,3
2.5.1.3	Illuminazione/oblò			●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
2.5.1.4	Sistema di riscaldamento	Altezza		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
		Larghezza		●/●	●/●	●/●		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
		Profondità										
		Vapeur										
2.5.1.5	Sistema di pulizia:	Catalitico		●	●							●
2.5.1.6	Sistema autopulente:	Pirolitico						●	●	●	●	
2.5.1.7	Grill a raggi infrarossi	incluso/appl. / ulteriomente		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
2.5.1.8	Grill a motore / grill con circolazione dell'aria			-/●	-/●	-/●	-/-	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
2.5.2	Timer / Orologio			●	●			●	●	●	●	●
2.5.3	Cassetto scaldavivande											
2.6.	**Allacciamento elettrico**											
2.6.1	Valori nominali totali		kW									
	Valore di allacciamento totale mass.		kW	11,4	11,4	11,2	10,8	3,65	3,65	3,65	3,7	3,7
2.6.2	Tensione d'allacciamento		V	2-3P 400	2-3P 400	2-3P 400	2-3P 400	2P 400	1P N 230	2P 400	1P N 230	1P 230
2.6.3	Fusibili		A	16	16	16	16	10	16	10	16	16
2.7	**Sicurezza e servizio dopo vendita**											
2.7.1	Corrisponde alle norme di sicurezza CH			●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.2	Paese d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
2.7.3	Garanzia		2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.4	Assistenza technica		Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.8	Istruzione per l'uso		a / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
2.8.1	Istruzione d'installazione		a / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
3	**Nome ed indirizzo dell'offerente**			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**								

Spiegazioni

● Compreso o si

[1] Il consumo di corrrente è calcolato in base alla norma EN 50304.

[2] Dimen. min. d. nicciha richieste. Per appar. da inc. ved. dim.. riport. sui fogli d'istruzione e nel prospetto.

[3] Per cucine fino piano di cottura.

[4] Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Bosch														
Forni da incasso								Cassetti scaldavivande			Forno vapore			
HBA77A650	**HBA56B550C**	**HBA53B550C HBA53B520C HBA53B560C**	**HBA341450S**	**HBL33B550C HBR33B550C**	**HBA33B550 HBA33B520 HBA33B560**	**HBB33C550**	**HBA30B550C HBA30B520C HBA30B560C**	**HSC290652**	**HSC140P51 HSC140P21 HSC140P61**	**HSC140652**	**HBC36D753C HBC36D763 HBC36D723**	**HBC26D553C**	**HBC24D553C**	**HBC34D553C**
15	15	16	17	17	18	33	19	28	29	28	22	23	23	23
A	A	A	A	A	A	A	A				A			A
0,79/51	0,79/47,5	0,89/47,5	0,89/47	0,89/47	0,89/47	0,89/47	0,89/47				0,595/39,5			0,595/39,5
1,01/51	0,89/47,5	0,79/47,5	0,79/47	0,79/47	0,79/47	0,79/47	0,79/47							
/5,3	/7,5	/7,5	/6,3	/6,3	/6,3	/6,3	/6,3							
/4,8	/4,5	/4,5	/3,9	/3,9	/3,9	/3,9	/5,4							
2,5-4,7														
300/275	300/275	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	80/-	80/-	80/-	/230			/230
											100	100	100	100
1230	1230	1230	1230	1230	1230	1300	1230							
57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	29	14	14	45	45	45	45
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	54	54	54	55
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
43	45	43	35	35	34	38	33	23	19	19	25	24	23	25
-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/-/●	-/●/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-
56	58	58	58	58	58	65	58	52	20	20	32	35	35	32
32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	24,5	9,5	9,5	24,5	24,5	24,5	24,5
42	42	42	42	42	42	47,5	42	46,5	46,5	46,5	35,5	35,5	35,5	35,5
40,8	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	45,7	45,7	45,7	40	40	40	40
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●							
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●				-/●			-/●
											●	●	●	●
	●	●												
●														
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-							
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●							
●	●	●	●	●		●								
3,65	3,65	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	0,81	0,81	0,81	1,9	1,9	1,9	1,9
1P N 230	2P 400	2P 400	1P 230	400	1P 230	1P 230	2P 400	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230	1P N 230
16	10	10	16	10	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10
●	●	●	●	●	●	●	●							
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	SK	SK	SK	FR	FR	FR	FR
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

Dichiarazione merce per forni compatti e microonde.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Indicazione vendita		**Bosch**									
				Forni campatti					**Microonde**		
Tipi di modello		**HBC86P753** **HBC86P723** **HBC86P763**	**HBC86K753**	**HBC84K553**	**HBC36P753**	**HBC33B550**	**HMT35M653**	**HMT84G651** **HMT84G621**	**HMT84M651** **HMT84M621** **HMT84M661**	**HMT85GL53** **HMT85GR53**	**HMT85ML53** **HMT85MR53** **HMT85ML63** **HMT85MR63**
Figura a pagina		24	24	25	25	25	26	26	26	27	27
Dimensioni [1]											
Altezza montaggio	cm	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	28,0	28,0	38,2	38,2
Larghezza	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	51,3	51,3	59,5	59,5
Profondità	cm	53,1	53,1	53,1	53,1	55	56,3	40,5	40,5	32	32
Peso netto	kg	42	39	39	36	30	20	16	16	20	18
Forno: volume	litri	42	42	42	42	45	36	25	25	21	21
Dimensioni interne											
Altezza montaggio	cm	22	22	22	22	25	24	21,5	21,5	22	22
Larghezza	cm	42	42	42	42	42	43	33,7	33,7	35,0	35,0
Profondità	cm	36	36	36	36	42	35	35,4	35,4	27,0	27,0
Illuminazione		●	●	●	●						
Finestra		●	●	●	●						
Riscaldamento:											
superiore/inferiore		●	●	●	●	●					
aria calda / a circolazione d'aria		●	●	●	●	●					
microonde		●	●	●			●	●	●	●	●
Pulizia:											
catalitica											
catalitica aggiungibile											
pirolitica		●									
Corpo riscaldamente grill											
Grill a motore (vedi descrizione apparecchi)											
Equipaggiamento opzionale:											
minuteria		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
caccetto accessori / riscaldabile											
cornice d'incasso								●	●		
Allacciamento elettrico:											
tensione elettrica	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza:											
forno	kW										
grill	kW	2,45	2,45	2,15	2,45	2,0		1,2		1,3	
cassetto riscaldabile	kW										
microonde	kW	1,0	1,0	1,0			1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Potenza totale	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	2,8	1,22	1,45	1,45	1,99	1,22
Caratteristiche funzionamento forno:											
temperatura massima											
con riscaldamento convenzionale	°C	300	300	250	300	275					
con aria calda 7 circolazione d'aria	°C	250	250	250	250	270					
Potenza d'uscita microonde massima	W	1000	900	900							
Sicurezza e servizio dopo vendita											
Corrisponde alle norme di sicurezza CH		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	GB	GB	GB	GB	GB
Garanzia	2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza technica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione per l'uso	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**									

Servizio BSH

● Esistente / Si

[1] Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per piani di cottura.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Indicazione vendita				**Bosch** Piani di cottura						
Tipi di modello				**NKN645P14C**	**NKF645P14C**	**NKF645G14C**	**NKE645G14C**	**NCM615L01C**	**PIL879T14E**	**PID975L24E**
Figura a pagina				33	33	35	35	35	41	40
Dimen. della nicchia										
Altezza montaggio			cm	4,5	4,1	4,1	4,1	4	5,6	5
Larghezza			cm	56	56	56	56	56	75-78	88
Profondità			cm	50	50	50	50	49	49-50	49–50
Peso			kg	8	8	8	8	8	13	11
Tensione d'allacciamento										
Tensione			400 V~	●	●	●	●	●	● / 2P N E*	● / 2P N E*
Potenza allacciata			kW	6,4	6,4	6,4	6,4	7,0	7,2	10,8
Zone di cottura										
Zone di cottura aut.	dietro	Ø	cm							
		tensione	kW							
Zone di cottura aut.	davanti	Ø	cm							
		tensione	kW							
Zone di cottura rapida	dietro	Ø	cm	18 / 14,5	18 / 14,5	18 / 14,5	18 / 14,5		28IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN
		tensione	kW	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2		2,4 / 1,2	1,8 / 1,4
Zone di cottura rapida	davanti	Ø	cm	21 / 14,5	14,5 / 21**	14,5 / 21**	21 / 14,5		21IN / 14,5IN	18IN / 21IN
		tensione	kW	2,2 / 1,2	1,2 / 2,2	1,2 / 2,2	2,2 / 1,2		2,4 / 1,2	1,8 / 2,2
Piano di cottura										
Zone di cottura aut.	davanti	Ø	cm							
		tensione	kW							
Zone di cottura rapida	dietro	Ø	cm					18 / 14,5		
		tensione	kW					2 / 1,5		
Zone di cottura rapida	davanti	Ø	cm					18 / 14,5		
		tensione	kW					2 / 1,5		
Zone di cottura normale	dietro	Ø	cm							
		tensione	kW							
Rivestimento										
Vetroceramica				●	●	●		●	●	●
Acciaio smaltato										
Acciaio legato inox							●			
Sicurezza e servizio dopo vendita										
Corrisponde alle norme di sicurezza CH				●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine				DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES
Garanzia			2 anni	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza tecnica			Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione per l'uso			t / f / i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Istruzione d'installazione			t / f / i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Nome ed indirizzo dell'offerente				**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**						

Spiegazioni

● Esistente / Si
*) CQuesta zona di cottura è ampliabilie per fungere da zona di arrostitura. Larghezza 27 cm, profundità 17 cm, potenza 2,4 kW
**) Zona di cottura a doppio circuito, commuta 12 cm di diametro, potenza 0,6 kW/0,75 kW
xx) Zona di cottura a doppio circuito, commuta 14,5 cm di diametro, potenza 1,0 kW
ll) Zona di cottura a doppio circuito, commuta 18 cm di diametro, potenza 1,5 kW
1) Dimensioni della nicchia pr apparecchi da incasso
* Tensione 230 V, 2 P, N, E

H = alogena
IN = induzione
SP = incasso a filo, solamente per granito e pietra
N = bruciatore normale
S = bruciatore ausiliavio
D = bruciatore Wok dual-combi

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per piani di cottura.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Indicazione vendita				**Bosch**							
				Piani di cottura							
Tipi di modello				**PIE675L24E**	**PIE679T14E**	**PIE801N24E**	**PIE875N24E**	**PIE675N14E**	**PIE645T14E**	**PIE645Q14E**	**PIE601N24E**
Figura a pagina				40	41	42	43	43	44	44	42
Dimen. della nicchia											
Altezza montaggio			cm	5	5	5,6	5	5	5,3	5,3	5,6
Larghezza			cm	56	56	75 / 76,6	75–78	56	56	56	56–57,6
Profondità			cm	49–50	49–50	49 / 50,6	49–50	49 – 50	49	49	50–51,6
Peso			kg	11	11	13	13	11	11	11	11
Tensione d'allacciamento											
Tensione			400 V~	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*	●/2PNE*
Potenza allacciata			kW	7,2	7,2	7,29	7,29	7,2	7,2	7,2	7,2
Zone di cottura											
Zone di cottura aut.	dietro	Ø	cm								
		tensione	kW								
Zone di cottura aut.	davanti	Ø	cm								
		tensione	kW								
Zone di cottura rapida	dietro	Ø	cm	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN	18IN / 14,5IN
		tensione	kW	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4	1,8 / 1,4
Zone di cottura rapida	davanti	Ø	cm	18IN / 21IN	21IN / 18IN	21IN / 18IN / 20IN[xx]	21IN / 18IN / 20IN[xx]	21IN / 18IN	21IN / 18IN	21IN / 18IN	18IN / 21IN
		tensione	kW	1,8 / 2,2	2,4 / 1,8	2,4 / 1,8 / 2,2	2,4 / 1,8 / 2,2	2,4 / 1,8	2,4 / 1,8	2,4 / 1,8	1,8 / 2,2
Piano di cottura											
Zone di cottura aut.	davanti	Ø	cm								
		tensione	kW								
Zone di cottura rapida	dietro	Ø	cm								
		tensione	kW								
Zone di cottura rapida	davanti	Ø	cm								
		tensione	kW								
Zone di cottura normale	dietro	Ø	cm								
		tensione	kW								
Rivestimento											
Vetroceramica				●	●	●	●	●	●	●	●
Acciaio smaltato											
Acciaio legato inox											
Sicurezza e servizio dopo vendita											
Corrisponde alle norme di sicurezza CH				●	●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine				ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garanzia			2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza technica			Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione per l'uso			D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione			D/F/I	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo dell'offerente				**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**							

Spiegazioni

● Esistente / Si
*) CQuesta zona di cottura è ampliabilie per fungere da zona di arrostitura. Larghezza 27 cm, profundità 17 cm, potenza 2,4 kW
++) Zona di cottura a doppio circuito, commuta 12 cm di diametro, potenza 0,6 kW/0,75 kW
xx) Zona di cottura a doppio circuito, commuta 14,5 cm di diametro, potenza 1,0 kW
ll) Zona di cottura a doppio circuito, commuta 18 cm di diametro, potenza 1,5 kW
3) Dimensioni della nicchia pr apparecchi da incasso
* Tensione 230 V, 2 P, N, E

H = alogena
IN = induzione
SP = incasso a filo, solamente per granito e pietra
N = bruciatore normale
S = bruciatore ausiliavio
D = bruciatore Wok dual-combi

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Bosch

Piani di cottura

PKC801N14C	PKN601N14C	PKN675N14C	PKC845T14C	PKF645T14C	PKE645T14C	PIE375N14E	PKF375V14C	PCX345ECC	PRP626B90E	PCD615DEU	PKY475N14E
46	46	47	48	48	48	50	51	51	53	53	50
5,1	5	5	4,7	4,7	4,7	4,5	3,8	4,2	4,5	4,5	8,3
78	56	56	78	56	56	27	27	27	56	56	36
50	50	50	50	50	50	49	49-50	49	49	49	49–50
10	8	8	10	8	8	6	6	6	12	12	5
2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	2–3PNE	230 / 1PNE	● / 2PNE	● / 2PNE			230 / 1PNE
7,9	7,2	7,2	7,9	7,2	7,2	3,6	3,6	3,6	7,7 (GAS)	7,4 (GAS)	1,9
14,5 / 23II	26,5+ / 14,5	26,5+ / 14,5	14,5 / 23II	18 / 14,5	18 / 14,5	21IN	14,5				
1,2 / 2,4	2,6 / 1,2	2,6 / 1,2	1,2 / 2,4	1,8 / 1,2	1,8 / 1,2	2,2	1,2		1,9 / 1,1 (GAS)	1,7 / 1,7 (GAS)	10,95
21⁺⁺ / 20⁺ / 14,5	18 / 21⁺⁺	18 / 21⁺⁺	21⁺⁺ / 20⁺ / 14,5	14,5 / 21⁺⁺	14,5 / 21	14,5IN	18⁺⁺				
z	1,8 / 2,2	1,8 / 2,2	2,2 / 2,1 / 1,2	1,2 / 2,2	1,2 / 2,2	1,2	1,8		1,9 / 2,8 (GAS)	1,0 / 3,0 (GAS)	10,95
								14,5			
								1,2			
								18			
								1,8			
●	●	●	●	●	●	●	●				
								●			●
●	●	●	●	●	●	●					
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	FR
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

Dichiarazione merce per cape ad isola, cappe a camino e cappe aspiranti.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

1.1	**Marca della ditta**			**Bosch**				**Bosch**								
1.2	**Modello**			**Cappe ad isola**				**Cappe a camino**								
1.3	**Indicazione vendita**			**DIA106750**	**DIT099850**	**DIA096751**	**DIB093650**	**DWB099950**	**DWK093650**	**DWK096652**	**DWW096850**	**DWW066850**	**DWA092450**	**DWB095450**	**DWB065450**	**DWB093650**
1.4	**Figura a pagina**			60	60	61	61	62	63	63	64	64	65	66	66	67
2	**Caratteristiche d'impiego**															
2.1	**Flusso d'aria**															
2.1.1	Espulsione dell'aria [1]															
	Potenza minima		m^3/h	300	330	270	220	360	270	270	330	330	220	210	210	220
	Potenza massima		m^3/h	500	620	470	500	680	680	540	620	620	410	400	400	500
	Livello intensivo		m^3/h	720	820	780	640	900		700	820	820				640
2.1.2	Ricircolo [1]															
	Potenza minima		m^3/h	170	240	190	160	300	180	200	240	240	150	160	160	160
	Potenza massima		m^3/h	330	430	290	340	500	360	400	430	430	290	280	280	340
	Livello intensivo		m^3/h	390	500	360	420	550		490	480	480				420
2.1.3	Capacità pressione [1]															
	Potenza minima		pa													
	Potenza massima		pa													
	Livello intensivo		pa													
2.2	**Rumorosità [2]**			46	45	50	45	65	56		59	45	51	52	52	45
	Potenza minima	evacuazione/riciclago	dBA	48/59	46/60	50/42	45/51	51/65	46/60	64/70	46/60	46/60	52/55	52/52	45/51	45/51
	Potenza massima	evacuazione/riciclago	dBA	60/69	59/69	61/45	59/67	63/71	59/69	65/65	59/69	59/69	66/69	66/69	59/67	59/67
	Livello intensivo	evacuazione/riciclago	dBA	68/74	65/72	73/56	65/71	70/73		41/48	65/72	65/72			65/71	65/71
2.3	**Dimensioni [3]**															
2.3.1	Altezza	evacuazione	cm	77,2-105,2	80-98	76-100	77,3-95,3	65,3-98,2	67-100	100,5-144,5	70-110,5	70-110,5	63,1-96	68,4-108,3	68,4-108,3	62,5-95,4
		riciclago	cm	77,2-109,2	80-110	76-100	75-105	65,3-109,7	67-100	100,5-144,5	77,5-122	77,5-122	63,1-107,5	77,5-117,9	77,5-117,9	62,5-106,9
	Laghezza		cm	100	100	90	90	90	90	80	90	60	90	90	60	90
	Profondità		cm	70	70	60	60	50		39	52	52	50	50	50	50
2.3.2	Profondità con estrazione completa [4]		cm													
2.3.3	Distanza min. sul piano di cottura	gas / elettrico	cm	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55
2.4	**Peso netto [5]**		kg	40	26	32	26	20	30	30	21	18	16	24	18	24
2.5	**Dotazione**															
2.5.1	Diametro del bocchettone di sfiato		mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	- / 120	- / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	- / 120	120	150 / 120
2.5.1.1	Posizione del bocchettone di sfiato			sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	oben	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra
2.5.1.2	Valvola di non ritorno integrata / allegata			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.5.1.3	Azionamento espulsione/ricircolo dell'aria [6]			● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
2.5.2	Tipo di filtro / quantità			metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 3	metallo / 2	metallo / 3	Metall / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 1	metallo / 3	metallo / 2	metallo / 2
2.5.3	Funzionamento															
2.5.3.1	interno / esterno			● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /	● /
2.5.3.2	Livelli di potenza															
	Numero / regolazione graduale			4 /	4 /	4 /	4 /	4 /	3 /	4 /	4 /	4 /	3 /	3 /	3 /	4 /
2.5.3.3	Regolazione della potenza															
	elettromeccanico / elettronico			/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	/ ●	● /	/ ●	/ ●	/ ●
2.6	**Valori di allacciamento**															
2.6.1	Illuminazione		W	80	80	80	80	60	40	40	60	40	56	60	40	40
2.6.2	Potenza del motore		W	215	260	300	200	355	250	250	260	260	170	180	180	200
2.6.3	Allacciamento elettrico secondo la targhetta		W	295	340	380	280	415	290	290	320	300	226	240	220	240
2.6.4	Lunghezza del cavo di allacciamento		m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.7	**Sicurezza e servizio dopo vendita**															
2.7.1	Corrisponde alle norme di sicurezza CH			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.2	Paese d'origine			DE	DE	IT	DE	DE	IT	IT	DE	DE	DE	DE	DE	DE
2.7.3	Garanzia		2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.7.4	Assistenza tecnica		Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.8	**Istruzione per l'uso**		t / f / i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
2.8.1	Istruzione d'installazione		t / f / i	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
3	**Nome ed indirizzo dell'offerente**			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**												

Spiegazioni

● Compreso/Si

1) Potenza di aerazione secondo EN 61591 / ISO 5167-1
2) Potenza acustica secondo EN 60704-2 -13 (non livello intensivo)
3) Per gli apparecchi da incasso, vedi anche le dimensioni contenute nei fogli d'istruzione e nel prospetto.
4) Con deflettore estraibile aperto
5) Peso netto incl. filtro di metallo (Attenzione: l'armadio, la parete o il soffitto devono essere resistenti alla portata dell'apparecchio.)
6) Può essere adattato al funzionamento con ricircolo dell'aria

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Bosch					Bosch											
Cappe a camino					Cappe aspiranti											
DWB063650	**DWB091451**	**DWB061451**	**DWW091451**	**DWW061451**	**DHI665V**	**DHI655FCH**	**DHI645F**	**DHI635HCH**	**DHI625BCH**	**DHI965V**	**DHI955F**	**DHE635M**	**DHL555BCH**	**DHU632ECH DHU636ECH**	**DHU965E**	**DHU665E**
67	68	68	69	69	70	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	74
220	210	210	200	200	230	230	250	250	130	230	230	180	260	130	155	155
500	400	400	400	400	450	450	400	400	240	450	450	320	440	260	380	380
640					700	700	500			700	700		650			
160	160	160	170	170	170	170	170	200	80	170	170	140	180	100	50	50
340	280	280	290	290	330	330	290	300	140	330	330	260	320	170	80	80
420					430	430	330			430	430		430			
45	52	52	53	53	59	59	62	64	66	59	59	61	59	66	57	57
52/55	52/55	53/57	53/57	48/53	48/53	53/60	57/60	51/54	48/53	48/53	48/54	50/52	54/54	50/58	50/58	
66/69	66/69	67/69	67/69	59/64	59/64	62/67	64/68	66/70	59/64	59/64	61/66	59/64	66/68	69/70	69/70	
				62/69	62/69	66/69			62/69	62/69		70/72				
62,5-95,4	68,4-108,3	68,4-108,3	79,3-97	79,3-97	46,5	46,5	46,5	35,4	252	47,5	47,5	38	25,5	14	12	12
62,5-106,9	77,5-117,9	77,5-117,9	79,3-97	79,3-97	46,5	46,5	46,5	35,4	252	47,5	47,5	38	25,5	14	12	12
60	90	60	90	60	59,4	59,4	59,4	59,8	59,8	89,4	89,4	59,9	53	59,8	89,8	59,8
50	50	50	50	50	27,3	27,3	27,3	28	26	27,3	27,3	28	38	51	50	50
					42,8	42,8	42,8	44,3	43	42,8	42,8	36		52		
65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 43	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65/65	65/65
19	18	16	12	12	14	13	13	10	8	16	16	8	8	8	12	11
150 / 120	120	120	120	120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 100	120 / 100	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 100	120	120
sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra / dietro	sopra	sopra
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
metallo / 2	metallo / 3	metallo / 3	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 1	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	metallo / 2	vlies / 1	metallo / 2	metallo / 2
●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/
4/	3/	3/	3/	3/	4/	4/	4/	3/	3/	4/	4/	3/	4/	3/	3/	3/
/●	●/	●/	●/	/●	/●	/●	●/	●/	●/	/●	/●	●/	●/	●/	/●	/●
40	80	80	80	40	40	40	40	120	80	60	60	120	40	80	40	40
200	180	180	180	180	200	200	340	100	110	200	200	95	200	100	160	160
240	260	260	260	220	240	240	380	220	190	260	260	215	240	180	200	200
1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	IT	IT
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

Dichiarazione merce per frigoriferi e congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca della ditta			**Bosch**													
Modello			**Frigoriferi e congelatori**													
Indicazione vendita			**KIF39P60**	**KIF42P60**	**KIF40P60**	**KIF28P60**	**KIF27P60**	**KIF25P60**	**KIC38P60**	**KIN34P60**	**KIN28P60**	**KIR25P60**	**GIN38P60**	**GIN25P60**	**KIF38A50**	**KIF25A61**	**KIF27A51**
Figura a paginae			88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	100	100
Classificazione del tipo di appar.	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	227	121	211	206	113	193	194	220	200	99	222	190	262	181	155
Caratteristiche dell'apparecchio																	
Capacità utile totale [2]		l	251	306	289	248	233	214	302	265	230	258	213	160	243	211	230
Capacità utile del settore	refrigeratore	l	132	228	183	142	176	129	274	189	168	258			207	134	170
	dei quali per compartimento fresco [3]	l / l															
	dei quali per compartimento fresco [4]	l	57	78	78	78	57	57							99	60	60
	dei quali per compartimento fresco	l															
Capacità utile del settore	congelatore	l	62		28	28		28	28	76	62		213	160	36	17	
	dei quali per compartimenti contraddistinti con stelle	l	62		28	28		28	28	76	62		213	160	36	17	
	dei quali per compartimenti per cubetti di ghiaccio	l															
Marcatura a stelle [5]			★★★★		★★★★	★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Quantità refrigerabile [6]		kg	12		2	2		2	2	15	15		25	25	3	2	
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]		h	16		14	14		14	14	16	16		11	11	18	12	
Classe climatica [8]			SN-T	SN - T	SN - T	SN - T	SN-T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN	SN - ST	SN - ST
Livello sonoro [9]		dB (re 1 pW)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38
Procedim. di sbrinam. del settore refrig.	manuale																
	semiautomatico																
	automatico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Procedimentio di sbrinamento del settore congelatore	manuale [10]				●	●		●	●						●	●	
	semiautomatico [10]																
	automatico		●							●	●		●	●			
Forma costruttiva/contrassegni																	
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante con piano di lavoro ad altezza di tavolo																	
	appar. ribassato/integrabile [11]																
	apparecchio ad incasso/integrabile [11]		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	Forma costrut. speciale, vedere prospetto																
	numero di porte esterne, tiretti estraibili		2/	1/	1/–	1/–	1/–	1/–	1/1	2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	2/1	1/–	1/–
	senso di apertura [12]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
cornice decor.	esistente/postallestibile																
Dimensioni [13]	Altezza	cm	177,5	177,5	177,5	158	140	140	177,5	177,5	158	140	177,5	140	179	140	140
	Larghezza	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Altezza senza piano di lavoro		cm															
A porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm													114	114	114
Peso a vuoto [14]		kg	66	63	74	69	54	61	68	73	67	59	131	47	63	48	54
Equipaggiamento																	
Temperatura regolabile per il settore congelatore																●	
Indipendentemente della temperatura del settore di frigerazione			●							●	●						
Unitamente alla temperatura del settore di refrigerazione					●	●		●	●						●	●	
Commutatore per funzionamento continuo del settore refrigerazione																	
Spie di controllo																	
Settore di refrigerazione	esercizio regolato	lampada verde													●		
	indicazione temperatura	interna/esterna	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–			●/–	●/–	●/–
	segnalazione di porta aperta	ottica/acustica	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●					
Settore refrigeratorel	esercizio regolato	lampada verde															
	esercizio continuo	lampada gialla															
	segnalazione avaria	ottica/acustica	●/●		●/●	●/●		●/●	●/●	●/●	●/●		●/●	●/●		●/–	
	segnalazione porta aperta	ottica/acustica															
	indicazione temperatura	interna/esterna	●/–		●/–	●/–		●/–	●/–	●/–	●/–		●/–	●/–			
Settore refrigeratore	Deposito per le uova	No. di uova	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			14	14	14
	Comp.nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2	1	1
	Riani di posa e/o contenitori nella porta	No.	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4			4	6	6
	Ripiani di posa nel settore refrigeratore	No.	4	7	5	4	6	4	3	5	4	6			3	4	4
	dei quali regolabili	No.	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3			2	3	3
	Contenitori nel settore refrigeratore	No.	2	4	3	3	2	2	1	1	1	2			3	1	1
Settore congelatore	Compartimenti nella porta	No.															
	Compartimenti all'interno	No.			1	1		1	1						2	1	
	altezza massima dei compartimenti all'interno	cm													29		
	Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	No.	2							2	2		7	5			
	Bacinelle per cubetti di ghiaccio	No.	1		1	1		1		1	1		1	1	1	2	2
Tensione d'allacciamento	Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Valore dell'allacciamento	W	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	90	90
Sicurezza e servizio dopo vendita																	
Conforme alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia		2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza technica		Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione d'uso		t / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione		t / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo del fornitore			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**														

Spiegazioni

● Esistente, rispettiv. «si»

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone ta apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Incluso il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperatura tra +8 e +14 °C.

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperatura tra +3 e -2 °C.

5) Compartimento con -6 °C o più freddo.
Compartimento con -12 °C o più freddo.
Compartimento surgelatore con -18 °C o più freddo.
Apparecchio congelatore o surgelatore con -18 °C o più freddo.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a -9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con cradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

Bosch

Frigoriferi e congelatori

KIF24A61	KIF26A51	KIF20A51	KIC38A51CH	KIS38A51CH	KIS28A51	KIL38A51CH	KIL28A51CH	KIL24A61CH	KIL18A61CH	KIR38A50	KIR24A51	KIR20A51	KIR18A51	KFL24A51	KFL18A51	KFR20A51	KFR18A51	GID18A50
101	101	101	102	102	102	103	103	104	104	106	106	107	107	108	108	109	109	111
A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
169	146	142	239	294	274	259	245	159	137	142	132	126	122	224	193	126	122	194
174	192	153	247	285	244	280	242	206	134	308	226	184	153	206	134	184	153	98
98	132	93	137	222	181	244	206	189	117	308	226	184	153	189	117	184	153	
60	60	60	74															
16			36	63	63	36	36	17	17					17	17			98
16			36	63	63	36	36	17	17					17	17			98
★★★★			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★					★★★★	★★★★			★★★★
2			3	12	12	3	3	2	2					2	2			12
12			18	22	22	18	18	12	12					12	12			25
SN - ST	SN	SN	SN - ST	SN - T	SN - T	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN - ST	SN-ST	SN - ST	SN-ST
38	38	37	38	38	38	42	39	37	37	37	34	34	35	35	37	37	35	36
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●			●	●	●	●	●	●	●					●	●			●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●
1/-	1/-	1/-	2/1	2/-	2/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
														●/-	●/-	●/-	●/-	
123	123	103	179	179	159	178	159	123	88	178	123	103	88	123	88	103	88	88
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	53	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
48	47	42	63	66	59	63	59	47	36	61	46	43	35	46	36	39	34	35
				●	●													●
				●	●													
			●			●	●	●	●					●	●			
				●	●													●
			●			●	●			●								
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
																		●
																		●
				●/●	●/●													●/●
				-/●	-/●													●/-
14	14	7	14	14	14	14	14	7	7	14	7	7	7	7	7	7	7	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	
2	3	2	4	5	4	6	4	4	3	5	4	4	3	4	3	4	4	
4	5	4	3	5	4	5	4	5	3	7	6	5	4	5	3	5	4	
3	4	3	2	4	3	4	3	4	2	6	5	4	3	4	2	4	3	
5	5	5	3	2	2	3	3	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	
			2	3	3	2	2	1	1					1	1	1	1	4
			29	19	19	29	29											16
1				3	3													4
1			1	1	1	1	1	1	1					1	1			1
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	120	120	120	120	120	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

[8] Classe climatica SN: temeratura ambiente da +10 °C a +32 °C.
Classe climatica N: temeratura ambiente da +16 °C a +32 °C.
Classe climatica ST: temeratura ambiente da +18 °C a +38 °C.
Classe climatica T: temeratura ambiente da +10 °C a +43 °C.

[9] Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

[10] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[11] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[12] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

[13] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime).

[14] Assicurarsi che l'armadio da parete possa sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per frigoriferi e congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca della ditta				**Bosch**											
Modello				**Frigoriferi e congelatori**											
Indicazione vendita				**GID14A50**	**GFD18A50**	**GFD14A50**	**KUL15A50CH**	**GUD15A40**	**KUL16A41**	**KAD62P90**	**KAD63A70**	**KAD62A70 KAD62S50 KAD62S20**	**KAD62V50**	**KSL20S53 KSL20S55 KSL20S56**	**KGN36S57/58 KGN36S59 KGN36S21**	**KAN62V00**
Figura a paginae				111	110	110	112	112	112	114	116	117/115	118	120	121	119
Classificazione del tipo di appar.				A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia in 365 giorni [1]			kWh	179	194	179	173	211	241	467	464	467	454	190	280	496
Caratteristiche dell'apparecchio																
Capacità utile totale [2]			l	74	98	74	125	98	154	533	526	533	556	164	287	604
Capacità utile del settore	refrigeratore		l				110		133	355	347	355	378	147	221	385
	dei quali per compartimento fresco [3]		l / l													
	dei quali per compartimento fresco [4]		l													
	dei quali per compartimento fresco		l													
Capacità utile del settore	congelatore		l	74	98	74	15	98	21	178	179	178	178	17	66	219
	dei quali per compartimenti contraddistinti con stelle		l	74	98	74	15	98	21	178	179	178	178	17	66	219
	dei quali per compartimenti per cubetti di ghiaccio		l													
Marcatura a stelle [5]				****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Quantità refrigerabile [6]			kg	10	12	10	2	12	2	16	12	12	12	2	8	12
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]			h	25	25	25	12	24	12	12	16	16	16	12	17	16
Classe climatica [8]				SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Livello sonoro g [9]			db (re 1 pW)	37	36	37	38	38	40	44	44	44	44	38	45	44
Procedim. di sbrinam. del settore refrig.		manuale														
		semiautomatico														
		automatico					●		●	●	●	●	●	●	●	●
Procedimentio di sbrinamento del settore congelatore		manuale [10]		●	●	●	●	●	●					●		
		semiautomatico [10]														
		automatico								●	●	●	●		●	●
Forma costruttiva/contrassegni																
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante con piano di lavoro ad altezza di tavolo										●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
	appar. ribassato/integrabile [11]															
apparecchio ad incasso/integrabile [11]				●/●	●/–	●/–	●/●	●/●	●/–							
	Forma costrut. speciale, vedere prospetto									●	●	●	●			●
	numero di porte esterne, tiretti estraibili			1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–	2/–	2/–
	senso di apertura 12)			d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/s	s/d	d/s	d/s	d/–	d/i	s/d
cornice decor.	esistente/postallestibile				●/–	●/–			–/●							
Dimensioni [13]	Altezza		cm	72	87	71	82	82	82	175,6	175,6	175,6	175,6	127	185	175,6
	Larghezza		cm	56	54	54	60	60	60	91	91	91,0	91,0	66	60	91
Profondità inclusa distanza dalla parete			cm	55	54	54	55	55	57	76,1	76,1	76,1	76,1	63	64	76
Altezza senza piano di lavoro			cm						82							
A porta aperta od a tiretti sporgenti			cm	60	60	60	60	60	63	94,84	94,84	94,84	94,84	79	61	94,84
Profondità inclusa distanza dalla parete			cm	114	114	114	115	115	114	115.85	115,85	115,85	115,85	121	121	115,85
Peso a vuoto [14]			kg	31	37	33	34	35	34	115	115	115	115	100	88	115
Equipaggiamento																
Temperatura regolabile per il settore congelatore				●	●	●		●	●							
Indipendentemente della temperatura del settore di frigerazione																
Unitamente alla temperatura del settore di refrigerazione							●									
Commutatore per funzionamento continuo del settore refrigerazione				●												
Spie di controllo																
Settore di refrigerazione	esercizio regolato		lampada verde					●								
	indicazione temperatura		interna/esterna							-/●	-/●	-/●	-/●	●/–	●/–	–/●
	segnalazione di porta aperta		ottica/acustica							-/●	-/●	-/●	-/●		●/●	–/●
Settore refrigeratore	esercizio regolato		lampada verde	●	●	●		●								
	esercizio continuo		lampada gialla	●				●								
	segnalazione avaria		ottica/acustica	●/●	●/●	●/●		●/●		-/●	-/●	-/●	-/●		●/●	–/●
	segnalazione porta aperta		ottica/acustica		●/●	●/●				-/●	-/●	-/●	-/●		●/●	–/●
	indicazione temperatura		interna/esterna	●/	●/–	●/–		●/–		-/●	-/●	-/●	-/●		–/●	–/●
Settore refrigeratore	Deposito per le uova		No. di uova				8		16	12	12	12	10			12
	Comp.nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli		No.				1		2	1	1	1	1	1		1
	Riani di posa e/o contenitori nella porta		No.				4		4	6	4	4	4	4	3	4
	Ripiani di posa nel settore refrigeratore		No.				3		3	4	4	4	4	4	3	4
	dei quali regolabili		No.				2		2	3	1	1	3	3	2	1
	Contenitori nel settore refrigeratore		No.				1		1					1	2	
Settore congelatore	Compartimenti nella porta		No.								4	4	4			4
	Compartimenti all'interno		No.	3			1	3	1	4	3	3	3	2	2	3
	altezza massima dei compartimenti all'interno		cm	16	16	16		16		4						
	Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		No.	3	4	3		3			2	2	2			2
	Bacinelle per cubetti di ghiaccio		No.	1	1	1	1	1	1	2				1	1	
Tensione d'allacciamento	Tensione		V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Valore dell'allacciamento		W	90	90	90	75	80	120	300	300	300	300	90	90	300
Sicurezza e servizio dopo vendita																
Conforme alle norme di sicurezza svizzere				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine				DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	CN	CN	CN	DE	DE	CN
Garanzia			2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza technica			Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione d'uso			t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione			t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo del fornitore				**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**												

Spiegazioni

● Esistente, rispettiv. «si»

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone ta apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Incluso il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperatura tra +8 e +14 °C.

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperatura tra +3 e -2 °C.

5) = Compartimento con -6 °C o più freddo.
= Compartimento con -12 °C o più freddo.
= Compartimento surgelatore con -18 °C o più freddo.
= Apparecchio congelatore o surgelatore con -18 °C o più freddo. .

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a -9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con cradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

Dichiarazione merce per lavastoviglie.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca della ditta / Modello		**Bosch lavastoviglie**																				
Indicazione vendita		SMV69T20EU	SBV69T20EU	SMV55T00EU	SBV55T00CH	SMV68N00EU	SBV68N00EU	SMV53M50EU	SBV53M50CH	SMV53M30EU	SBV53M30EU	SMI69T25EU	SBI69T25EU	SMI63N02CH SMI63N05EU SMI63N06CH	SBI63N02CH SBI63N05EU SBI63N06CH	SCE63M15EU	SKE53M15EU	SRI45T32EU SRI45T35EU	SRV45T33EU	SRV33A13	SMD50E12CH	SMU50E15EU
Figura a pagina		132	132	132	132	133	133	133	133	134	134	135	135	135	135	137	137	138	138	138	139	139
Dati di consumo per ...		ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C	ECO 50° C
Caratteristiche dell'apparecchio																						
Classe di efficienza energetica	A (consumo basso) G (consumo elevato)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia [1]	kWh	0,86	0,86	0,97	0,97	0,98	0,98	0,91	0,91	0,97	0,97	0,86	0,86	0,97	0,97	0,74	0,63	0,80	0,80	0,80	1,05	1,05
Consumo di acqua [1]	l	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	10	10	10	10	8,5	7	11	11	13	12	12
Dati di efficienza per ...																						
Classe di efficienza di lavaggio [1]	A (alta) , ..., G (bassa)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura [1]	A (alta) , ..., G (bassa)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A
Durata [1]	min	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	160	140	140	155	140	140
Capienza [1]	coperti standard	14	14	13	13	14	14	13	13	13	13	14	14	13	13	8	6	9	9	9	13	13
Rumorosità durante tutti i programmi (montaggio incassato)	dB (re 1 pW)	42	42	44	44	44	44	44	44	46	46	42	42	44	44	45	49	54	52	52	48	48
Presentazione																						
Apparecchio da incasso																●	●					●
Apparecchio libera installazione sottoinseribile																						
Apparecchio decorabile																					●	
Apparecchio integrabile/completamente integrabile		–/●	–/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	–/●	–/●		
Dimensioni [3]																						
Altezza	cm	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	59,5	45,4	81	81	81	81,5	81,5
Larghezza	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8
Profondità (intercapedine compresa)	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57,3	57,3	57,3	57,3	50	50	57	55	55	57,3	57,3
Profondità a sportello aperto	cm	115	120	115	120	115	120	115	120	115	115	115	120	115	120	99,5	84,5	115	115	115	115	115
Regolazione dell'altezza	+ cm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6
Peso netto	kg	46	46	45	46	42	46	46	46	40	40	46	46	46	46	24	20	36	36	35	46	46
Allestimento																						
Vasca in acciaio inossidabile		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/●	●	●	●	●	●	●
Interno porta in acciaio inossidabile		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Numero di programmi di lavaggio		6	6	5	5	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	3	4	3	5	5
Spia per l'aggiunta di sale meccanica/elettronica		–/●	–/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	–/●	–/●	–/●	-/●	-/●
Spia riserva brillantante meccanica/elettronica		–/●	–/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	–/●	–/●	–/●	-/●	-/●
Sistema di sicurezza Aqua-Stop		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Preselezione avviamento 1–24 ore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●
Allacciamenti elettrici ed idrici																						
Allacciamento elettrico tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza [4]	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Fusibili [4]	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua tubo armata G ¾, lunghezza	m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,65	1,65	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
Allacciabile a:	acqua fredda/acqua calda 60°	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Pressione dell'acqua	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Sicurezza e servicio dopo vendita																						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere																						
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza technica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione d'uso	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione	t/f/i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo del fornitore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**																				

Spiegazioni

● Esistente/si
– Inesistente/no
[1] Valori in base alle norme EN 50242 nel programma standard
[2] Misure secondo EN 60704-2-3 nel programma standard
[3] Per gli apparecchi da incasso dimensioni della nicchia. altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti
[4] Informazioni su possibilità di commutazione sone ricavabili dagli specifici prospetti.
[5] Di cui 1 programma con funzione automatica.
[6] Scelta automatica dei programmi,d dipendenza del grado di sporco.

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per lavatrici.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marchio della ditta / Tipo di apparecchio			**Bosch lavatrici**	
Sigla di vendita			**WKD28540EU**	**WIS28440EU**
Figura a pagina			143	143
Dati di consumo per programma 60°C				
Classe di efficienza energetica [1]	A (basso cons. energ.),...,G (alto cons. energ.)		B	A
Consumi energetici [1]		kWh	1,02	1,19
Consumo d'acqua		l	52	49
Caratteristiche di impiego per...				
Capacità biancheria asciutta [1]		max. kg	6	7
Classe di efficienza di lavaggio [1]	A (basso cons. energ.),...,G (alto cons. energ.)		A	A
Classe di efficienza di centrifuga [1]	A (basso cons. energ.),...,G (alto cons. energ.)		B	B
– Prosciugamento [1], [2]		%	50	50
– Centrifuga		max. g/min	1400	1400
Durata [1]		min	134	139
Tipo di costruzione				
Modello libero con piano d'appoggio			–	–
Modello libero da incasso				–
Appar. da incasso complet. integrab. (senza piano d'appo.)	integribili		●	●
Mobile			–	–
Cerniera [3]			– / l	– / l
Dimensioni [4]	Altezza	cm	82	82
	Larghezza	cm	59.5	60
Profond., compresa dist. della parete		cm	58.4	55.5
Altezza della nicchia		cm	–	–
Altezza con coperchio aperto (Top Loader)		cm	–	–
Altezza con porta aperta (carico frontale)		cm	–	–
Piedini regolabili		cm	1.5	1.5
Peso vuoto		kg	81	80
Caratteristiche				
Programmi di lavaggio		numero	17	24
Programmi supplementari		numero	individuale	individuale
Progr. lana/bucato a mano, da freddo a 40°C			●	●
Acqua extra			–	–
Prelavaggio selez. (ad eccezione della lana)			●	●
Program. anticipata dell'orario di avvio		da...a... ore	1 – 24	–
Indicazione delle fasi di programma			–	
Indicazione del tempo residuo			●	●
Tipo di allacciamento con cavo e spina		1,5 m	●	●
Presa d'acqua		1,5 m	●	●
Sistema di sicurezza Aqua-Stop			–	●
Pressione idrica		1-10 bar	●	●
Scarico dell'acqua, tubo con curva		1,5 m	●	●
Tamburo/cestello		acciaio inox	● / ●	● / –
Alimentazione di corrente e di acqua				
Tensione d'allacciamento	Tensione	V	230	230
Potenza assorbita		kW	2,3	2,3
Protezione		A	10	10
Presa d'acqua	Flessibile G¾		●	●
Collegabile a:	acqua fredda/calda		● / –	● / –
Sicurezza e servizio dopo vendita				
Conforme alle norme di sicurezza svizzere			●	●
Paese d'origine			IT	DE
Garanzia		2 anni	●	●
Assistenza tecnica		Servizio BSH	●	●
Istruzione d'uso		t / f / i	● / ● / ●	● / ● / ●
Istruzione d'installazione		t / f / i	● / ● / ●	● / ● / ●
Nome ed indirizzo del fornitore			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**	

Spiegazioni

● Esistente/si
- Inesistente/no

[1] Valori determ. nel prog. cotone standard 60° C sec. le norme EN 60456 e EN 60456/ A 11.
[2] Percent. di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il val. in % magg..sarà il grado di asciutezza del bucato. Questo valore serve a determ. il consumo
[3] Arresto della porta: s=sinistro, d=destro, w=intercambiabile. Ad esempio: s/i corris ponde alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta intercambiabile.
[4] Per tutti gli appar. da incasso sono da osserv. le indicaz. e le dim. esatte menzionate sui fogli istruttivi.

Nota: Dati di tabella validi dal... (01/10). Con riserva di ulteriori sviluppi.

Accessori e gli accessori supplementari

Tipo	Definizione	Prezzo IVA incl.	*Prezzo IVA escl.*
Cucinare			
HEZ5920	Elemento intermedio 60 cm	**67.00**	*62.25*
HEZ6000	Pirofila in metallo 5,0 l	**299.00**	*297.90*
HEZ317000	Teglia per pizza	**49.00**	*45.55*
HEZ324000	Griglia per tegame univserale	**32.00**	*29.75*
HEZ325000	Paraspruzzi	**62.00**	*57.60*
HEZ325070	Paraspruzzi pirolitico	**62.00**	*57.60*
HEZ327000	Pietra refrattaria	**242.00**	*224.90*
HEZ329000	Catalizzatore di grassi e odori	**40.00**	*37.15*
HEZ329020	Set EcoClean	**216.00**	*200.75*
HEZ329027	Set EcoClean	**190.00**	*176.60*
HEZ331000	Leccarda smaltata	**56.00**	*52.05*
HEZ331010	Leccarda antiaderente	**119.00**	*110.60*
HEZ331070	Leccarda pirolitica	**56.00**	*52.05*
HEZ332000	Teglia universale	**62.00**	*57.60*
HEZ332010	Teglia universale	**124.00**	*115.25*
HEZ332070	Teglia universale pirolitica	**62.00**	*57.60*
HEZ333000	Tegame professionale	**135.00**	*125.45*
HEZ333001	Coperchio per tegame professionale	**105.00**	*97.60*
HEZ333070	Tegame professionale	**135.00**	*125.45*
HEZ334000	Griglia polivatente	**32.00**	*29.75*
HEZ334001	Griglia polivatente	**32.00**	*29.75*
HEZ336000	Tegame in vetro	**92.00**	*85.50*
HEZ338307	Set tripla guida telescopica	**295.00**	*274.15*
HEZ338356	Set tripla guida telescopica	**295.00**	*274.15*
HEZ341002	Leccarda smaltata	**55.00**	*51.10*
HEZ341012	Leccarda antiaderente	**119.00**	*110.60*
HEZ341670	Leccarda estraibile lateralmente	**95.00**	*88.30*
HEZ341672	Leccarda estraibile lateralmente	**99.00**	*92.00*
HEZ342002	Teglia universale	**55.00**	*51.10*
HEZ342012	Teglia universale antiaderente	**119.00**	*110.60*
HEZ344002	Griglia	**35.00**	*32.50*
HEZ860050	Listello decorativo acciaio inox	**48.00**	*44.60*
HEZ860060	Listello decorativo nero	**48.00**	*44.60*
HEZ861000	Leccarda	**41.00**	*38.10*
HEZ862000	Teglia	**41.00**	*38.10*
HEZ863000	Tegame in vetro	**79.00**	*73.40*
HEZ36D153G	Vaschetta forata 1/3, 40 mm di profondità	**75.00**	*69.70*
HEZ36D153	Vaschetta non forata 1/3, 40 mm di profondità	**62.00**	*57.60*
HEZ36D353	Vaschetta non forata 2/3, 40 mm di profondità	**75.00**	*69.70*
HEZ36D353G	Vaschetta forata 2/3, 40 mm di profondità	**87.00**	*80.85*
HEZ36D352	Vaschetta non forata 2/3, 28 mm di profondità	**68.00**	*63.20*
HEZ36DR	Griglia	**75.00**	*69.20*
HEZ390800	Tegame XXL Bosch	**555.00**	*515.80*
HEZ392800	Elemento intermedio 80 cm	**99.00**	*92.00*
HEZ394300	Listello di congiunzione	**138.00**	*128.25*
HEZ915001	Pirofila in vetro	**79.00**	*73.40*
Aspirazione			
DHZ1100	Filtro carbone attivo	**54.00**	*50.20*
DHZ1610	Filtro metallico	**50.00**	*46.45*
DHZ2400	Filtro carbone attivo	**55.00**	*51.10*
DHZ2100	Filtro da tagliare	**30.00**	27.90
DHZ3105	Primo equipaggiamento per riciclaggio	**75.00**	*69.70*
DHZ3200	Filtro metallico	**83.00**	*77.15*
DHZ3350	Pannello metallico	**44.00**	*40.90*
DHZ3405	Primo equipaggiamento per ricircolo	**75.00**	*69.70*
DHZ3520	Listello bianco	**44.00**	*40.90*
DHZ3570	Listello frontale allimuminio	**49.00**	*45.55*
DHZ4505	Primo equipaggiamento per ricircolo	**81.00**	*75.30*
DHZ4600	Struttura di abbassamento	**247.00**	*229.55*
DHZ4650	Listello frontale in acciaio inox	**91.00**	*84.55*
DHZ4655	Listello frontale in acciaio inox per comandi variabili	**116.00**	*107.80*
DHZ4670	Listello frontale in alluminio	**91.00**	*84.55*
DHZ4910	Set di mont. per pensile da 60 cm	**162.00**	*150.55*
DHZ4950	Listello frontale in acciaio inox	**103.00**	*95.70*
DHZ4955	Listello frontale in acciaio inox	**154.00**	*143.10*
DHZ5105	Primo equipaggiamento per ricircolo	**103.00**	*95.70*
DHZ5125	Primo equipaggiamento per ricircolo	**217.00**	*201.65*
DHZ5135	Primo equipaggiamento per ricircolo	**141.00**	*131.05*
DHZ5145	Primo equipaggiamento per ricircolo	**81.00**	*75.30*
DHZ5155	Primo equipaggiamento per ricircolo	**230.00**	*213.75*
DHZ5165	Primo equipaggiamento per ricircolo	**99.00**	*92.00*
DHZ5225	Primo equipaggiamento per ricircolo	**95.00**	*88.30*
DHZ5245	Primo equipaggiamento per ricircolo	**105.00**	*97.60*
DHZ5265	Primo equipaggiamento per ricircolo	**105.00**	*97.60*
DHZ5285	Primo equipaggiamento per ricircolo	**119.00**	*110.60*
DHZ5305	Primo equipaggiamento per ricircolo	**185.00**	*171.95*
DHZ5475	Primo equipaggiamento per ricircolo	**129.00**	*119.90*
DHZ6053	Griglia d'appoggio con mensole	**125.00**	*116.15*
DHZ6054	Ripiano in vetro	**247.00**	*229.55*
DHZ6055	Griglia d'appoggio con mensole	**138.00**	*128.25*
DHZ6501	Ferramenta di mont. per fissazione a muro	**140.00**	*130.10*
DHZ6550	Pannello posteriore	**181.00**	*168.20*
DHZ7305	Filtro metallico	**60.00**	*55.75*
DHZ7402	Ferramenta di montaggio	**96.00**	*89.20*
DHZ9053	Griglia d'appoggio con mensole	**145.00**	*134.75*
DHZ9054	Ripiano in vetro	**299.00**	*277.90*
DHZ9055	Griglia d'appoggio con mensole	**125.00**	*116.15*
DHZ9550	Pannello posteriore	**230.00**	*213.75*
DSZ11AF	Filtro attivo	**62.00**	*57.60*
DHZ6850	Facciata in acciaio inox	**172.00**	*159.85*
Lavastoviglie			
SGZ1010	Prolunga per tubo	**58.00**	*53.90*
SGZ1051	Kit di ausili per il lavaggio	**58.00**	*53.90*
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo	**79.00**	*73.40*
SGZ2025	Kit di fissaggio acciaio inox 81 cm	**62.00**	*57.60*
SGZ3003	Cassetta per argenteria	**26.00**	*24.15*
SGZ3022	Portello cerniera	**233.00**	*216.55*
SMZ1009	Cornice da incasso	**127.00**	*118.05*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**58.00**	*53.90*
SMZ5002	Cassetta per argenteria	**50.00**	*46.45*
SMZ5003	Meccanismo di scorrimento	**233.00**	*216.55*
SMZ5005	Kit di fissaggio acciaio inox 81,5 cm	**62.00**	*57.60*
SMZ5015	Kit di fissaggio acciaio inox 86,5 cm	**62.00**	*57.60*
SMZ5100	Cestello per posate Vario	**62.00**	*57.60*
SRZ1000	Cornice da incasso lavastoviglie 45 cm	**108.00**	*100.35*
Lavatrici			
WMZ2380	Prolunga per AquaStop	**38.00**	*35.30*
WMZ2200	Fissazione al suolo	**24.00**	*22.30*
WMZ20440	Piedini regolabili in altezza	**110.00**	*102.25*

Etichette di energia.







2 anni di garanzia

Quando progettiamo e produciamo i nostri apparecchi, diamo grande importanza alla longevità e alla resistenza dei prodotti. E questo per un buon motivo: vogliamo che siate certi di aver fatto la scelta giusta acquistando un prodotto di Bosch. Per questa ragione, su tutti i nostri apparecchi concediamo una garanzia di fabbrica di due anni.

In questi 24 mesi, eventuali danni e guasti riferiti dalla garanzia sono coperti e quindi riparati gratuitamente. Nelle informazioni sul prodotto, accluse all'apparecchio trovate l'esatta entità delle prestazioni.

Importante

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi

Categoria Gruppo apparecchi	TAR IVA incl.	TAR IVA escl.
Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori		
1 Piccoli elettrodomestici a 5 kg	**Fr. 0.50**	*Fr. 0.46*
2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, panelli di comando	**Fr. 2.00**	*Fr. 1.86*
3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccoli, piani di cottura	**Fr. 5.00**	*Fr. 4.65*
4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi, asciugatrici	**Fr. 11.00**	*Fr. 10.22*
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari	**Fr. 18.00**	*Fr. 16.75*
Frigoriferi e congelatori		
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	**Fr. 28.00**	*Fr. 26.05*
7 Food Center da 100 kg a 250 kg	**Fr. 45.00**	*Fr. 41.85*

Servizio clienti.

Tel. 0848 840 040
Fax 0848 840 041
ch-reparatur@bshg.com

L'alto standard di qualità dei prodotti Bosch vale naturalmente anche per il servizio assistenza. Potete telefonare al nostro servizio dalle ore 7.00 alle ore 18.00, oppure inviare un fax o una e-mail 24 ore su 24.

Ricambi

Tel. 0848 880 080
Fax 0848 880 081
ch-ersatzteil@bshg.com

Il portale E-Commerce per i rivenditori Bosch:

www.tradeplace.com
Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine e elettrodomestici.

Apparecchi da incasso 2010

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200 **Fax 0848 888 201** **www.bosch-home.com**

Q8P41 - 01/10 - 5 000 - Stampato in Svizzera. Sogetti a modifiche tecniche e possibilità di consegna. © by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC Misto
Gruppo di prodotti provenienti da foreste correttamente gestite e da altre origini controllate
www.fsc.org Cert no. IMO-COC-025036
© 1996 Forest Stewardship Council

Klimaneutral +++ Climate Neutral
myclimate
Stampa neutrale per il clima

BOSCH

Forni e cucine

(vedi anche pagine 12–13)

Aria calda 3D

Calore superiore/ inferiore speciale

Riscaldamento rapido

Funzione di scongelamento

Calore intenso

Grill infrarossi a circolazione d'aria

Carrello estraibile

Micoonde

Calore inferiore

Forno a vapore

Calore superiore/ inferiore

Grill ad ampia superficie regolabile

Forno a vapore combinato

Funzione pizza

Grill a piccola superficie regolabile

Categorie di efficienza energetica

Programmazione automatica

Preriscaldamento

Pesatura automatica

Pirolisi (sistema di autopulizia)

Funzione scaldavivande

Aria calda

Vetroceramica e induzione

(vedi anche pagine 38–39)

Sensore arrostitura

Piano di cottura 60 cm

Timer per ogni singola zona di cottura

DirectSelect

Piano di cottura 80 cm

Cornice

Incasso a filo

Profilo Comfort

Incasso a filo

Induzione

Indicazione del calore residuo semlice

Frigoriferi e congelatori

(vedi anche pagine 84–86)

AntiBacteria

Silenziosità con il compressiore inverter

Chiusura delicata

BigBox

Sistema Multi-Airflow

Zona VitaFresh

Regolazione elettronica della temperatura

NoFrost

Doppio flusso di aria fredda

Categorie di efficienza energetica

Congelamento rapido

Apparecchio ad alta efficienza energetica

Lavastoviglie

(vedi anche pagine 128–129)

AquaSensor

HygienePlus

Cassetto Vario

AquaStop

Intenso

VarioSpeed

Sensore di carico

Categorie di efficienza di lavaggio

Consumo

EmotionLight

Silence

Scambiatore di calore

Categorie di efficienza energetica

Preselezione dell' orario di avvio

Asciugatura Zeolith

Mezzo carico

Categorie di efficienza della asciugatura

Apparecchio ad alta efficienza energetica

Visitate i nostri show-room.

Iil vostro vantaggio – i nostri servizi.
Fissate un appuntamento telefonico con un nostro consulente per una competente visita nelle nostre esposizioni.

8954 Geroldswil
Fahrweidstrasse 80
Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h
Sabato	8.30 – 13.00 h

1020 Renens
7, avenue des Baumettes
Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.00 – 17.00 h

3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tel. 031 398 28 48
Fax 031 398 28 39

Da martedì a venerdì	13.30 – 17.30 h
Sabato	9.00 – 13.00 h

6934 Bioggio
Via Campagna 30
Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

Da lunedì a venerdì	8.00 – 12.00 h
	13.30 – 17.00 h